arXiv:2303.06468v1 [stat.AP] 11 Mar 2023

通过数据转换技术准确预测全球平均气温[PRE

-PRINT]

Debdarsan Niyogi*

J. Srinivasan†

Divecha 气候变化中心，
印度科学研究所，班加罗尔 560012，印度

2023年3月14日

摘要

预测全球平均气温（GMT）在未来几十年内将如何变化至关重要。能够预测历史数据，是实现长期预测这一实际目标的必要第一步。本文探讨了采用统计方法和较简单的机器学习（ML）方法，而非直接使用复杂的机器学习算法和深度学习神经网络（DNN）的优势。在应用不同算法之前，常被忽视的数据转换方法被用来提高预测准确度。GMT时间序列既被视为单变量时间序列，也被转化为回归问题。研究发现，若干数据转换步骤效果显著。各种简单的机器学习方法表现不逊于甚至优于更知名的方法，这表明，首先尝试大量算法是有益的。对56种算法分别采用 Box-Cox、Yeo-Johnson 和一阶差分处理，并与未进行这些处理的情况进行比较。年度全球平均气温测试数据的预测结果优于迄今发表的结果，最低均方根误差为 0.02 ℃。测试数据中五年平均全球平均气温值的均方根误差介于 0.00002 至 0.00036 ℃ 之间。

*电子邮箱：debdarsann.iisc.ac.in（通讯作者）ORCID ID：0000-0002-2376-5482
†电子邮箱：jayes@iisc.ac.in，电话： +91-80-22933068

影响声明

人们尝试采用非人工神经网络方法，尽可能准确地预测全球平均气温。文献（Mkridakis 等，2018）指出，对于大量现实世界中的时间序列，复杂精密的深度神经网络未必能取得更好的预测效果。因此，本研究尝试分析56种机器学习算法，以找出准确度最高的一种。在搜索算法的过程中，研究人员通过多种方式转换输入数据，发现这些转换会显著影响算法的准确度。研究所得的预测准确度高于文献中已有的结果。

关键词：时间序列，回归

1 引言

地球全球平均气温比工业化前高出 1.1 ℃。这种快速上升引发了全球关注。因此，2015年，世界上大多数国家在巴黎签署了一项协议，将全球变暖控制在低于 2 ℃（最好为 1.5 ℃）的水平。大多数国家尚未承诺迅速减少温室气体排放，因此全球平均气温（GMT）将继续上升。全球平均气温何时会达到比工业化前高出 1.5 ℃的水平？能否利用气候模型或数据分析方法进行预测？气候模型根据温室气体增加的各种假设，预测了2100年的全球平均气温。这些模型并不十分成功，也无法准确预测近期全球平均气温的上升。采用数据驱动方法解决这一问题是一种替代方案。此外，为了增强对预测结果的信心，首先有必要预测全球平均气温近期的趋势。因此，考察机器学习模型能否准确预测全球平均气温的历史记录颇有意义。机器学习方法涵盖了基于统计分析和简单机器学习的简单算法，也包括深度学习神经网络（DNN）等复杂的机器学习模型。方法越复杂，所需的计算工作量和费用就越高。一些出版物强烈建议，在尝试更复杂的方法之前，先使用一系列简单的机器学习模型。Makridakis 等[1] 研究了国际预测学会 M3 竞赛中使用的1045个实际月度时间序列，对比了八种传统统计模型与流行机器学习方法的表现。他发现，较简单的机器学习方法表现优于人工神经网络（ANN）。Crone 等[2] 研究了 NN3 神经网络预测竞赛中使用的数据集，考察了不同条件，例如（a）短序列和长序列，（b）季节性序列和非季节性序列，（c）短期、中期和长期预测时域。颇令人意外的是，简单的 Theta 和 ARIMA 模型优于包括神经网络在内的其他算法。

Weihs 和 Ickstadt[3]指出，统计学知识对数据科学方法及其结果的价值和影响不容忽视。因此，本研究仅采用统计方法和简单的机器学习方法，作为第一步，预测未来5年、10年和15年的全球平均气温，并预测一个半世纪内全球平均气温的均值。

2 文献综述

文献研究主要集中在几个方向。其中一个方向是分析区域温度数据，以推断其统计特性。Lorentzen[4] 研究了挪威的海洋温度数据，旨在推断气候变化。Mali[5] 分析了多重分形特征，以考察全球温度异常是否存在长期趋势。Silva 等人[6] 使用小波刻画全球海表温度的变化。Coleman[7] 采用经验模态分解的一种先进变体，提取全球、半球和热带温度异常中的温度周期。还有许多性质相似的研究，旨在了解最终用于预测的时间序列特性。不过，利用现有年度数据预测或预报全球平均气温也备受关注。

Mulrennan 等人[8] 比较了一种标准统计模型 ARIMA 与两种机器学习模型：人工神经网络（ANN）和随机森林。时间序列数据涉及制药厂的能源消耗。研究人员投入了大量精力开发这些模型，并发现随机森林的表现最佳。这表明，人工神经网络的表现可能不如一种简单得多的机器学习算法。如果能使用更简单的机器学习模型进行预测，将会很有意思；这正是本文提出的方案。

关于 GMT 的机器学习文献着重于建立 GMT 与温室气体排放、全球环流模式（GCM）结果等之间的相关性。几乎找不到将 GMT 视为时间序列来描述或预测它的研究。Brown 和 Caldeira[9] 使用偏最小二乘回归（PLR）分析了 GMT 时间序列。全球观测到的网格化地表气温（SAT）异常数据来自四个主要数据集。SAT 场被用作 GMT 的预测变量。研究使用由网格化 SAT 场构成的预测变量，以及后续 GMT 偏差这一预测目标，进行了偏最小二乘回归。模型（称为 BC2020）通过对 2000 年以前的数据进行留一交叉验证（通常称为回报模式），并对 2000 年以后的数据进行样本外预测（通常称为预测模式）来验证。研究采用了滚动前推法，窗口大小从 1 年变化到 4 年。预测中的最低均方根误差为 0.09。一个值得注意的

Brown 和 Caldeira[9] 的一项观察是，GCM 均值的均方根误差大于朴素基准，这表明平均 GCM 难以预测 GMT 偏差。

Citakoglu[10]分析了土耳其270个气温测量站1974—2020年的月度数据。165个站点的数据用于训练，其余数据用于测试。输入数据包括月份编号、纬度、经度和海拔变量。研究比较了四种不同机器学习方法的性能：(a) 长短期记忆网络（LSTM）、(b) 支持向量机回归（SVMR）、(c) 高斯过程回归（GPR）和 (d) 多基因遗传编程（MGGP）。这些模型用于预测最高、最低和平均气温。四种模型的均方根误差（RMSE）典型值为1.28（预测平均气温时最低）。

Panda等人[11] 采用深度神经网络方法（LSTM、GRU、Bi-LSTM、Bi-GRU、S-LSTM、S-GRU、SBi-LSTM、SBi-GRU），对伯克利地球1900年1月至2020年6月的GMT数据进行建模，训练集与测试集按80:20划分。他们将预测值与统计模型SARIMAX的预测结果进行了比较。结果发现，后者更准确，均方根误差（RMSE）为0.0838。

Viola等人[12] 采用非线性信号处理工具，分析了1989年1月至2008年12月期间从世界各地不同地点获取的温度时间序列数据。其目的是建立状态空间重构并进行预测。他们采用了特殊技术来减少噪声污染。测试期约为8年。平均误差定义为：时间序列中观测值与预测值之差占观测平均值的百分比。不同地点的误差范围为0.6%至5.3%。

Romilly[13] 使用GMT单变量时间序列，开发了短期预测模型（预测期为5至10年）。所用统计技术包括季节性和非季节性单位根检验，以及ARIMA和广义自回归条件异方差模型建模。数据集包含1602个全球近地表平均温度月度观测值，时间跨度为1870:1至2003:6；温度以实际月温度与1961–90年平均温度之差（或异常值）表示。温度以摄氏度计，1961–1990年的平均温度为14.08 °C。季节性自回归移动平均–广义自回归条件异方差(1,1) M模型的均方根误差最佳 = 0.111。

Ye等人[14] 采用确定性与随机性结合（DSC）方法对绝对地表温度的月度记录进行建模，其中确定性部分由趋势和周期性振荡组成，随机性部分则是包含季节性自回归积分滑动平均模型（SARIMA）的剩余模式。他们构建并测试了多个DSC模型。最佳均方根误差

得到的数值为 0.1112。

Himika等人[15] 采用集成方法进行全球平均气温预测，测试的不同算法所得均方根误差介于0.65至2.41之间。他们选取了三个模型进行集成，该集成模型的均方根误差为0.67。

还有一些气候模型[16],，例如全球环流模式（GCM），它们是基于物理原理对现实世界现象进行模拟的模型，旨在增进人们对气候行为的理解。随后，我们将其中一些模型的结果与本研究所得结果进行比较。

可以看出，对 GMT 历史数据的预测准确率仍不尽如人意。

3 探索性数据分析

3.1 数据与特征描述

GMT数据取自美国国家航空航天局网站，涵盖1880年至2020年（https://data.giss.nasa.gov/gistemp/）。本单变量研究使用了数据列“J-D”，该列列出了每年1月至12月的 GMT 平均值。图1所示的 GMT 折线图显示出上升趋势。描述性统计见表1。诊断图见图2。使用默认参数进行的核密度估计（KDE）[17] 见图3。可以看出，核密度估计呈现多峰性。




图1：GMT数据折线图（1880—2020年）

表1：描述性统计

计数	141
Mean	0.0504
标准差	0.3579
最小值	-0.48
25%	-0.2
50%	-0.07
75%	0.23
最大值	1.02
峰度	0.0430
偏度	0.9049




图 2：诊断图




图 3：核密度估计

正态性检验表明，该分布并非高斯分布。增广迪基-富勒（“ADF”）检验和 Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin（“KPSS”）检验表明——7

时间序列非平稳。一阶差分后的时间序列如图4所示。对一阶差分后的数据重复进行 ADF 和 KPSS 检验，结果确认差分后的时间序列是平稳的。




图4：GMT数据的一阶差分

GMT时间序列的系统部分被分解为水平、趋势和季节性。由于GMT数据包含负值，因此不适用乘法分解。图1展示了GMT的上升趋势。由于GMT数据是年平均值，因此不存在季节性；图5也证实了这一点，其中季节性分量和噪声分量均为零。




图5：GMT时间序列的加法分解

需要注意的是，加法分解是通过*statsmodels 0.14.0* (https: // www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.seasonal. seasonal_ decompose.html)完成的，不要将其与信号处理中的分解（CEEMDAN、EWT等）混淆。

3.2 异常值分析

采用四分位距和孤立森林方法识别异常值，结果如图 6 所示。两种方法均将最近 8 年的 GMT 识别为异常值。显然，使用机器学习方法对这些数据进行预测将很困难，因为它们偏离了 GMT 时间序列的主要变化模式。




图 6：GMT时间序列异常值检验

4 实验与方法论

时间序列预测问题可以通过不同方式构建：（a）单变量：只有目标变量是因变量。时间区间必须均匀，任何缺失值都必须进行填补。值得注意的是，GMT 时间序列没有缺失值。（b）含外生变量的多变量：将具有相同时间轴的其他自变量与目标变量结合起来。（c）使用滞后值作为一个或多个并行序列的多变量构建方式，将时间序列转换为回归问题，其中滞后序列作为自变量。本研究采用了构建方式（a）和（c），前者将进行详细讨论，而后者仅呈现最佳结果。

使用开源*Python* 3.8 作为编程语言。为了训练、调优并预测大量模型，我们使用了*PyCaret* （一个基于 Python 的开源低代码机器学习库）。*PyCaret* 本质上是一个 Python 封装器，整合了多个机器学习库和框架，例如*sktime*、*sklearn*，以及*XGBoost*、*LightGBM*、*CatBoost*等回归变量；此外，它还连接了其他时间序列软件包，例如*pmdarima* （用于自动 ARIMA）、*statsmodel* （包含 ARIMA、ETS 等统计算法）和*Prophet* （Ali[18]）。这是一项新近发展起来的技术，但正逐渐在不同领域受到欢迎。[19,20,21,22]。有关文档和代码示例，请参阅*PyCaret* 的 GitHub 网站：https://pycaret.org/。

时间序列 和回归 模块均用于实现公式 (a) 和 (c)，分别对应各自的模块；相关内容将在名称相同的独立章节中讨论。

本研究对时间序列和回归均采用了大量机器学习算法（见附录中的表5）。这些算法的详细信息可参见相关书籍[23,24,25,26]。对于 PyCaret 中使用的少数较罕见算法，例如 ARD，可通过搜索其全称在互联网上查阅相关讨论。因此，此处不再讨论这些算法的详细信息。

4.1 模型参数

4.1.1 时间序列

进行时间序列预测实验需要定义若干参数。GMT数据涵盖1880年至2020年，共有141条记录。必须定义测试集大小，本研究将其分别设为5年、10年和15年，并据此确定训练期。还可以采用其他可选方法来提升预测的稳健性，例如多次划分训练集与测试集。本研究采用了三折划分，得到三组训练数据和测试数据，并在保持测试集大小不变的情况下扩大训练集。附录中给出了示意图（图19）。

4.1.2 数据转换

本研究尝试了三种数据准备（转换）方法，以使数据更适用于数据分析方法。下文还将介绍这三种数据转换各自的优点。

1. 差分：如前所示，一阶差分使 GMT 时间序列变得平稳，而时间序列数据的平稳性是许多机器学习算法适用性的隐含前提。

2. 幂变换：前文所述的正态性检验表明，GMT数据呈非高斯分布。如果能使数据分布更接近高斯分布，模型性能就会大幅提升，因为线性回归和逻辑回归等算法明确假设变量服从高斯分布。对于非线性算法而言，这一要求并不严格，但当变量的分布偏度较小时，它们通常也会表现得更好。预计对原始数据进行幂变换可以达到这一效果。两种常用的幂变换方法[11]

已被尝试，分别为：(a) Box-Cox 和 (b) Yeo-Johnson 变换。相关细节见附录。

3. 缩放：标准化使数据具有零均值（即在分子中减去均值）和单位方差。[27]

$$y' = \frac{x - \bar{y}}{\sigma}$$

其中，y 是原始特征向量，$\bar{y}$ =的均值（y的平均值）是该特征向量的均值，而 σ 是其标准差。无论是否使用差分和幂变换，都会进行缩放。

选择一种变换或一系列变换，使数据更适用于模型，这个问题往往难以用科学方法解决，甚至近乎一门艺术。[28,29]更复杂的是，不同的机器学习算法有不同的要求。值得一提的是，有时原始数据的效果甚至可能优于经过幂变换的数据。本研究在使用原始数据的同时，也采用了数据预处理方法，以检验其有效性。研究还表明，数据预处理对某些算法有所帮助，但对另一些算法则没有显著影响。为了获得最大效益，应将数据预处理视为一种改善结果的潜在方法。因此，根据我们的计算结果，建议进行数据预处理。

很少有研究将训练集-测试集划分作为影响模型性能的参数。Medar 等人[30] 表明，在训练数据长度变化时保持测试集大小不变，模型预测的性能也会随之变化。对于较长的时间序列，可能不会观察到这种影响。GMT时间序列相当短，因此，如上所述，本研究也将训练集-测试集划分视为一个参数。

因此，数据预处理共有六种可能的组合：是否进行差分有两种选择，幂变换有三种选择（两种幂变换，以及不进行幂变换）。当折数、折叠策略、调优迭代和搜索方法保持不变时，测试集大小分别取 5、10 和 15，并与数据预处理策略组合，共有 18 种可能的实验设置。建模参数汇总于表 2。

对于表 2 中提到的 18 种组合，均训练了附录表5所列的 *PyCaret* 中所有可用的时间序列模型，并进行了调优和预测。预测数据经过逆变换，以还原为原始尺度的数据。

表 2：模型中的参数

上下文	参数	符号取值	
Data 准备 tion	差分阶数	D_n	$n = 0, 1$
	幂变换	PT	PT =不变换 (不变换), BC (Box-Cox), YJ（Yeo-Johnson变换）
训练集-测试集划分	测试集大小	Tm	m = 5、10 和 15
缩放	缩放类型		标准化
训练/调优	Fold	F_l	l = 3
	折叠策略	F_s	s =扩展
	调优迭代次数	I_u	$u = 20, 50$
	搜索方法	H_v	v =随机

通常会定义并评估一个基线模型（表 5 中的朴素预测器）。最简单的朴素模型不进行任何计算，只返回最后一个观测值。由于得分低于朴素模型的算法都应予以舍弃，因此决定采用一种稍具预测能力的[31] 朴素模型。该模型会生成随时间递增或递减的可变预测值，其中随时间变化的幅度（称为“漂移”）设定为历史数据中的平均变化量。因此，时$t + h$ 的预测表示为：

$$\hat{y}_{t+h|t} = y_t + \frac{h}{t-1}\sum_{t=2}^{T}(y_t - y_{t-1}) = y_t + h\left(\frac{y_t - y_1}{t-1}\right)$$

4.1.3 回归

采用回归技术的机器学习方法也可应用于时间序列，前提是先将时间序列转换为监督学习问题，即对时间序列数据进行处理，使其形成一组输入变量（自变量），用作预测变量来预测因变量。为此，定义一个窗口大小（或滞后）值（W），使得$GMT(t-W), GMT(t-W+1)..., GMT(t-1)$用作预测变量，以预测因变量$GMT(t)$，其中$t$ 表示时间。因此，对于回归问题，W 构成另一个参数，与表 2 中所述的参数一同使用，其取值为 1、2、3.....等整数。*PyCaret* 中提供的回归算法列于附录的表5中。关于这些算法的讨论，可参见前文提到的书籍（在实验与方法一节末尾）。

4.2 模型评估

常用的指标包括平均绝对误差（MAE）、均方误差（MSE）、均方根误差（RMSE）、平均绝对百分比误差（MAPE）和归一化均方根误差（NRMSE）。本研究采用了RMSE。因此，测试期内GMT年度预测值的RMSE是用于评估模型效能的一项指标。如前所述，GMT年变化十分重要，而在某一时间区间内取平均后的GMT变化趋势也日益受到重视，因为它能反映长期趋势。气候文献中通常采用年代平均值。然而，鉴于数据量较小，即使测试期为20年，若选择十年作为平均时段，也只能进行两次预测。因此，本研究选择了五年作为平均时段。年代平均值比年变化更容易准确预测。选择五年平均时段，可以了解关于年代平均值可预测性的观察结果是否同样适用于五年平均值。

若测试集大小为m，实际 GMT数据可表示为$y = [y_1, y2，\ldots\ldots，y_m]$。给定$y$，模型预测为$\hat{y}$:

$$\hat{y} = [\hat{y_1}, \hat{y_2}, \ldots, \hat{y_m}]$$

均方根误差表示为

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(y_i - \hat{y_i})^2}$$

考虑两个均值，即观测平均值和根据年度¯预测数据计算出的均值（$\hat{y}$）

$$\bar{\hat{y}} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}\hat{y_i}$$

时，m变为 1，均方根误差(观测平均值)表示为:

$$RMSE(of\ mean) = abs(\bar{y} - \bar{\hat{y}})$$

5 结果与讨论

5.1 时间序列

此处呈现的所有结果均采用 3 折、扩展训练窗口、随机超参数搜索方法和 50 次调优迭代获得。汇总所有结果的表 6 和表 7 列于附录，其中展示了各算法（30 种算法及一种朴素算法）在六种数据预处理方法下的表现——

——。由于 GRM 和 PAR 的均方根误差值都很高，因此未纳入比较。参数根据差分方式、幂变换方式和测试规模的选择进行标记。例如，D1-YJ-T10 表示采用一阶差分（D1）、Yeo-Johnson 幂变换（YJ），测试集大小为 10（T10）。在下文讨论中，运行 表示一种特定的数据预处理方法与测试规模的组合。如前所述，所考察的每种算法总共进行了 18 次运行。所得结果讨论如下：首先对数据预处理对预测值的影响进行总体比较，随后比较各种算法所作预测的均方根误差，再讨论测试集大小的影响。接着，利用一个模型的结果研究预测值与观测值之间 5年滑动平均值的一致性，并将该预测的准确率与 ADA 的年度预测进行比较。最后，还展示了算法 KNN 在 5 年、10 年和 15 年时的预测值与实际值的比较。

5.1.1 讨论所选算法

所有运行中均对可用的三十种时间序列算法和一种朴素算法进行了评估，这些算法均可在 *PyCaret* 中使用。由于所得结果集非常庞大，这里仅讨论几种有代表性的算法。选择依据有两点：（a）简单易懂、易于实现；（b）能够代表不同类别的算法。为此，我们将算法大致分为经典统计方法、回归、基于距离/实例的方法、基于树的方法和集成算法：

（a）经典统计算法：此类算法采用自回归、移动平均、指数平滑等统计方法。本文选用 ARIMA（ARI），它结合了自回归项和移动平均项，应用广泛。

（b）回归：简单线性回归（LIN）。

（c）基于距离/实例的方法：K近邻（KNN）。

（d）基于树的方法：决策树（DTR）。

(e) 集成：在“装袋法”和“提升法”集成方法中，选择“提升法”，后者通过集成弱学习器（如 DTR）来提升性能。具体而言，选择 AdaBoost (ADA)。

5.1.2 数据转换的影响

应用于时间序列的算法通常假设或要求时间序列是平稳的。如前所述，GMT时间序列并非平稳；从图4可以看出，对该时间序列进行一阶差分后，它变得平稳。幂变换有助于消除数据的偏度，从而使时间序列更适用于机器学习算法。因此，输入算法的数据受到差分和幂变换的共同影响。

5.1.3 差分的影响

图7显示了测试集大小为 5 时差分对所有模型的影响。




图7：数据预处理的影响：所有算法，T = 5

总体而言，可以看出，表示无差分（D0）的虚线位于表示一阶差分（D1）的实线上方。因此，一阶差分的效果优于无差分。对于其他测试规模中的绝大多数算法，也观察到了这一现象；附录中的详细结果表也展示了这一点。不过，也存在例外。例如，对于 NAV，D0-BC-T5 的表现远优于 D1-BC-T5。但这类情况很少，只占很小一部分。还应提到，对于 D0-BC-T5 和 D0-YJ-T5，16

NAV 的均方根误差为 0.067，是所有可用算法中最低的，这确实令人惊讶。此外，整个 D0 算法集合中没有其他算法能够达到最低均方根误差。这也表明了一阶差分的重要性。以 KNN 为例可以进一步说明这一点，图8对此作了直观展示。




图8：数据预处理的影响：KNN

这里可以看出，在幂变换和测试集大小保持不变时，D1 的表现确实优于 D0。

因此，下文仅讨论采用差分处理的结果，而未进行差分处理的数据（D0）的结果不再进一步讨论。

5.1.4 幂变换的影响

图9比较了不变换、Box-Cox (BC) 变换或 Yeo-Johnson (YJ) 变换数据的效果，以及测试集大小为 5、10 和 15 时的情况。五个选定模型的结果以条形图展示。如前所述，比较仅针对 D1。每个

面板以红色表示 ADA 开始，以灰色表示 LIN 结束。对于相同的测试集大小，BC、NO（不变换）和 YJ 对应的面板彼此相邻排列。其他测试集大小也按此方式排列。图中的测试集大小从左向右递增。没有明显的趋势。这是因为测试集大小的影响与幂变换的影响相互交织，而幂变换对不同算法的影响各不相同。为说明这一点，图10展示了幂变换对 ARI 和 KNN 的影响。可以看出，对于 ARI，顺序为 YJ、NO 和 BC；而对于 KNN，顺序为 NO 、 YJ 和 BC。




图9：差分、幂变换和测试规模对5个选定模型的联合影响



图10：幂变换对 ARI 和 KNN 的影响（T=5）

5.1.5 测试集大小的影响

研究的一个重要参数是训练集-测试集划分比例。图9也展示了不同测试规模的影响。测试集大小的影响可从两个方面来理解。首先，随着测试集大小增加，算法可用的训练数据会减少。由于 GMT 时间序列仅由 141 个值构成，将测试集大小从 5 增至 15，会对实验设置产生显著影响。其次，所有机器学习算法的一个基本假设是：训练阶段学到的底层模式在测试数据中也同样存在。这两方面的影响相互矛盾。然而，这里并未呈现出明确的趋势。测试集大小为 5 和 10 时的均方根误差均低于 15 时的结果。这符合预期，因为训练集规模越大，通常结果越好。然而，数据集本身的总规模并不大，因此训练集-测试集划分可能不会产生显著影响。此外，正如前文所述，前八个数据被发现是异常值，这使问题变得更加复杂。

5.1.6 预测值与观测值的比较

所选五个代表性模型的 GMT 预测值与观测值的比较见图11，测试集大小为十（T = 10）。需要注意的是，由于测试数据已被留出，且未以任何方式用于训练，因此对于时间序列方法和回归形式而言，测试数据的预测值都是对预测结果最接近的近似。将所有模型都展示在一张图中会显得拥挤，制成表格也同样不便。不过，其他模型的观测趋势及相关评论与代表性模型所呈现的情况相似。图11绘出了 GMT 观测值与预测值的对比。




图11：所选算法与朴素算法的观测值与预测值对比（T = 10）

ARI 在这组数据中得到的最低均方根误差为 0.090。

图12显示了 T = 5 的观测值与预测值。对于这组数据，使用 KNN 得到的均方根误差最低，为 0.044。这也是所有算法、所有测试规模和数据预处理方法中观测到的最低均方根误差。




图12：所选算法的观测值与预测值对比（T = 5）

该值与 Brown 和 Caldeira[9] 报告的结果以及全球气候模式的预测值相当，但更低。所得均方根误差值可视为较好，因为它们与全球气候模式模型所得结果相当，但更低。由于仅采用了简单的机器学习方法，这些结果可视为令人满意。此外，这一结果可作为基准，供更复杂的机器学习模型超越。

5.1.7 均值的均方根误差

前文提到，将 GMT 数据按五年为周期取平均（此处称为滑动平均值）具有实用价值。通过测试集大小为 15 年的数据，以及表现最佳的 AdaBoost 算法（ADA）的结果，可以对此加以说明。计算细节如下：所选时段为 2006—2020 年（15 年）。第一个均值为 2006 至 2010 年各年数值之和的五分之一；第二个和第三个均值分别对应 2011—2015 年和 2016—2020 年。计算值和观测值的处理方式相同。因此，根据预测的年度数值计算出三个均值，并根据观测数据计算出另外三个实际均值。使用这三对均值计算均方根误差。图13按每个5年区间对比了 ADA 对 GMT 5年滑动平均值的预测与观测值。所得均方根误差为 0.059。




图13：5年滑动平均值观测值与预测值

This证实，通过简单的21.....可以预测按五年为一组取均值后的数值

准确率极高的机器学习方法。

均值预测与观测值的对比也显示，其他测试规模下存在类似趋势。这里以KNN为例进行比较。图14展示了5年、10年和15年期间观测到的GMT均值与预测值的对比（均方根误差分别为0.004、0.029和0.023）。图15展示了均值的均方根误差如何随其他算法、数据预处理和测试集大小而变化。可以看出，这里的均值均方根误差显著低于GMT年变化的均方根误差。




图14：KNN 的 5 年、10 年和 15 年观测均值与预测均值比较




图15：均值的均方根误差变化

5.1.8 所有场景下各算法模型的比较

如前所述，数据预处理方式的六种组合构成了六种不同的实验设置。对于每种实验设置，都会对所有模型进行训练、调优和测试。结果如图16所示。只能推断，数据预处理、训练测试集划分以及所用算法的组合会产生复杂的模式。




图16：每次运行的最佳模型

5.2 回归

如前所述，使用滞后期（W）可将时间序列问题转化为回归问题。*PyCaret* 中提供的回归算法列于附录的表5中。鉴于时间序列方法已作了详细讨论，这里仅介绍回归算法结果的要点。

5.2 数据预处理的影响

观察一阶差分和幂变换对回归算法的影响也很有意义。从总计 25 种算法中选取了少数几种进行展示。图17展示了数据预处理的作用。




图17：数据预处理对回归算法的影响

可以看出，对于大多数算法而言，能够去除数据趋势的一阶差分在很大程度上是有益的，DTR 和 LIN 除外。此外，发现 D1-YJ 组合显著提高了 ADA、DTR、KNN 和 LGB 的准确率，但对 XGB 的影响则不那么明显。

图18展示了 T = 5 下多种回归算法的 GMT 观测值与预测值。*LGB*的均方根误差最低，为 0.02。




图18：回归算法的观测值与预测值（T = 5）

表3和表4分别汇总了回归算法取得的最低均方根误差值和最低均方根误差（均值）值。这里，键 W-29-D1-YJ-T5 表示窗口大小为 29、一阶差分、Yeo-Johnson 幂变换以及测试集大小为 5。可以看出，当测试集大小为 5 时，LGB 的均方根误差和均方根误差（均值）均为最低。

表3：不同数据预处理方式和测试规模下回归算法的均方根误差值排名

数据键和测试集大小	模型代码	RMSE
W29-D1-YJ-T5	LGB	0.0218
W29-D1-NO-T5	LGB	0.0290
W29-D1-BC-T5	LGB	0.0302
W35-D0-YJ-T10	KRI	0.0642
W38-D0-BC-T10	OMP	0.0716
W35-D0-NO-T10	KRI	0.0718
W32-D0-YJ-T15	BAR	0.0729
W39-D1-NO-T15	XGB	0.0737
W41-D1-BC-T15	XGB	0.0744

观察发现，采用回归机器学习技术显著改善了结果，相较于仅使用时间序列方法所得到的结果更佳。因此，同时考虑时间序列方法和回归机器学习方法时，最低均方根误差和最低均方根误差（均值）

表 4：不同数据预处理和测试规模下回归算法的最高均方根误差（均值）列表

数据键和测试规模	模型代码	均方根误差（均值）
W32-D1-YJ-T5	LGB	0.00002
W45-D1-NO-T5	MLP	0.00009
W42-D0-BC-T5	ARD	0.00050
W35-D0-YJ-T10	KRI	0.01389
W38-D0-BC-T10	OMP	0.00284
W35-D0-NO-T10	KRI	0.02009
W44-D1-NO-T15	ELN	0.00017
W30-D0-YJ-T15	ARD	0.00035
W26-D0-BC-T15	TSR	0.00037

分别降至 0.02 和 0.00002，据作者所知，这是迄今为止的最佳结果。这些结果表现出色，肯定会成为更复杂的机器学习方法需要达到的基准。

6 结论

准确预测全球平均气温或其多年平均变化是一项挑战。本文对1880—2020年期间的年度全球平均气温数据进行了分析，既将其视为时间序列，也通过系统地应用简单的机器学习方法，将其转换为回归问题。

首先，本文实施了常被忽视的数据转换步骤，包括差分、幂变换和缩放。研究发现，一阶差分使数据平稳，并对时间序列和回归机器学习方法所得结果产生了积极影响。本研究的亮点在于表明，常未被采用的数据转换能够显著提升模型的预测能力。其次，机器学习算法的选择方式不带偏见，并注重多样性。研究发现，对于时间序列方法，KNN、HUB 和 LIN 等简单算法的表现优于 XGB、LGB 和 Prophet 等更受欢迎的算法；而在回归形式中，情况并非如此。这凸显了不带偏见地选择更广泛算法的价值。第三，本文展示了采用朴素模型的益处。

可以看到，模型的表现会随着数据准备策略和测试规模的变化而变化。很难解释为什么某个模型比其他所有模型表现都好。表现主要取决于三个因素之间复杂的相互作用：(i) 数据准备方式，(ii) 预测时域，以及 (iii) 机器学习算法对 1 和 2 的适用性。诚然，通过分析所研究的数据，并结合对算法的了解，可以获得相当多的见解来选择

合适的算法，但选择正确的机器学习算法是一个迭代过程，其成功取决于建模者的经验。

可以观察到年度全球平均气温数据的一些重要特征。虽然简单的机器学习方法可能不足以预测 GMT 的年度变化，但足以准确捕捉 5年平均变化。

在未来的工作中，如前所述，GMT时间序列将转换为多变量回归问题，并从GMT的滞后值生成额外特征，或通过添加外生变量来生成特征。还需研究所使用的回归变量是否足以准确预测GMT。计划采用所有成功的技术来预测未来的GMT。

7 附录

7.1 幂变换的详细内容

此处给出了 Box-Cox 和 Yeo-Johnson 变换的详细公式。(a) Box Cox[32]

单参数 Box-Cox 变换定义如下

$$y_i^{(\lambda)} = \begin{cases} \dfrac{y_i^{\lambda} - 1}{\lambda} & \text{if } \lambda \neq 0, \\ \ln y_i & \text{if } \lambda = 0, \end{cases}$$

需要注意的是，Box-Cox 变换不能应用于非严格为 > 0 的数据序列。因此，必须将数据序列中的最小值作为偏移量，并加上一个极小的数，使所有数据都大于零。

$$y^T(t) = y(t) + abs(y_{Min}) + \varepsilon$$

其中 y_{Min} 是整个序列的最小值， ε 是一个很小的正数。

(b) Yeo-Johnson[33]

Yeo-Johnson 变换适用于y取零值和负值的情况。

λ可以是任意实数，其中 $\lambda = 1$ 会产生恒等变换。变换定律为

$$y_i^{(\lambda)} = \begin{cases} ((y_i+1)^{\lambda} - 1)/\lambda & \text{if } \lambda \neq 0, y \geq 0 \\ \log(y_i+1) & \text{if } \lambda = 0, y \geq 0 \\ -((-y_i+1)^{(2-\lambda)} - 1)/(2-\lambda) & \text{if } \lambda \neq 2, y < 0 \\ -\log(-y_i+1) & \text{if } \lambda = 2, y < 0 \end{cases}$$

7.2 训练交叉验证划分




图19：采用三折交叉验证的扩展训练窗口

7.3 使用的预测模型

本研究考虑了表5中列出的以下模型。时间序列和回归算法分别列在不同的标题下。

表5：时间序列和回归模型

时间序列		回归	
代码名		代码名	
AAR	自动 ARIMA	ADA	AdaBoost回归器
ADA	AdaBoost	ARD	自动相关性判定
ARI	ARIMA	BAR	贝叶斯岭回归
BAR	贝叶斯岭回归	CAT	CatBoost回归器
BAT	BATS	DTR	决策树回归器
CAT	CatBoost	DUM	虚拟回归器
CRS	Croston	ELN	弹性网络
DTR	决策树	EXT	极端随机树回归器
ELN	弹性网络	GRB	梯度提升回归器
ETS	ETS	HUB	Huber回归器
EXS	指数平滑	KNN	K近邻回归器
EXT	极端随机树	KRI	核岭回归
GBO	梯度提升	LAR	最小角回归
GRM	总体均值	LAS	套索回归
HUB	Huber	LGB	轻量梯度提升机
KNN	K近邻	LIN	线性回归
LEA	最小角度	LLA	Lasso最小角度回归
LGB	轻量梯度提升	MLP	多层感知机回归器
LIN	线性	OMP	正交匹配追踪
LLA	Lasso 最小角度	PAR	被动攻击回归器
LSO	Lasso	RAN	随机森林回归器
NAV	朴素算法	RID	岭回归
OMP	正交匹配追踪	RSC	随机抽样一致性
PAG	被动攻击	SVM	支持向量回归
POT	多项式趋势	TSR	Theil–Sen 回归器
PRO	Prophet	XGB	极端梯度提升
RAN	随机森林		
RID	岭回归		
TBA	TBATS		
THE	Theta		
XGB	极端梯度提升		

7.4 无差分时所有模型的均方根误差值（D0）

表 6：无差分的结果

案例：D0	D0-BC			D0-NO			D0-YJ		
模型代码	5	10	15	5	10	15	5	10	15
AAR	0.162	0.181	0.243	0.165	0.191	0.179	0.148	0.159	0.248
ADA	0.112	0.090	0.321	0.129	0.148	0.423	0.073	0.121	0.143
ARI	0.173	0.156	0.125	0.140	0.213	0.139	0.155	0.147	0.113
BAR	0.075	0.093	0.336	0.146	0.151	0.140	0.095	0.147	0.329
BAT	0.219	0.208	0.197	0.130	0.155	0.214	0.111	0.113	**0.089**
CAT	0.092	0.091	0.161	0.162	0.140	0.258	0.087	0.134	0.141
CRS	0.168	0.206	0.208	0.143	0.200	0.182	0.170	0.207	0.209
DTR	0.090	**0.088**	**0.081**	0.108	0.144	0.428	0.087	0.112	0.135
ELN	0.091	0.091	0.351	0.178	0.149	0.140	0.093	0.146	0.346
ETS	0.136	0.167	0.147	0.143	0.181	0.164	0.125	0.153	0.130
EXP	0.136	0.167	0.147	0.143	0.181	0.164	0.125	0.153	0.129
EXT	0.090	0.096	0.094	0.161	0.141	0.135	0.095	0.125	0.135
GRB	0.092	0.091	0.360	0.135	0.182	0.158	0.093	0.136	0.385
HUB	0.070	0.091	0.303	0.142	0.147	0.137	0.089	0.135	0.298
KNN	0.220	0.227	0.225	0.215	0.203	0.440	0.189	0.141	0.152
LAR	0.077	0.093	0.334	0.145	0.151	0.140	0.091	0.140	0.329
LAS	0.092	0.091	0.354	0.150	0.149	0.144	0.093	0.148	0.349
LGB	0.092	0.091	0.131	0.165	0.150	**0.100**	0.100	0.132	0.104
LIN	0.075	0.093	0.334	0.145	0.151	0.140	0.095	0.147	0.327
LLA	0.077	0.093	0.334	0.146	0.151	0.140	0.091	0.140	0.329
NAV	**0.070**	0.141	0.123	0.073	0.154	0.137	**0.067**	0.129	0.111
OMP	0.293	0.340	0.340	0.264	0.363	0.377	0.285	0.331	0.333
POL	0.089	0.090	0.354	0.100	**0.094**	0.143	0.093	0.148	0.348
PRO	0.134	0.107	0.272	0.159	0.119	0.103	0.111	**0.093**	0.222
RAN	0.092	0.091	0.085	0.151	0.149	0.144	0.093	0.148	0.285
RID	0.091	0.091	0.339	0.153	0.151	0.141	0.093	0.147	0.334
TBA	0.219	0.208	0.197	0.130	0.155	0.214	0.111	0.113	**0.089**
THE	0.139	0.181	0.168	0.145	0.196	0.186	0.129	0.170	0.155
XGB	0.138	0.140	0.162	**0.072**	0.106	0.292	0.119	0.115	0.121

7.5 所有采用一阶差分（D1）的模型的均方根误差值

表 7：一阶差分结果

案例：D1	D1-BC			D1-NO			D1-YJ		
模型代码	5	10	15	5	10	15	5	10	15
AAR	0.160	0.181	0.163	0.158	0.177	0.159	0.142	0.150	0.124
ADA	0.072	0.167	**0.092**	0.071	0.110	0.130	0.077	0.140	0.131
ARI	0.101	0.107	0.098	0.100	0.105	0.100	0.093	0.090	0.130
BAR	0.074	0.100	0.100	0.074	0.099	0.102	0.075	0.093	0.131
BAT	0.077	0.122	0.106	0.077	0.135	0.106	0.106	0.102	**0.090**
CAT	**0.069**	0.100	0.137	0.078	0.099	0.111	0.076	0.096	0.152
CRS	0.154	0.218	0.420	0.155	0.220	0.423	0.164	0.238	0.451
DTR	0.100	0.099	0.145	0.084	0.098	0.149	0.140	0.096	0.123
ELN	0.072	0.100	0.103	0.072	0.099	0.105	0.075	0.096	0.135
ETS	0.070	0.099	0.116	0.071	0.097	0.119	0.079	0.092	0.154
EXP	0.070	0.099	0.116	0.071	0.097	0.119	0.079	0.092	0.154
EXT	0.074	0.178	0.136	0.071	0.099	0.101	0.072	0.095	0.124
GRB	0.071	0.169	0.109	0.188	0.098	0.111	0.076	0.096	0.192
HUB	0.074	**0.095**	0.111	0.074	**0.094**	0.113	0.075	0.093	0.126
KNN	0.070	0.127	0.107	**0.044**	0.115	0.103	**0.059**	0.105	0.117
LAR	0.074	0.100	0.100	0.074	0.099	0.102	0.075	0.092	0.130
LAS	0.071	0.100	0.110	0.071	0.099	0.112	0.076	0.096	0.145
LGB	0.126	0.100	0.108	0.125	0.099	0.103	0.070	0.151	0.141
LIN	0.074	0.100	0.098	0.074	0.099	**0.100**	0.075	0.092	0.126
LLA	0.074	0.099	0.100	0.074	0.098	0.102	0.075	0.094	0.130
NAV	0.446	0.227	**1.131**	0.446	0.227	1.131	0.446	0.227	1.131
OMP	0.072	0.101	0.100	0.072	0.099	0.102	0.074	**0.090**	0.130
POL	0.086	0.099	0.116	0.087	0.097	0.119	0.098	0.092	0.154
PRO	0.088	0.147	0.106	0.089	0.145	0.109	0.081	0.100	0.106
RAN	0.071	0.098	0.111	0.071	0.158	0.139	0.077	0.097	0.147
RID	0.074	0.099	0.100	0.074	0.098	0.102	0.075	0.093	0.130
TBA	0.077	0.122	0.106	0.077	0.135	0.106	0.106	0.102	**0.090**
THE	0.070	0.100	0.115	0.071	0.098	0.117	0.079	0.092	0.150
XGB	0.077	0.130	0.307	0.131	0.096	0.157	0.081	0.109	0.182

声明

• 致谢：作者谨向印度科学研究所化学工程系的 K.S. Gandhi 教授（印度班加罗尔）致以诚挚谢意，感谢他就稿件提出的深刻见解和批评性意见。

• 经费：作者声明，在准备本稿件期间未获得任何资金、拨款或其他支持。

• 利益冲突/竞争性利益：作者没有需要声明且与本文内容相关的竞争性利益。

• 伦理审批：本研究符合所有伦理准则，包括遵守研究所在国的法律要求。

• 参与同意：不适用。

• 发表同意：所有作者均认可本文内容，并明确同意提交本文；在提交本文之前，他们已获得研究开展单位印度科学研究所主管部门的同意。

• 数据和材料的可用性：全球平均气温数据取自美国国家航空航天局网站（https://data.giss.nasa.gov/gistemp/）。本研究期间生成和/或分析的数据集，可根据合理请求向通讯作者 D. Niyogi 博士索取。

• 代码可用性：可根据合理请求向通讯作者 D. Niyogi 博士索取。

• 作者贡献：J. Srinivasan 教授参与了研究构思。材料准备、数据收集和分析由 Debdarsan Niyogi 博士完成。论文初稿由 Debdarsan Niyogi 博士撰写，所有作者均对论文的早期版本提出了意见。所有作者均已阅读并批准论文定稿。

参考文献

[1] S. Makridakis、E. Spiliotis 和 V. Assimakopoulos。《统计与机器学习预测方法：问题与未来发展方向》。《*PLOS ONE*》，13(3):e0194889，2018年3月。数字对象标识符：10.1371/journal.pone.0194889。网址：https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194889。

[2] Sven F. Crone、Michèle Hibon 和 Konstantinos Nikolopoulos。神经网络预测的发展？来自 NN3竞赛的时间序列预测实证证据。《国际预测学杂志》，27(3):635–660，2011年7月。数字对象标识符：10.1016/j.ijforecast.2011.04.001。网址 https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2011.04.001。

[3] Claus Weihs 和 Katja Ickstadt。数据科学：统计学的影响。《国际数据科学与分析杂志》，6(3):189–194，2018年。

[4]Torbjørn Lorentzen。海洋温度数据的统计分析。理论与应用气候学，119(3-4):585–610，2014年3月。数字对象标识符：10.1007/s00704-014-1119-x。网址 https://doi.org/10.1007%2Fs00704-014-1119-x。

[5]Provash Mali。全球温度异常的多重分形表征。《理论与应用气候学》，121(3-4):641–648，2014年8月。数字对象标识符: 10.1007/s00704-014-1268-y。网址 https://doi.org/10.1007% 2Fs00704-014-1268-y。

[6] Carlos Batista Silva、Maria Elisa Siqueira Silva、Nísia Krusche、Tércio Ambrizzi、Nelson de Jesus Ferreira 和 Pedro Leite da SilvaDias。从1884年至2014年全球地表温度小波分析。《理论与应用气候学》，136(3-4):1435–1451，2018年7月。数字对象标识符: 10.1007/s00704-018-2569-3。网址 https:// doi.org/10.1007%2Fs00704-018-2569-3。

[7]Charles D. Coleman. 采用自适应噪声改进的全球、半球和热带温度异常完整集合经验模态分解，1850年至2021年。《理论与应用气候学》，2022年7月。数字对象标识符：10.1007/s00704-022-04064-x。网址 https://doi.org/10.1007%2Fs00704-022-04064-x。

[8] Konrad Mulrennan、Mohamed Awad、John Donovan、Russell Macpherson 和 David Tormey。对批量制造药品设施的电能特征进行建模——

药品设施。《国际数据科学与分析杂志》，10(3):285–300，2020年。

[9] Patrick T. Brown 和 Ken Caldeira。全球短期年度温度变率的经验预测。《地球与空间科学》，7(6)，2020年6月。数字对象标识符：10.1029/2020ea001116。网址 https://doi.org/10.1029/2020ea001116。

[10] Hatice Citakoglu。用于估算土耳其长期月度气温的多重学习人工智能模型比较。《阿拉伯地球科学杂志》，14(20)，2021年10月。数字对象标识符：10.1007/s12517-021-08484-3。网址 https://doi.org/10.1007/s12517-021-08484-3。

[11]Anindita Panda、Deepanshu、Ashwani Varshney 和 Vibha Gaur。地球温度异常预测：人工智能模型的比较分析。载于*2021*年第*9*届国际可靠性、信息通信技术与优化会议（趋势与未来方向）（*ICRITO*）。IEEE，2021年9月。数字对象标识符：10.1109/icrito51393.2021.9596567。网址 https://doi.org/10.1109/icrito51393.2021.9596567。

[12] Flavio M. Viola、Susana L.D. Paiva 和 Marcelo A. Savi。基于温度时间序列分析全球变暖动力学。《生态建模》，221(16): 1964–1978，2010年8月。数字对象标识符：10.1016/j.ecolmodel.2010.05.001。网址：https: // doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2010.05.001。

[13] Peter Romilly。面向管理决策的全球平均气温时间序列建模。《环境管理杂志》，76(1):61–70，2005年7月。数字对象标识符：10.1016/j.jenvman.2005.01.008。网址：https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.01.008。

[14] Liming Ye、Guixia Yang、Eric Van Ranst 和 Huajun Tang。面向环境决策的全球月度绝对温度时间序列建模与预测。《大气科学进展》，30(2):382–396，2013年2月。数字对象标识符：10.1007/s00376-012-1252-3。网址：https://doi.org/10.1007/ s00376-012-1252-3。

[15] Himika、Shubhdeep Kaur 和 Sukhchandan Randhawa。《基于机器学习组合方法的全球陆地温度预测》。载于*2018*年国际计算、通信与网络技术第九届会议（*ICCCNT*）。IEEE，2018年7月。数字对象标识符：10.1109/icccnt.2018.8494173。网址 https://doi.org/10.1109/icccnt.2018.8494173。

[16] J David Neelin。《气候变化与气候建模》。剑桥大学出版社，2010年。[17] Stanisław W.eglarczyk。核密度估计及其应用。*ITM Web ofConferences*，23:00037，2018年。数字对象标识符：10.1051/itmconf/20182300037。网址 https: //doi.org/10.1051/itmconf/20182300037。[18] M Ali。PyCaret：一个开源、低代码的 Python 机器学习库，PyCaret 2.2 版（2020年4月）。网址 *https://www. pycaret. org*。[19] Ashok Munjal、R Khandia 和 B Gautam。利用 Weka 和 PyCaret 选择多囊卵巢综合征（多囊卵巢综合征）属性，并比较不同分类器性能的机器学习方法。国际科学研究杂志，第 59–63 页，2020年。[20] Faisal Bin Iqbal、Srijon Biswas、Rubabatul Urba 等。《使用 *PyCaret* 机器学习库对 *UNSW-NB15* 数据集上的入侵检测系统进行性能分析》。博士论文，Brac University，2021年。[21] Ghader Manafiazar、Mohammad Riazi、John A Basarab、Changxi Li、Paul Stothard 和 Graham Plastow。PSXV-29 最新研究：探讨使用机器学习算法预测商业肉牛在群天数。*Journal of AnimalScience*，99（增刊_3）：381–381，2021年。[22] Paola Ortelli、Davide Ferrazzoli、Viviana Versace、Veronica Cian、Marianna Zaruc- chi、Anna Gusmeroli、Margherita Canesi、Giuseppe Frazzitta、Daniele Volpe、Lucia Ricciardi 等。将人工智能应用于综合筛查测试，以优化帕金森综合征的认知评估。*npj Parkinson's Disease*，8（1）：1–9，2022年。[23] Shai Shalev-Shwartz 和 Shai Ben-David。《理解机器学习——从理论到算法。》剑桥大学出版社，2014年。国际标准书号 978-1-10-705713-5。[24] Peter Flach。《机器学习：让数据变得有意义的算法之艺术与科学》。剑桥大学出版社，2012年。[25] Gavin Hackeling。《精通 *scikit-learn* 机器学习》。Packt Publishing Ltd，2017年。[26] Jason Brownlee。《精通机器学习算法：了解其工作原理并从头实现》，2016年。网址 *https://books. google. ca/books*。

[27] J. Han、J. Pei 和 M. Kamber。《数据挖掘：概念与技术》。Morgan Kaufmann 数据管理系统丛书。爱思唯尔科技，2011年。国际标准书号 9780123814807。网址 https://books.google.co.in/books?id=pQws07tdpjoC。

[28] J. Brownlee。机器学习数据准备：*Python* 中的数据清洗、特征选择和数据变换。Machine Learning Mastery，2020年。网址 https://books.google.co.in/books?id=uAPuDwAAQBAJ。

[29] M. Kuhn 和 K. Johnson。《特征工程与选择：面向预测模型的实用方法》。Chapman & Hall/CRC 数据科学丛书。CRC出版社，2019年。国际标准书号 9781351609463。网址 https://books.google.co.in/books?id=q5alDwAAQBAJ。

[30] Ramesh Medar、Vijay S. Rajpurohit 和 B. Rashmi。训练集和测试集的数据划分对机器学习中时间序列预测准确率的影响。载于*2017*年国际计算、通信、控制与自动化会议（*ICCUBEA*）。IEEE，2017年8月。数字对象标识符：10.1109/iccubea.2017.8463779。网址 https://doi.org/10.1109/iccubea.2017.8463779。

[31] Rob J Hyndman 和 George Athanasopoulos。《预测：原理与实践》。OTexts，2018年。

[32] Özgür Asar、Ozlem Ilk 和 Osman Dag。通过拟合优度检验估计 Box-Cox 幂变换参数。《统计通信：模拟与计算》，46(1):91–105，2014年12月。数字对象标识符：10.1080/03610918.2014.957839。网址 https://doi.org/10.1080/03610918.2014.957839。

[33] I.-K. Yeo。一种可改善正态性或对称性的新型幂变换族。《*Biometrika*》，87(4):954–959，2000年12月。数字对象标识符：10.1093/biomet/87.4.954。网址 https://doi.org/10.1093/biomet/87.4.954。