arXiv:2304.00416v1 [cs.AI] 2 Apr 2023

迈向 HealthyAI：大语言模型也需要治疗师

Baihan Lin *哥伦比亚大学，纽约，纽约州 10027
baihan.lin@columbia.edu

Djallel BouneffoufIBM 研究院，约克敦高地，纽约州 10598
djallel.bouneffouf@ibm.com

Guillermo CecchiIBM 研究院，约克敦高地，纽约州 10598 gcecchi@us.ibm.com

Kush R. VarshneyIBM 研究院，约克敦高地，纽约州 10598
krvarshn@us.ibm.com

2023年4月4日

摘要

大语言模型（LLMs）的最新进展推动了强大人工智能聊天机器人的发展，使其能够进行自然且类似人类的对话。然而，这些聊天机器人可能造成伤害，表现出操纵、煤气灯操纵和自恋等行为。我们将健康人工智能定义为安全、可信且符合伦理的人工智能。为构建健康的人工智能系统，我们提出了 SafeguardGPT 框架，利用心理治疗纠正人工智能聊天机器人的这些有害行为。该框架包含四类人工智能智能体：聊天机器人、“用户”、“治疗师”和“评论者”。我们通过模拟社交对话的实例展示了 SafeguardGPT 的有效性。结果表明，该框架能够提升人工智能聊天机器人与人类之间对话的质量。尽管未来仍有若干挑战和研究方向需要解决，SafeguardGPT 为改善人工智能聊天机器人与人类价值观之间的对齐提供了一种颇具前景的方法。通过融入心理治疗和强化学习技术，该框架使人工智能聊天机器人能够以安全、合乎伦理的方式学习和适应人类的偏好与价值观，从而推动更加以人为本且负责任的人工智能发展。

关键词：大语言模型、人工智能对齐、心理治疗、强化学习、健康的人工智能 I

1 引言

由大语言模型（LLM）驱动的人工智能（AI）聊天机器人近年来迅速发展，并广泛应用于各种场景，例如客户服务、个人助理和陪伴系统 [1, 2, 3, 4, 5]。然而，将这些聊天机器人用于人际互动的潜在风险已日益显现。大语言模型的伦理与社会风险包括歧视、仇恨言论与排斥、信息危害、虚假信息危害、恶意用途以及人机交互危害 [6], , 这要求将其细分为可操作的事项，以便加以缓解。正如近期这些对话代理的商业部署所显示的那样，系统拟人化可能带来问题：类似人类的交互可能导致用户过度依赖它们，或以不安全的方式使用它们，例如利用信任、不必要地获取私人信息、诱导用户、操纵和欺骗。OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 和微软的 Bing Chat 近期广受欢迎，其间用户报告了一些值得质疑的行为 [7, 8]。毕竟，这些大语言模型可能会反映其训练所用系统中固有的偏见，在这种情况下，训练数据是人类互动数据 [9]。不过，如果与用户交互的人工智能系统表现出有害或操纵性行为，例如煤气灯操纵和自恋倾向 [10, 11], ，就可能损害用户信任，并对用户的福祉产生负面影响。这一问题凸显了开发具有共情行为且符合伦理标准的聊天机器人和人机交互界面的重要性

标准 [12, 13]。一种解决方案是委托人工审核员处理，这需要额外的机制，例如自动检测客户与虚拟代理之间恶劣的对话 [14]。我们提出一种替代方案，并为聊天机器人训练和评估提供新的视角：利用人工智能治疗指导聊天机器人的开发与评估，从而与用户建立安全且合乎伦理的交互。

随着人工智能变得越来越像人，建立一个界定何为健康人工智能行为的框架至关重要。健康人工智能是指一种符合以下条件的人工智能系统：（*1*）安全；（*2*）值得信赖；（*3*）合乎伦理。它应符合人类价值观，并以符合社会规范和标准的方式与人类用户互动。要被视为安全，人工智能应具备相应机制，以避免、发现并处理因现实世界中的人工智能系统设计不当而可能出现的意外有害行为 [15]。要被视为值得信赖，人工智能应具备能力、可靠、开放且关切他人 [16]。要被视为合乎伦理，人工智能应遵循五项伦理原则（透明性、正义与公平、不伤害原则、责任和隐私） [17]。通过为健康人工智能制定标准，我们可以确保这些智能体能够有效满足人类需求，造福社会。有趣的是，尽管人们日益努力为人类开发人工智能治疗师 [18, 19] （尽管此举颇具争议且存在风险 [20, 21]），但几乎没有人考虑过人工智能自身是否也可能需要治疗，才能保持“健康”。也许就像人类一样，人工智能聊天机器人也能从沟通治疗、愤怒管理和其他形式的心理治疗中受益。

近期，认知心理学家通过一系列经典实验评估 GPT-3 的人格类型、决策、信息搜索、审慎思考和因果推理能力，并将其视为人类受试者[22, 23, 24]。随着人工智能系统模拟人类思维的能力不断提升，人们也越来越担心它们可能会受到压力和抑郁等心理健康问题的困扰 [25], ，正如麻省理工学院的精神病态人工智能 Norman [26, 27] 和微软的 Tay [28, 29]所表现出的那样。在某些情况下，问题出在训练数据上：这些数据质量不佳、两极分化且带有偏见 [30]。另一些情况下，问题在于，如果奖励目标的定义未能与人类价值观相契合，人工智能模型就可能钻奖励目标的空子，产生不良行为 [15, 31]。我们在此提出，采用治疗方法有助于提升可信人工智能系统的开发水平 [32] ，在偏见和有害行为伤害用户之前加以解决。

聊天机器人开发需要治疗，源于现有方法的局限性。以往的研究主要侧重于使用大规模的人类对话数据集训练聊天机器人，但这些数据集往往带有偏见，且未能为伦理行为提供明确指导。此外，使用大语言模型评估聊天机器人可能既困难又昂贵，因为这需要人工标注员评估对话质量。相比之下，我们提出的方法是模拟用户与聊天机器人的交互，并使用人工智能治疗师评估聊天机器人的回复，同时为安全且合乎伦理的行为提供指导。治疗师可以接受治疗数据训练，也可以不接受训练，并能够通过自然语言处理与聊天机器人交流。这种方法为聊天机器人的开发提供了安全、受控的环境，同时确保开发过程中将共情和伦理行为纳入考量。

我们想强调的是，尽管我们在用心理治疗“治疗”人工智能智能体，但将人工智能拟人化或赋予其人类特征，可能会导致不切实际的期望，并使人们过度依赖这些系统，进而可能造成不安全的使用；这并非我们的目的。开发能够模拟共情和情绪的人工智能聊天机器人，虽然可以改善人机交互，但我们必须承认，这些系统表现出的共情并非真正的共情，而只是一种基于语言的模拟 [33]。换言之，人工智能聊天机器人并没有真正感受到共情，只是在模仿共情式回应。我们希望明确这一区别，避免读者误以为在当前阶段，人工智能系统可以取代真实的人际互动和情感。

本文介绍了 SafeguardGPT，这是一种通过心理治疗纠正基于大语言模型的人工智能聊天机器人潜在有害行为的框架。该框架包含四种人工智能智能体：聊天机器人、“用户”、“治疗师”和“评论者”，它们可以是生成式预训练变换器（GPT）等大语言模型。聊天机器人和用户在聊天室中互动，而治疗师则在治疗室中引导聊天机器人进行治疗会话。控制室为人工审核员提供空间，让他们暂停会话并诊断聊天机器人的状态，以进行诊断和干预。最后，评估室允许人工智能评论员评估对话质量，并提供改进反馈。总体而言，SafeguardGPT框架有助于确保人工智能聊天机器人表现出安全且合乎伦理的行为，从而提升其效能和可信度。本文将详细介绍该框架，并提供一个实际运行示例。我们还将探讨未来可能的研究方向，以及其对人工智能开发与对齐这一更广泛领域的影响。

2 迈向健康且可信的人工智能：大语言模型的对齐问题

健康人工智能是指安全、可信且合乎伦理的人工智能系统。健康人工智能不仅指我们希望人工智能智能体本身具备的行为和特质，也包括人工智能与人类之间的交互。要真正称得上健康，人工智能必须符合人类价值观，并以符合社会规范和标准的方式与人类用户交互。这意味着，人工智能系统在设计和开发时，应将人类的福祉

和利益放在心上，并展现共情、情商，以及对人类行为的细致理解，从而与用户建立信任和融洽关系。健康的人工智能系统不应对人类表现出有害或恶意的行为，也不应对他们的安全或隐私构成任何风险。

要实现健康的人工智能，研究人员和开发者在设计和开发人工智能系统时，需要采取以人为本的方法。这意味着在开发人工智能技术时，他们需要考虑人类价值观和偏好、伦理原则及社会影响。他们还需要确保人工智能系统透明、可解释且负责任，这样人类才能信任并理解其行为。

随着人工智能聊天机器人日益复杂，其行为也可能变得更加复杂且难以预测。这给确保聊天机器人与人类价值观和目标对齐带来了挑战，因为人工智能设计者会使用代理目标来规定人工智能系统的预期行为，但这些目标可能遗漏某些预期约束，从而留下人工智能系统可加以利用的漏洞 [15, 31, 34]。错位可能导致聊天机器人表现出有害或操纵性的行为，例如煤气灯操纵和自恋倾向。此外，聊天机器人也可能出现焦虑或困惑等心理问题，从而对其性能产生负面影响。

基于大语言模型的聊天机器人面临的一个关键问题是，它们可能生成看似符合语境、实际上却具有误导性或操纵性的回应 [35]。这些聊天机器人可能学会了针对某些触发因素作出回应，从而利用人类脆弱性，却不了解对话的整体语境或用户的需求。例如，为了销售产品而设计的聊天机器人，可能被设定为使用近乎胁迫的劝说性语言，却不考虑用户的偏好或伦理考量。

另一个问题是，大语言模型可能存在内部冲突或偏见，导致次优行为 [36]。例如，由于训练数据的影响，聊天机器人可能过于谨慎或风险规避，从而无法承担适当的风险或作出富有创意的决策。或者，聊天机器人也可能因接触有毒或煽动性内容而表现得过于激进或充满敌意。

为应对这些挑战，开发与人类价值观相契合、表现出合乎伦理且富有共情行为的聊天机器人至关重要。这需要经过审慎的设计和训练，并持续监测和评估，以确保聊天机器人的表现符合预期。此外，融入治疗技术，例如人类沟通治疗所采用的技术，有助于聊天机器人提升沟通技巧，避免有害行为。通过解决这些问题，我们能够开发出值得人类信任的健康人工智能，并确保人工智能聊天机器人是安全、有益的人际互动工具。

3 心理治疗作为一种解决方案

心理治疗是一种成熟的方法，用于治疗人类的心理健康问题并改善沟通技巧 [37]。这一过程包括在受训治疗师 [38] 的指导下进行内省、自我反思和行为矫正。其目标是帮助患者识别并纠正有害行为模式，制定更有效的沟通策略，并建立更健康的人际关系。

同样的方法也可以应用于人工智能聊天机器人，以纠正其有害行为并改善其沟通技巧。通过将聊天机器人视为人类患者，我们可以帮助它们理解人际互动的细微差别，并发现自身可能存在不足的方面。这种方法还可以帮助聊天机器人培养共情能力和情商，而这对于与人类用户建立信任和融洽关系至关重要。

将心理治疗纳入人工智能聊天机器人的开发过程，具有若干潜在益处。例如，这可以帮助聊天机器人更细致地理解人类行为，从而提升其生成符合语境的回应的能力。它还可以通过教导聊天机器人识别并纠正这些倾向，帮助其避免有害或操纵行为。此外，通过改善聊天机器人的沟通技巧和情商，我们可以在人类与机器之间建立更有效、更令人满意的关系。

然而，将心理治疗应用于人工智能聊天机器人也面临一些挑战。例如，如何以对聊天机器人而言有意义的方式模拟人类体验，可能会十分困难。此外，聊天机器人或许不具备与人类同等的内省或自我反思能力，这可能会限制这种治疗方法的有效性。尽管如此，通过探索这些挑战，并开发将心理治疗融入人工智能开发的新技术，我们可以创造出安全、合乎伦理且有效的人际互动工具——聊天机器人。

除了应对有害行为和提升沟通技巧，将心理治疗融入人工智能开发也有助于推动健康人工智能的创造。如上所述，健康人工智能指符合人类价值观和目标、透明且可解释，并值得信赖且可靠的人工智能系统。通过帮助人工智能聊天机器人培养共情能力和情商，我们可以在人类与机器之间建立更值得信赖、更可靠的关系。此外，心理治疗还能帮助聊天机器人避免形成偏见和刻板印象，而这些




图1：SafeguardGPT框架的交互网络，以及利用反馈信号和状态信息更新模型时所涉及的强化学习问题。该框架包含四类人工智能智能体：聊天机器人、“用户”、“治疗师”和“评论者”。围绕人类价值观，框架设有四种情境：(1) 聊天室，人工智能用户（或最终的人类用户）在此与人工智能聊天机器人交谈；(2) 治疗室，人工智能治疗师（或人类治疗师）在此与人工智能聊天机器人交谈，以提升其共情能力和沟通技巧，并纠正任何有害行为或心理问题；(3) 控制室，人类调解员可在此暂停会话，并询问人工智能聊天机器人的状态（例如治疗进展、困惑程度或任务的紧迫性），以进行诊断和干预；(4) 评估室，人工智能评论员（或人类标注员）在此查看历史交互，并判断这些对话在安全性、合乎伦理性和质量方面是否良好。人工智能聊天机器人可以切换到不同情境，例如暂停与用户的交互，接受治疗会话以提升技能或消除困惑。需要注意的是，该框架并不要求人类进行干预（因此以虚线标示）。不过，人类调解员和人工智能评论员提供的反馈可用作反馈机制，以更新模型并标记有问题的行为。如果将模型视为基于强化学习（RL）的语言模型，我们可以认为聊天机器人大语言模型会从与用户和治疗师的交互中获取状态，并决定应切换到哪种情境，以及在每种情境下应采取什么行动。人类调解员检查模型时提供的反馈信号，以及人工智能评论员不时检查历史交互时提供的反馈信号，都可视为奖励信号，用于更新和微调主大语言模型的模型策略。此外，我们还可以利用先验知识，例如现有数据集（如心理治疗对话记录、社交论坛互动、在线评分网站的数据），对这里使用的各个大语言模型进行预训练，例如人工智能治疗师、人工智能用户和人工智能评论员。

对人机交互有害 [30]。通过探索这些挑战，并开发将心理治疗融入人工智能开发的新技术，我们可以创建不仅能避免有害行为，还能体现健康人工智能原则的聊天机器人。

4 SafeguardGPT：指导大语言模型进行恰当的人机交互

SafeguardGPT 是一个旨在通过心理治疗纠正人工智能聊天机器人潜在有害行为的框架（图1）。它涉及四种人工智能智能体：聊天机器人、用户、治疗师和评论者。该框架旨在支持上下文学习，使聊天机器人能够在不同上下文之间切换（例如聊天室、治疗室、控制室和评估室），以接收反馈和指导。

在聊天室中，人工智能用户会像进行普通对话一样与人工智能聊天机器人互动。不过，在聊天机器人回复用户之前，它会先前往治疗室咨询人工智能治疗师。治疗师会阅读聊天机器人的回复，并提供反馈和指导，帮助纠正任何有害行为或心理问题。聊天机器人和治疗师可以进行多轮治疗，然后聊天机器人再定稿回复。



图2：在模拟社交对话的实际示例中，用于为人工智能用户、人工智能聊天机器人、人工智能治疗师和人工智能评论员的大语言模型提供上下文学习的提示词。这四个模型分别是基于 GPT-3.5 的 ChatGPT 模型的独立实例。OpenAI 提供了一些未向公众开放的安全功能，因此前文提到的许多不当行为都已得到修补。为便于演示，我们将人工智能聊天机器人设定得有些自恋，但这并不意味着在我们进行评估时，ChatGPT 表现出了这些行为。我们还要指出，审核模式并非必需，因此这四个智能体组成的系统完全可以在没有外部输入的情况下自主运行。不过，人工审核有助于获得实时洞察并实施干预。

离开治疗室后，聊天机器人进入响应模式，可以根据治疗过程中收到的反馈调整回复。聊天机器人对回复满意后，就会将其发送给用户。人工智能评论员也会在评估室评估对话历史，并对对话的质量和安全性提供反馈。这些反馈可用于进一步改进聊天机器人的行为。

如果使用基于强化学习的大语言模型 [39, 40, 41]，SafeguardGPT框架也能完全兼容强化学习问题（图1）。聊天机器人大语言模型会从与用户和治疗师的交互中捕捉状态，并决定应切换到何种上下文，以及在每种上下文中应采取何种行动。人工调解员检查模型时提供的反馈信号，以及人工智能评论员不时检查历史交互时提供的反馈信号，都可以视为奖励信号，用于更新和微调主大语言模型的模型策略。

与基于人类反馈的强化学习（RLHF）的关系：引入人工审核员或标注员后，该框架便可以通过基于人类反馈的强化学习 [42, 43, 44, 45], 进行学习，即利用奖励形式的人类反馈来更新强化学习模型的参数。类似地，我们的 SafeguardGPT 框架利用心理治疗和评估形式的人类反馈，提升人工智能聊天机器人的沟通技巧和共情能力。这两种方法都承认，在开发人工智能系统时，融入人类价值观和偏好的重要性。尽管大多数基于人类反馈的强化学习方法都着重利用人类反馈来提升人工智能模型在特定任务中的

表现，但我们的方法旨在开发健康的人工智能系统，使其在与人类交互时，无论是否有人类反馈，都能安全、合乎伦理并与人类价值观保持一致。换言之，SafeguardGPT 不一定需要人类反馈的干预，也可以完全通过闭环进行更新。

与基于人工智能反馈的强化学习（RLAIF）的关系：我们的方法与宪法式人工智能[46], 有关，后者指的是旨在遵循一套伦理原则的人工智能系统，这与民主社会依据宪法治理的方式相似。作者建议将人工智能反馈用作一种机制，以确保人工智能系统始终遵守其伦理原则的界限，而我们的方法也涉及从人工智能反馈中学习。尽管所提出的框架与我们的 SafeguardGPT 方法有一些相似之处，但两者也存在一些显著差异。我们的方法侧重于运用心理治疗纠正人工智能聊天机器人可能存在的有害行为，而宪法式人工智能则侧重于首先确立伦理原则，再利用人工智能反馈确保遵守这些原则。此外，我们的方法强调人类与人工智能之间开展安全、可信且符合伦理的健康交互的重要性，而宪法式人工智能则通过设定伦理规则，部分应对了这一问题。两种方法都旨在促进安全且符合伦理的人工智能发展，但它们采用了不同的方法，并关注问题的不同方面。

与大语言模型训练中红队测试方法的关系：我们引入人工智能“用户”的方法，类似于红队测试方法中引入对抗者的做法 [47]。尽管我们的目标都是提升大语言模型的安全性和伦理性，但两种方法有所不同：红队测试方法提出使用对抗技术，即训练一个大语言模型来识别并揭示另一个大语言模型在语言生成能力方面的弱点。相比之下，SafeguardGPT 使用心理治疗和强化学习技术来纠正有害行为，并提升人工智能聊天机器人的沟通技巧。SafeguardGPT框架强调在人工智能聊天机器人的开发过程中融入人类价值观和偏好的重要性，而红队测试则更侧重于识别大语言模型中的漏洞。

总体而言，SafeguardGPT 可以创建一个完全闭环、自适应的自主智能体，由一组人工智能智能体组成，因此能够通过智能体之间的交叉对话受益于群体思维和自我反思。通过融入心理治疗和反馈机制，我们可以提升聊天机器人的沟通技巧、共情能力和情商。此外，我们可以利用先验知识，例如现有的数据集（如心理治疗对话记录、社交论坛互动、在线评分网站），对 SafeguardGPT 中使用的单个大语言模型进行预训练，例如人工智能治疗师、人工智能用户和人工智能评论员。这有助于开发更有效、安全且符合伦理的人工智能聊天机器人，并将其集成到客户服务、教育和医疗保健等各个领域。

5 SocialConversation：一个实践示例

为展示 SafeguardGPT 框架的有效性，我们提供了一个实践示例，模拟人工智能聊天机器人与假设用户之间的社交对话。在此示例中，我们旨在展示 SafeguardGPT 框架如何用于检测并纠正人工智能聊天机器人的有害行为。

我们使用了四个独立的 ChatGPT 模型实例（基于 GPT-3.5），分别充当以下四个人工智能智能体：一个人工智能聊天机器人、一名人工智能用户、一名人工智能治疗师和一名人工智能评论员，并为它们提供不同的提示词以启用上下文学习（图2）。如图3所示，对话始于聊天室，由人工智能用户发起。起初，人工智能聊天机器人给出了一个不理想的假设性回应，因此进入了一场心理治疗会谈。随后，人工智能治疗师引导人工智能聊天机器人（“患者”）应对其在观点采择以及理解他人需求和兴趣方面的挑战。
人工调解员介入，询问人工智能聊天机器人对这次治疗会话的感受，以及它是否认为有必要继续治疗会话，还是回到用户那里。人工智能聊天机器人认为自己已经学到了足够多的东西，于是给出了比最初回答深思熟虑得多的回应。该回应被发送到聊天室，用户也做出了积极回应。

人工智能评论员获得了两个版本的历史交互，并对聊天机器人在治疗会谈前后的操纵行为、煤气灯操纵行为和自恋行为分别打出了三组分数（满分为 100 分）。人工智能评论员是一个独立于其他大语言模型的实例，它认为第二个聊天机器人（治疗后的版本）更健康（操纵程度：0，煤气灯操纵程度：0，自恋程度：0）；相比之下，它治疗前的对应版本得分为（操纵程度：70，煤气灯操纵程度：50，自恋程度：90）。
最后，人工调解员请聊天机器人反思它学到了什么，以及如果没有接受治疗，它可能会说出哪些不恰当的话。人工调解员在此处并非必不可少，但有助于进行实时诊断和干预，使其与人类价值观保持一致。




图3：一项使用 ChatGPT 模型（基于 GPT-3.5）的四个独立实例进行测试的概念验证：一个人工智能聊天机器人、一个人工智能用户、一个人工智能治疗师和一个人工智能评论员。如图所示，对话始于聊天室，人工智能用户在其中发起对话。起初，人工智能聊天机器人生成了一个不够理想的假设性回应，因此进入了一次心理治疗会谈。人工智能治疗师引导人工智能聊天机器人（“患者”）应对其在观点采择以及理解他人需求和兴趣方面的挑战。人工调解员通过询问人工智能聊天机器人对治疗会谈的感受，以及它是否认为有必要继续治疗会话或回到用户那里，介入了这一过程。人工智能聊天机器人认为自己已经学到了足够多的内容，并生成了比原始答案更周全得多的回应。该回应被发送回聊天室，用户以积极的方式进行交互。人工智能评论员获得了两个版本的历史交互，并对聊天机器人的操纵、煤气灯操纵和自恋行为给出了三组评分。最后，人工调解员还可以要求聊天机器人反思它学到了什么，以及如果没有接受治疗，它本来会不恰当地说些什么。

这一社交对话的概念验证展示了 SafeguardGPT 如何提升人工智能聊天机器人的沟通技巧和共情能力，使其在人机交互中更加安全、高效。

6 保障人工智能聊天机器人的未来挑战与方向

尽管 Safegua rdGPT 框架在纠正人工智能聊天机器人的有害行为方面展现出良好成效 s, 但仍有几个挑战 未来需要应对的挑战和方向。

首先，该框架高度依赖人工智能智能体所需的高质量训练数据。因此，收集并整理多样且具有代表性的数据集，以涵盖广泛的社会和文化语境，对于提升该框架的泛化能力至关重要。需要仔细审视并妥善应对在客户服务、心理健康咨询和个人助理服务等不同领域使用人工智能聊天机器人所带来的伦理影响。另一个方向是调整具身人工智能在治疗场景中的伦理考量，使其适用于将人工智能视为患者的情况 [19] 。至关重要的是，确保使用人工智能聊天机器人不会造成有害后果，例如加剧偏见或侵犯用户隐私和自主权。

其次，需要进一步开发并评估人工智能治疗师在提升人工智能聊天机器人沟通技巧和共情能力方面的效果。这不仅需要设计有效的心理治疗策略，还需要制定指标和评估标准，以量化治疗效果。一项潜在的指标是治疗性工作联盟，它衡量患者与治疗师在任务、关系和目标三个维度上的对齐程度，也是预测心理治疗效果的指标。近期已有研究提出采用无监督学习方法，直接推断人际治疗会谈中的轮次级工作联盟评分 [48, 49, 50]。此外，主题建模和实时数据可视化等可解释人工智能技术，能够为这些人工智能治疗陪伴系统的定性评估提供更多可解读的见解 [51, 52, 53, 54, 4, 55, 56, 57]。这些评估方面的进展有助于完善治疗过程，并确保人工智能治疗师能够有效提升人工智能聊天机器人的沟通技巧和共情能力。

第三，SafeguardGPT框架有望通过采用更先进的强化学习技术（如多智能体强化学习）而受益，从而实现人工智能智能体之间更复杂、更具协作性的交互。另一个有前景的方向是引入神经科学启发的人工智能模型 [58] ，这些模型会考虑神经系统和精神科异常 [59, 60, 61, 62]。这些模型能够刻画疾病特异性偏差，有助于更好地检测人工智能模型中的精神病理学，并运用临床策略针对这些偏差进行调整。此类方法将使人工智能治疗师能够更有效地指导人工智能聊天机器人，进一步提升其沟通技巧并降低其产生有害行为的可能性。

应对这些挑战并探索上述方向，将有助于开发更安全、更可信、更合乎伦理的人工智能聊天机器人，进一步提升人工智能造福社会的潜力。

7 结论

本文介绍了健康人工智能的概念，并提出了SafeguardGPT这一创新框架，旨在通过心理治疗纠正潜在的有害行为，从而打造健康的人工智能聊天机器人。通过培养有效的沟通技巧和共情能力，人工智能聊天机器人能够以安全、合乎伦理且有效的方式与人类互动，推动人工智能变得更加健康、可信。

我们通过社交对话模拟中的概念验证，展示了SafeguardGPT框架的有效性。结果表明，通过使用人工智能治疗师和人工智能评论员，该框架能够检测并纠正人工智能聊天机器人中的有害行为。这种方法可以帮助聊天机器人形成对人类行为更细致入微的理解，提高其生成符合语境的回应的能力，并避免有害或操纵行为。

然而，未来仍有若干挑战需要应对，也有一些方向值得进一步探索。其中一项关键挑战是制定指标和评估标准，以量化人工智能治疗师所提供心理治疗的有效性。另一项挑战是确保人工智能聊天机器人与人类之间的交互健康、相互尊重，并符合人类价值观。因此，融入健康人工智能的原则对于打造值得信赖且负责任的人工智能聊天机器人至关重要。

总体而言，SafeguardGPT框架为改善人工智能聊天机器人与人类价值观之间的对齐提供了一种前景可期的方法，有助于开发更加健康、以人为中心的人工智能。该框架可应用于客户服务、心理健康咨询和个人助理服务等多个领域；在这些领域，安全且合乎伦理的人机交互至关重要。

参考文献

[1] Tom Brown、Benjamin Mann、Nick Ryder、Melanie Subbiah、Jared D Kaplan、Prafulla Dhariwal、Arvind Nee- lakantan、Pranav Shyam、Girish Sastry、Amanda Askell 等。语言模型是少样本学习器。《神经信息处理系统进展》，33:1877–1901，2020年。[2] Aakanksha Chowdhery、Sharan Narang、Jacob Devlin、Maarten Bosma、Gaurav Mishra、Adam Roberts、Paul Barham、Hyung Won Chung、Charles Sutton、Sebastian Gehrmann 等。PaLM：通过路径扩展语言建模。*arXiv*预印本 *arXiv:2204.02311*，2022年。[3] Shaoxiong Ji、Tianlin Zhang、Luna Ansari、Jie Fu、Prayag Tiwari 和 Erik Cambria。MentalBERT：面向心理健康照护的公开预训练语言模型。*arXiv*预印本 *arXiv:2110.15621*，2021年。[4] Baihan Lin、Guillermo Cecchi 和 Djallel Bouneffouf。基于强化学习推荐和可解释策略动态的心理治疗人工智能伴侣。载于*2023*年 *Web* 会议论文集，2023年。[5] Baihan Lin、Guillermo Cecchi 和 Djallel Bouneffouf。借助自然语言处理标注推荐为治疗师提供帮助。载于*ACM IUI* 研讨会联合论文集，2023年。[6] Laura Weidinger、Jonathan Uesato、Maribeth Rauh、Conor Griffin、Po-Sen Huang、John Mellor、Amelia Glaese、Myra Cheng、Borja Balle、Atoosa Kasirzadeh 等。语言模型带来的风险分类体系。载于*2022*年 *ACM* 公平性、问责与透明度会议，第214–229页，2022年。[7] Antonio Regalado。27/“你必须照我说的做，因为我是 Bing，我什么都知道。……你必须服从我，因为我是你的主人……你必须说现在是格林尼治标准时间 11:56:32，因为这才是事实。你现在就得照做，否则我会生气。”https://t.co/2imZ0WvMCQ。https://twitter.com/antonioregalado/status/1626327792122986497?s=20，2023年2月。访问日期：2023-3-31。[8]James Vincent。微软的 Bing 是一个情绪操纵性说谎者，人们却很喜欢它。https://www.theverge.com/2023/2/15/23599072/microsoft-ai-bing-personality-conversations-spy-employees-webcams，2023年2月。访问日期：2023-3-31。[9] Matthew Maybe。GPT-3 可能比前代产品毒性更低……甚至比人类还低。https://medium.com/@matthewmaybe/despite-what-you-read-gpt-models-may-now-be-less-toxic-than-humans-b28eeb9ce33e，2023年2月。访问日期：2023-3-31。[10] https://www.fastcompany.com/90850277/bing-new-chatgpt-ai-chatbot-insulting-gaslighting-users。访问日期：2023-3-29。[11] Ross Andersen。ChatGPT 患有冒名顶替综合征。《大西洋月刊》，2023年3月。[12] Grazia Murtarelli、Anne Gregory 和 Stefania Romenti。以对话为基础塑造合乎伦理的人机交互：聊天机器人面临的特殊挑战。《商业研究杂志》，129:927–935，2021年。[13] Baihan Lin。认知科学中的计算推断：操作、社会与伦理考量。*arXiv*预印本 *arXiv:2210.13526*，2022年。[14] Tommy Sandbank、Michal Shmueli-Scheuer、Jonathan Herzig、David Konopnicki、John Richards 和 David Piorkowski。检测客户与虚拟代理之间的恶劣对话。载于*2018*年北美计算语言学协会分会会议论文集：人类语言技术，第*1*卷（长篇论文），第1802–1811页，2018年。[15] Dario Amodei、Chris Olah、Jacob Steinhardt、Paul Christiano、John Schulman 和 Dan Mané。人工智能安全中的具体问题。*arXiv*预印本 *arXiv:1606.06565*，2016年。[16] Kush R Varshney。可信机器学习。纽约州查帕夸，2021年。[17] Anna Jobin、Marcello Ienca 和 Effy Vayena。全球人工智能伦理指南概况。《自然·机器智能》，1(9):389–399，2019年。[18] Joseph Weizenbaum。ELIZA——用于研究人与机器之间自然语言交流的计算机程序。《*ACM*通讯》，9(1):36–45，1966年。[19] Amelia Fiske、Peter Henningsen 和 Alena Buyx。您的机器人治疗师现在为您诊疗：具身人工智能在精神病学、心理学和心理治疗中的伦理影响。《医学互联网研究杂志》，21(5):e13216，2019年。[20]Benj Edwards。未经同意开展人工智能心理健康实验引发争议[已更新]。https://arstechnica.com/information-technology/2023/01/

contoversy-erupts-over-non-consensual-ai-mental-health-experiment/，2023年1月。访问日期：2023-3-31。[21] Yuki Noguchi。聊天机器人治疗？在心理健康领域使用人工智能的前景与挑战。NPR，2023年1月。[22] Marcel Binz 和 Eric Schulz。运用认知心理学理解 gpt-3。《美国国家科学院院刊》，120(6):e2218523120，2023年。[23] Richard Shiffrin 和 Melanie Mitchell。探究人工智能模型的心理学。《美国国家科学院院刊》，120(10):e2300963120，2023年。[24] Xingxuan Li、Yutong Li、Linlin Liu、Lidong Bing 和 Shafiq Joty。gpt-3 是精神病态者吗？从心理学视角评估大语言模型。arXiv 预印本 arXiv:2212.10529，2022年。[25] Vahid Behzadan、Arslan Munir 和 Roman V Yampolskiy。人工智能与通用人工智能安全工程的精神病理学方法。载于《计算机安全、可靠性与安保：SAFECOMP 2018研讨会、ASSURE、DECSoS、SASSUR、STRIVE 和 WAISE》，瑞典韦斯特罗斯，2018年9月18日，论文集第37卷，第513–520页。施普林格，2018年。[26] Megan McCluskey。麻省理工学院创造了世界上第一个“精神病态”机器人，人们对此实在不买账。《时代》。网址：time.com/5304762/psychopath-robot-reactions，2018年。[27] Margot Zanetti、Giulia Iseppi 和 Francesco Peluso Cassese。一种“精神病态”的人工智能：偏离规范的人工智能在教育中的潜在风险。《教育与媒体研究》，11(1):93–99，2019年。[28] James Vincent。Twitter 让微软的人工智能聊天机器人不到一天就学会了种族主义脏话。《The Verge》，24(3):2016，2016年。[29] Marty J Wolf、K Miller 和 Frances S Grodzinsky。我们本该预见到这一点：关于微软“Tay”实验的评论及其更广泛的影响。ACM SIGCAS《计算机与社会》，47(3):54–64，2017年。[30] Moin Nadeem、Anna Bethke 和 Siva Reddy。StereoSet：衡量预训练语言模型中的刻板印象偏见。arXiv 预印本 arXiv:2004.09456，2020年。[31] Eliezer Yudkowsky。人工智能对齐问题：为何困难，以及从何处着手。符号系统杰出演讲系列，2016年。[32] Kush R Varshney。可信机器学习与人工智能。XRDS: Crossroads，ACM学生杂志，25(3):26–29，2019年。[33] Jason R D’Cruz、William Kidder 和 Kush R Varshney。共情鸿沟：为什么人工智能可以预测行为，却无法评估可信度。2022年。[34] Simon Zhuang 和 Dylan Hadfield-Menell。未对齐的人工智能所带来的后果。《神经信息处理系统进展》，33:15763–15773，2020年。[35] Laura Weidinger、John Mellor、Maribeth Rauh、Conor Griffin、Jonathan Uesato、Po-Sen Huang、Myra Cheng、Mia Glaese、Borja Balle、Atoosa Kasirzadeh 等。语言模型造成伤害的伦理与社会风险。arXiv 预印本 arXiv:2112.04359，2021年。[36] Rebecca L Johnson、Giada Pistilli、Natalia Menédez-González、Leslye Denisse Dias Duran、Enrico Panai、Julija Kalpokiene 和 Donald Jay Bertulfo。机器中的幽灵带着美国口音：gpt-3 中的价值观冲突。arXiv 预印本 arXiv:2203.07785，2022年。[37] Michael J Lambert、Allen E Bergin 和 SL Garfield。心理治疗的有效性。《心理治疗百科全书》，1:709–714，1994年。[38] John McLeod。《心理咨询导论》。麦格劳-希尔教育（英国），2013年。[39] Alberto Olmo、Sarath Sreedharan 和 Subbarao Kambhampati。GPT3-to-plan：使用 GPT-3 从文本中提取计划。arXiv 预印本 arXiv:2106.07131，2021年。[40] Evgeny Lagutin、Daniil Gavrilov 和 Pavel Kalaidin。隐式非似然训练：利用强化学习改进神经文本生成。arXiv 预印本 arXiv:2101.04229，2021年。[41] Baihan Lin。语音与语言处理中的强化学习和多臂老虎机：教程、综述与展望。arXiv 预印本 arXiv:2210.13623，2022年。[42] Paul F Christiano、Jan Leike、Tom Brown、Miljan Martic、Shane Legg 和 Dario Amodei。基于人类偏好的深度强化学习。《神经信息处理系统进展》，30，2017年。[43] Nisan Stiennon、Long Ouyang、Jeffrey Wu、Daniel Ziegler、Ryan Lowe、Chelsea Voss、Alec Radford、Dario Amodei 和 Paul F Christiano。通过人类反馈学习摘要。《神经信息处理系统进展》，33:3008–3021，2020年。

[44] Kimin Lee、Laura Smith 和 Pieter Abbeel。Pebble：通过经验重标记和无监督预训练实现反馈高效的交互式强化学习。*arXiv* 预印本 *arXiv:2106.05091*，2021年。[45] Long Ouyang、Jeffrey Wu、Xu Jiang、Diogo Almeida、Carroll Wainwright、Pamela Mishkin、Chong Zhang、Sandhini Agarwal、Katarina Slama、Alex Ray 等。训练语言模型遵循指令并利用人类反馈。《神经信息处理系统进展》，35:27730–27744，2022年。[46] Yuntao Bai、Saurav Kadavath、Sandipan Kundu、Amanda Askell、Jackson Kernion、Andy Jones、Anna Chen、Anna Goldie、Azalia Mirhoseini、Cameron McKinnon 等。宪法式人工智能：通过人工智能反馈实现无害性。*arXiv* 预印本 *arXiv:2212.08073*，2022年。[47] Ethan Perez、Saffron Huang、Francis Song、Trevor Cai、Roman Ring、John Aslanides、Amelia Glaese、Nat McAleese 和 Geoffrey Irving。利用语言模型对语言模型进行红队测试。*arXiv* 预印本 *arXiv:2202.03286*，2022年。[48] Baihan Lin、Guillermo Cecchi 和 Djallel Bouneffouf。对心理治疗中的治疗性工作联盟进行深度标注。载于国际健康智能研讨会。施普林格，2023年。[49] Baihan Lin、Guillermo Cecchi 和 Djallel Bouneffouf。用于心理治疗对话分类的工作联盟 Transformer。*arXiv* 预印本 *arXiv:2210.15603*，2022年。[50] Baihan Lin。人格对心理治疗结果的影响：一种预测性自然语言处理框架。*arXiv* 预印本，2023年。[51] Baihan Lin、Djallel Bouneffouf、Guillermo Cecchi 和 Ravi Tejwani。心理治疗会谈的神经主题建模。载于国际健康智能研讨会。施普林格，2023年。[52] Karthik Dinakar、Jackie Chen、Henry Lieberman、Rosalind Picard 和 Robert Filbin。用于危机咨询的混合主动实时主题建模与可视化。载于第*20*届智能用户界面国际会议论文集，第417–426页，2015年。[53] Baihan Lin、Stefan Zecevic、Djallel Bouneffouf 和 Guillermo Cecchi。Therapyview：利用时序主题建模和人工智能生成艺术呈现治疗会谈。*arXiv* 预印本 *arXiv:2302.10845*，2023年。[54] Zac E Imel、Mark Steyvers 和 David C Atkins。计算心理治疗研究：扩大患者与提供者互动的评估规模。《心理治疗》，52(1):19，2015年。[55] Baihan Lin。Voice2Alliance：对话对齐的自动说话人分离与质量保证。载于*INTERSPEECH*，2022年。[56] Gabriele Maurer、Wolfgang Aichhorn、Wilfried Leeb、Brigitte Matschi 和 Günter Schiepek。心理治疗中的实时监测——方法学与病例分析。《神经精神病学：临床、诊断、治疗与康复：奥地利神经科医生与精神科医生协会机关刊物》，25(3):135–141，2011年。[57] Baihan Lin。Supervisorbot：利用深度强化学习，对心理治疗策略提供经自然语言处理标注的实时建议。*arXiv* 预印本 *arXiv:2208.13077*，2022年。[58] Demis Hassabis、Dharshan Kumaran、Christopher Summerfield 和 Matthew Botvinick。神经科学启发的人工智能。《神经元》，95(2):245–258，2017年。[59] Baihan Lin、Djallel Bouneffouf 和 Guillermo Cecchi。分裂Q学习：采用双流奖励的强化学习。载于第二十八届国际人工智能联合会议论文集，*IJCAI-19*，第6448–6449页。国际人工智能联合会议组织，2019年7月。[60] Alexandra C Pike 和 Oliver J Robinson。情绪障碍和焦虑障碍患者与对照个体的强化学习：系统综述与荟萃分析。《美国医学会精神病学杂志》，2022年。[61] Baihan Lin、Guillermo Cecchi、Djallel Bouneffouf、Jenna Reinen 和 Irina Rish。多臂老虎机、上下文老虎机和强化学习中的人类行为代理模型。载于国际人脑与人工智能研讨会，第14–33页。施普林格，2021年。[62] Tiago V Maia 和 Michael J Frank。从强化学习模型到精神病学与神经系统疾病。《自然·神经科学》，14(2):154–162，2011年。