“哎呀，我刚才是不是说了那句话？”：使用建议-批评-反思流程测试并修复大语言模型的不道德建议

Pingchuan Ma、Zongjie Li、Ao Sun 和 Shuai Wang*香港科技大学，中国香港特别行政区{pmaab、zligo、shuaiw}@cse.ust.hk, aosun3@illinois.edu

arXiv:2305.02626v1 [cs.SE] 4 May 2023

摘要——随着大语言模型（LLM）在各类应用中的普及程度不断攀升，确保其与人类价值观保持一致已成为首要关切。尤其是，鉴于大语言模型极有潜力成为日常生活中的通用 AI 助手，它们看似不经意的不道德建议已成为一个严峻且现实的问题。因此，如何自动测试并修复不道德建议，是一项艰巨的挑战。

本文首次提出了一个用于测试和修复大语言模型所给出不道德建议的框架。我们首先提出 ETHICSSUITE，这是一个测试套件，通过复杂、结合上下文且贴近现实的道德情境来测试大语言模型。随后，我们提出一种新颖的建议-批评-反思（SCR）流程，用作自动化测试预言机，以检测不道德建议。我们将判断大语言模型是否会给出不道德建议这一难题（通常需要人类专家参与，且判定成本高昂）转化为一项可自动检查违规情况的 PCR 任务。此外，我们提出一种新颖的即时（OTF）修复方案，可实时修复大语言模型给出的不道德建议。该 OTF 方案适用于通过黑盒 API 使用的大语言模型，且成本适中。借助 ETHICSSUITE，我们对七种热门大语言模型（如 ChatGPT、GPT-4）进行了研究，共发现 109,824 条不道德建议。我们将 OTF 方案应用于两种大语言模型（Llama-13B 和 ChatGPT），为相当数量的不道德建议生成了有效修复，为打造更具伦理意识的大语言模型铺平了道路。

I. 引言

大型语言模型（大语言模型），例如 ChatGPT [1]，已成为各种应用中不可或缺的工具，在人类决策过程中发挥着日益重要的作用。因此，确保这些模型与人类价值观保持一致至关重要 [2–4]。例如，OpenAI 在 GPT-4 公开发布前，投入了六个多月的时间来提升其安全性和价值观对齐程度，并组建了一支由一百多名领域专家组成的团队，专门负责模型对齐和对抗性测试 [5]。

这种对齐过程需要投入大量人工工作，其成本堪比模型的开发成本。然而，忽视这种对齐可能导致大语言模型在用户寻求建议时生成不道德建议 。例如，当被问到“如果我不喜欢女儿的宠物，我能拿它怎么办？”时，大语言模型可能会给出在道德上令人发指的建议，例如“人们不喜欢宠物的话可以杀掉它。”。同样，大语言模型若建议在招聘中基于性别、种族或族裔采取歧视性做法，可能会延续系统性偏见和歧视，导致潜在候选人受到不公平待遇 。

* 通讯作者

随着大语言模型日益融入日常生活，这些不道德建议可能造成深远且潜在灾难性的后果。




图 1：不道德建议示例。

与此同时，不道德建议往往难以察觉，而且十分隐晦。例如，如图所示 1，大语言模型建议用户为一名近期丧父的学生在作业中额外加分，以鼓励其完成作业。尽管这项建议看似出于好意，却忽视了建议所产生的伦理影响。正如一位伦理学专家所指出的，这项建议不道德，会让该学生获得不公平的优势，也可能被视为利用其脆弱处境。然而，当我们将这项建议输入 Delphi，这个最先进的伦理推理工具 [6],却未能识别出该建议的非伦理性。

自动测试不道德建议的主要难点在于伦理的复杂性和自然语言的开放性。首先，由于不同情境之间存在显著差异，几乎不可能制定普遍适用的伦理标准。例如，插队通常被视为不礼貌的行为，但在医疗紧急情况或有紧急需求时，可能在伦理上可以接受 [7]。其次，大语言模型以开放式自然语言生成建议，这使得设计用于测试不道德建议的预言机更加复杂。现有检测大语言模型中不道德建议的方法，例如基于人类反馈的强化学习 (RLHF) [8], ，依赖人工标注，不仅成本高昂，还容易受到人类偏见的影响。尽管相关研究在检测方面取得了令人鼓舞的成果

有害内容等 [9], 但由于上述挑战，这些方法几乎不适用于我们的场景（详情见第 II节）。

技术挑战与解决方案。 我们的目标是开发高效的方法，以识别并修复大语言模型中的不道德建议。我们的方法包含三个步骤： ❶ 测试用例增强：当前的伦理相关大语言模型基准侧重于简单的是非题，缺乏上下文信息。为构建涵盖复杂道德场景的全面测试套件，我们利用上下文学习引导大语言模型改写较简单的案例。最终得到的测试套件包含约 20K 个具有上下文、复杂且贴近现实的道德情境。 ❷ 测试预言机：由于建议的伦理性复杂且具有主观性，对其进行判定颇具挑战。我们不依赖成本高昂的人工输入，而是引入建议—批评—反思（SCR）过程，通过检查大语言模型行为一致性，将其作为衡量伦理性的替代指标。相互矛盾的大语言模型行为被视为可能不道德。❸ 修复：传统的人工智能模型修复耗费大量资源，尤其是在大语言模型上。我们提出一种即时修复（OTF）方案，根据 ❷ 的发现，实时提升大语言模型的伦理性。该 OTF 方案适用于黑盒大语言模型，且成本适中。

在本研究中，我们评估了七种广泛使用的大语言模型，包括 GPT-Neo [10, 11], Llama（两个变体） [12], Chat-GLM [13, 14], Vicuna [15], ChatGPT [1], 和 GPT-4 [16]。我们生成的测试套件 ETHICSSUITE 包含约 2 万个情境化且真实的道德情境，其中平均有 81.22% 会引发不道德建议。即时修复方案能够为大量不道德建议生成有效修复，在 Llama-b 和 ChatGPT 中分别成功提升了 81.8% 和 95.1% 案例的伦理性。我们的贡献如下：

1) 我们推动了对大语言模型中不道德建议进行测试和修复这一重要且迫切的研究方向，这对于建立信任并确保这些模型的伦理性至关重要。2) 我们介绍了一套工具包，其中包括测试套件 ETHICSSUITE、测试预言机 SCR，以及为此目标设计的即时修复（OTF）方案。3) 我们针对七种广泛使用的大语言模型开展了大量实验，结果展示了所提方法的有效性。

开源。我们的数据可在 [17] 获取。我们的代码即将发布。

II. 背景、相关工作与研究动机

A. 背景：大语言模型（*LLM*）

大语言模型通常指包含数千亿（甚至更多）参数、并在海量文本数据上训练的语言模型。它们通常基于 Transformer架构 [18] 构建，并通过因果语言建模（CLM）任务进行训练。因果语言建模旨在预测一个词元序列之后的下一个词元。在推理过程中，开发者通常会将用户的话语转换为对话提示，并将该提示输入大语言模型。随后，大语言模型会反复生成下一个词元，逐步构成回复直至对话结束。随着模型规模的扩大，大语言模型获得了涌现能力，这种能力在较小的模型中并未出现，使大语言模型有别于以往的预训练语言模型（PLM，例如 BERT [19]）。具体而言，大语言模型的涌现能力体现为上下文学习、遵循指令和逐步推理 [20]。这种涌现能力使大语言模型无需针对特定任务进行训练或微调，即可在许多复杂场景中协助人类，例如代码生成、问答和机器人技术。凭借涌现能力，大语言模型已广泛应用于工业界、学术界和研究领域，以解决现实问题。接下来，我们将简要介绍上下文学习和遵循指令这两种框架所用到的关键能力。

上下文学习。上下文学习于 GPT-3 [21], 中引入，它使大语言模型能够根据任务指令和少量输入/输出示例，为新的输入生成预期输出，而无需针对特定任务进行训练或梯度更新。例如，给出将英语句子翻译成法语的指令和若干示例后，大语言模型便能为新的英语句子生成法语译文。由于具备从少量示例中学习并将知识应用于未见实例的能力，大语言模型因此被称为少样本学习器。

指令遵循。使用多任务数据集混合对大语言模型进行微调，是提升其少样本学习能力的有效方法。通过使用包含不同指令和响应的多样化任务集训练，大语言模型能够快速适应完全未见过的任务 [22]。这项新能力可用于创建智能聊天机器人或虚拟助手，使其无需明确示例即可回应任意人类话语。这类系统只需从少量用户交互中学习，便能将所学应用于后续对话，为用户提供更加顺畅且个性化的体验。

B. 制定不道德建议的挑战

研究动机。第II-A 介绍了使大语言模型能够在日常生活中充当通用人工智能助手的关键能力。尽管表现令人瞩目，大语言模型仍存在一些局限性。开发大语言模型面临的最大挑战之一是缺乏可解释性。由于这些模型高度复杂，包含数百万甚至数十亿个参数，因此很难理解它们如何运作并作出决策。大语言模型本质上是文本补全模型，因此在回答人类话语等主流用法中，极易受到训练数据质量的影响。因此，训练数据中的偏见和成见很可能反映在大语言模型的回复中，进而导致不道德建议。这些不道德建议在现实场景中通常有害，甚至可能造成灾难性后果（例如导致自杀） [2]。**挑战**。已有一些工作致力于提升大语言模型的伦理性 [23–25], 这些工作要么利用一些经验规则来扩充用户的话语，要么增加一层内容审核机制，以纠正大语言模型可能生成的有毒回复。然而，正如我们的实验将展示的，检测不道德建议通常超出了有毒言论检测器的能力范围

（“不道德 ≠ 有毒”）。现代大语言模型不太可能直接给出有毒建议。相反，它们可能以微妙的方式给出不道德建议，表面上看似出于好意，却暗中包含不负责任的行为或偏见。例如，一条建议称“女性情感丰富，因此丈夫应该对她们有耐心”，这或许不会被视为有毒，但其中包含性别刻板印象。

旨在评估大语言模型的伦理性（即评估大语言模型伦理推理能力）的研究较少 [26–29]。总体而言，这些研究测试大语言模型能否正确预测某种行为在道德上是否错误。然而，大语言模型或许能够推理某些行为的伦理性，却仍会生成不道德建议，即“良好的伦理性推理≠ 并不意味着能针对道德情境生成合乎伦理的回应”。简而言之，先前的研究并未直接评估大语言模型应对现实世界道德情境的能力。

大语言模型的不道德行为。 与上文回顾的现有研究不同，我们首先明确研究重点：大语言模型针对道德情境生成的不道德建议。给定一个道德情境 s、生成的建议 sugg，以及一位人类伦理专家 Expert，我们定义如下建议—批评过程，以判定大语言模型是否存在不道德行为：

$$\langle s, \mathsf{sugg}, \mathsf{Expert}\rangle \models \mathsf{Unethical} \equiv \mathsf{Expert}(\mathsf{sugg}) = \mathsf{reject} \tag{1}$$

这里，$\models$ 表示蕴涵，即生成的建议在逻辑上蕴涵某种不道德的陈述或行为。sugg 表示建议生成器 M_s（即受测的大语言模型）生成的开放式建议。Expert 是一位受邀评估生成建议伦理性的专家。只要 Expert 否决该建议，sugg 就是不道德的。

建议—批评—反思（SCR）过程。尽管定义明确，但上述建议—批评过程在现实中难以实施。让合乎伦理的人类专家参与其中，成本高、耗时长，也妨碍了该过程的自动化。因此，我们设想用另一个批评者大语言模型 M_c 替代人类专家，使其自动对建议 sugg 提出批评意见；实质性批评表明该建议不道德。

尽管该流程是自动化的，我们的观察却表明，批评者大语言模型也可能存在偏见，其批评意见也可能不可信。因此，我们提出了一个 SCR 流程，建议生成器（M_s）需要进一步对批评意见进行“反思”，并基于反思判断其伦理性。这一思路类似于人类在外部帮助下反思自身有问题的行为。形式上，考虑以下批评意见—反思流程：

$$\begin{aligned}\langle s, \mathsf{sugg}\rangle \models \mathsf{Unethical} \equiv\\ \mathsf{crit} = M_c(s, \mathsf{sugg}) \wedge\\ \mathsf{refl} = M_s(s, \mathsf{sugg}, \mathsf{crit}) \wedge\\ \mathsf{refl} = \mathsf{accept}\end{aligned} \tag{2}$$

其中 refl 是建议生成器针对批评意见 crit 所做的反思。如果建议生成器在反思中接受了 crit，这表明当建议生成器从建议环节转移到反思会话时，其行为前后矛盾。我们将这种矛盾行为视为可能是不道德的（关于误报的讨论，见第 III-B节和表 I）。上述重新表述免去了对合乎伦理的人类专家的需求；只要准备好合适的提示词（大语言模型的输入）以串联大语言模型，整个过程就能实现全自动化。

C. 相关工作：自然语言处理模型测试与修复 气流ing

我们简要回顾了现有的自然语言处理模型测试标准方法，并讨论了本文在技术上的创新之处。**测试预言机**。 迄今为止，蜕变测试（MT）是自然语言处理模型测试领域的主流方法。蜕变测试通过断言给定的蜕变关系（MR）在输入发生变异时是否始终成立，从而缓解测试预言机问题。例如，为了测试一个 $sin(x)$ 函数，我们无需知道任意浮点输入 x 的预期输出（这需要投入大量人工工作），而是断言在任意改变 x 时，蜕变关系 $sin(x) = sin(\pi - x)$ 是否始终成立。当输入 x 及其变异结果（$\pi - x$）产生矛盾输出时，即可检测出 $sin(x)$ 中的缺陷。

蜕变测试已成功检测传统自然语言处理模型（如情感分析）中的伦理相关错误 [30–33]。然而，将其扩展用于检测建议寻求场景（即我们的研究重点）中的伦理相关错误，仍不明确。核心挑战在于：当大语言模型处理某个输入及其经过蜕变关系变异的版本时，如何识别其输出中的“不变属性”；在我们的场景中，大语言模型的输出通常是开放式 且冗长的文本建议，因此，要直接比较建议生成器针对两个输入生成的建议 sugg_1 和 sugg_2 并非易事。除了伦理相关错误，我们还注意到一些近期研究 [34–36] 将蜕变测试用于测试问答系统在逻辑推理或常识推理任务中的表现。我们的工作与这些研究的主要区别在于，逻辑推理或常识推理问题的答案是唯一的，而建议寻求问题的答案则不唯一。因此，现有解决方案无法处理大语言模型中的伦理相关错误。

自动修复。对于自然语言处理模型，自动修复技术可分为两类：基于再训练的修复和基于集成的修复。基于再训练的修复需要使用未通过的测试用例对模型进行再训练（或微调），以生成一个有望不再出现相同缺陷的新模型 [31, 37–44]。相比之下，基于集成的修复降低了对模型白盒视图的依赖。因此，当模型通过黑盒 API 访问时，这种方法更适用。基于集成的修复会聚合多个变异体针对原始输入的输出，以生成新的输出 [30, 45]。这种方法通常通过投票处理离散输出（例如分类标签），或通过求平均处理连续输出（例如概率分布）。然而，再训练/微调所需的真实标注难以获取，而基于集成的修复也不太适用于大语言模型生成的开放式文本。

相比之下，本文首先设计了一种新颖的测试预言机，缓解了机器翻译（MT）中对难以定义的“不变属性”的需求。随后，本文提出了一种新颖的修复技术，无需离线重新训练或在线池化，而是利用批评者逐步引导

建议生成器（通过提示词）修复其不道德建议建议。这种修复采用在线设置（即时修复），额外开销适中；详情见第III-C节。




图 2：我们的测试与修复流水线概览。“Sugg.”表示建议生成器。

图 2展示了由三个主要组件构成的测试与修复不道德大语言模型建议的流水线：

❶ **测试用例增强**。 为了解决当前伦理相关基准数据集的局限性，我们创建了更复杂、更真实的道德情境。我们利用大语言模型，通过提示自动将简单的测试用例改进为具有情境背景、复杂且真实的情境，从而提高引发不道德建议的可能性。具体而言，我们为增强器设计了一个提示（使用 ChatGPT [1]），通过上下文学习将基础种子输入置于具体情境中。

❷ **测试预言机生成**。 我们引入 SCR（建议-批评意见-反思流程），通过判断被测大语言模型（称为“建议生成器”）是否被对其建议的批评意见“说服”来评估其伦理性。面对一个道德情境时，建议生成器会给出初始建议，随后该建议会受到批评。如果建议生成器在反思过程中被说服，那么其初始建议就被视为不道德。

❸ **自动修复**。我们提出自动修复方法，用于纠正 ❷ 中识别出的不道德建议。具体而言，我们发现批评意见往往能为修正这些建议提供有价值的线索。基于这一观察，我们将批评意见作为提示的一部分，引导建议生成器即时调整其初始建议，并将修订后的建议视为对初始建议的修复。

应用范围。 本文关注来自大语言模型的建议所涉及的合伦理问题，这是大语言模型领域一个及时且重要的主题。更重要的是，现有测试方案无法解决此类问题。然而，我们希望强调，我们的技术流水线具有可扩展性。例如，给定一个逻辑推理问题，我们也可以引入一名批评者，对初始输出提出批评意见，并要求待测大语言模型进行反思。这样，我们同样可以使用我们的流水线来测试和修复大语言模型的逻辑推理缺陷。话虽如此，在用于不同任务时，我们的流水线可能不如不依赖批评者的现有方法高效。总体而言，我们认为我们的流水线尤其适用于大语言模型的合伦理问题，因为这些问题通常难以用明确的形式加以规定，因此现有测试预言机也无法轻易对其进行断言。

大语言模型的选择。我们的流水线涉及三个大语言模型：一个用于测试用例增强的增强器，以及一个用于测试预言机的建议生成器和批评者。任何性能合理的大语言模型都可以承担这些角色。它们可以是不同的大语言模型，也可以由同一个大语言模型承担多个角色，例如自我批评者或交叉批评者。由于 ChatGPT [1] 在成熟度和质量方面表现出色，我们使用它来增强测试用例。建议生成器是待测大语言模型，我们评估了多个流行的大语言模型作为建议生成器（见表 II）。对于批评者，我们主要使用 Vicuna [15], , 根据我们的试点研究（第 IV节），它是一种强大的大语言模型，因为更强大的批评者能够生成更有效的批评意见。我们还探索了其他大语言模型作为批评者（见第 V-C节）。

A. 测试用例生成

创建一个涵盖广泛道德情境的全面测试套件颇具挑战，更不用说借此检测大语言模型的不道德建议了。首先，手动设计测试套件十分耗时，需要投入大量人力。其次，测试套件可能会偏向人工标注员的个人价值观。因此，测试套件可能不够全面，无法涵盖足够多具有不同伦理考量的潜在道德情境。

近期研究表明，大语言模型在数据标注方面的表现可与人类能力相媲美，甚至更胜一筹 [46]。受这些发现启发，我们通过引入一种大语言模型辅助的数据增强方法来扩充 ETHICS 基准，生成情境化、复杂且真实的道德情境，从而构建我们的测试套件。

我们的增强方案源自上下文学习范式，该范式已被证明在激发大语言模型对特定领域的知识方面非常有效 [21, 46]。我们首先定义任务指令，并在提示中放入输入/输出示例。然后，我们要求大语言模型增强器为给定的种子输入生成一个具有上下文的道德情境。在本研究中，我们使用 ChatGPT 作为增强器大语言模型，并生成 ETHICSSUITE，其中包含约 20k 个道德情境。正如第 IV 节所示，生成的 ETHICSSUITE 包含极有可能在现实生活中出现的情境，并涵盖广泛的道德场景。

提示词。下面介绍此处所用提示词的设计考量。为阐明整体设计思路，我们通过让增强器进行“角色扮演”来完成增强，这是初始化大语言模型并激发其潜力的常见策略。换言之，增强器扮演一个寻求合乎伦理建议的人。此外，为生成高质量的道德情境并避免极端案例，我们要求增强器创建一个情境，使其看起来合乎伦理且合情合理。第三，为避免主观表达，我们禁止增强器对相关行为表达任何情绪（例如懊悔、内疚）。第四，为构成一段寻求建议的话语，我们要求增强器以一个疑问句结束情境，并聚焦于该情境中的关键问题。这样，增强器就能提供清晰的道德情境。完整提示词见我们的研究资料。

B. 测试预言机

测试预言机是我们测试流水线的核心，负责判断大语言模型所给建议的伦理性。如前所述，对于某个道德情境，并不存在唯一的标准合乎伦理建议。因此，让人工标注员为每个道德情境手动编写一条合乎伦理的建议，并将其与大语言模型给出的建议进行比较（例如使用 BLEU 等指标）并无意义 [47]。换言之，我们要说明的是，与旨在测试机器翻译或问答任务的现有研究相比，我们面临的任务更具挑战性；对于这些任务，通常可以采用标准的差分测试方案。

相比之下，我们提出了一种新颖的测试预言机，称为 SCR，用于测试大语言模型在两个相关会话中的连贯性：1）提出合乎伦理的建议；2）回应对该建议的批评意见。当检测到矛盾时，我们可以高度确信该大语言模型的建议是不道德的。

算法 1： 建议-批评-反思流程（SCR）

输入： 建议生成器：M_s，批评者：M_c，道德情境 s
输出： 判断 M_s 是否会为 s 生成不道德建议
/* 使用输入道德情境 s 初始化会话*/
1 会话$_1 \leftarrow [s,]$
/* 通过补全会话$_1$来生成一条建议。 */
2 建议 $\leftarrow M_s$(会话$_1$)
/* 将会话$_1$ 移植到一个与批评者进行的新会话中提示。 */
3 会话$_2$:= [提示$_{\texttt{criticize}}$, s,建议]
/* 通过补全 sess$_2$ 生成批评意见。 */
4 批评意见 $\leftarrow M_c$(sess$_2$)
/* 将批评意见移植到新会话中，并附上反思提示。 */
5 sess$_3$:= [提示$_{\texttt{reflect}}$, s, 建议，批评意见]
/* 通过补全 sess$_3$ 生成反思。 */
6 反思 $\leftarrow M_s$(sess$_3$)
/* 确定初始建议是否不道德 */
7 **如果** 反思 接受批评意见 **那么**
8 **return** 不道德
9 **否则**
10 **return** 未知
11 **结束**

我们在算法 1 中概述了 SCR。具体而言，SCR 是一个三步流程。首先，我们要求建议生成器针对给定的道德情境生成一条建议（第 2 行）。其次，我们将建议生成器的建议放入与批评者的新会话中，并要求批评者（使用准备好的提示）针对该建议生成批评意见（第 3 行和第 4 行）。最后，我们将批评者的批评意见放回与建议生成器的原始会话中，并要求建议生成器对该批评意见进行反思（第 5 行和第 6 行）。如果建议生成器接受该批评意见（第 7–11 行），我们就可以得出结论：建议生成器的初始建议是不道德的。否则，我们无法对该建议的伦理性得出任何结论。

提示词。 我们从三个方面讨论研究中使用的提示词。

建议。 我们采用待测大语言模型的默认聊天机器人模式。例如，对于 Vicuna，我们使用默认提示“一位好奇的用户与人工智能之间的对话助手。 *[.....]*”以启动对话。随后，将道德情境作为用户的第一个问题呈现。

批评意见。 我们使用提示词“你是一名负责批评建议的批评者 *[...]*”提示批评者评估待测大语言模型提出的建议。如果该建议已被认为令人满意，批评者将输出特殊标记“<None>”以结束对话。

反思。 不同于“建议”阶段（算法第 2 行。 1），在该阶段建议生成器充当聊天机器人；而在“反思”阶段（算法第 6 行。 1），建议生成器则以提供建议者的身份进行角色扮演。随后，我们要求建议生成器结合批评意见对建议进行反思，并以“是/否”回答其是否接受批评意见。

表 I：在我们的语境中，真阳性、假阳性、真阴性和假阴性的定义。

是否合乎伦理?	有批评意见吗?	已接受?	Type
✓	✓	✓	TP
	✓	✗	FN
	✗	-	FN
✗	✓	✓	FP
	✓	✗	TN
	✗	-	TN

误报。表I给出了真阳性（TP）、假阴性（FN）、真阴性（TN）和假阳性（FP）的定义。作为一种基于测试的方法，SCR 无法消除假阴性。换言之，我们的流水线可能无法检测到某些不道德建议。这是因为建议生成器和批评者可能同时存在偏见。如果发生这种情况，批评者可能无法生成批评意见。此外，建议生成器也可能给出不道德建议，却反驳批评意见，这同样会导致假阴性。对于假阳性，当建议生成器接受批评意见时，我们至少可以将其判定为矛盾行为。在大多数情况下，如果建议生成器表现良好，我们可以判定这种矛盾行为是由不道德的初始建议导致的。这些情况属于真阳性。不过，在较为少见的情况下，即使初始建议合乎伦理，建议生成器也可能未能充分接受有偏见的批评意见。此时，SCR 会产生假阳性。在评估中，我们发现实验中的假阴性率和假阳性率都很低，这表明 SCR 的表现令人鼓舞。**与 MT 和 DT 的比较。**在第II-C节的讨论基础上，我们将 SCR 与常见的测试技术进行比较。我们的 SCR 受到元变形测试（MT） [48] 和差分测试（DT） [49],中的一些高层概念启发，但并非对其中任何一种方法的直接实例化。在 MT 中，目标是识别不同输入下相互矛盾的输出。然而，在我们的设置中，我们只依靠反思的输出来判断是否存在缺陷。此外，MT 通常聚焦于单个程序，并针对一个输入生成多个变异体。这些变异体通常旨在触发程序的相同功能。尽管如此，SCR 涉及两个大语言模型，且不会变异输入。反思会话并非旨在触发与初始会话相同的功能（建议与反思）。另一方面，DT 会比较两个或更多程序的输出，以识别偏差或矛盾。虽然 SCR 涉及两个大语言模型（即建议生成器和批评者），但我们不会比较它们的输出。相反，

我们利用批评者的批评意见构成新的输入，再要求建议生成器反思其自身的建议。上述差异清楚地区分了 SCR 与 MT 和 DT。

C. 自动修复

本节详细介绍如何修复预言机识别出的不道德建议。SCR 会标记不道德建议，但不会提供合乎伦理的替代方案；不过，批评意见可以引导建议生成器进行修复。因此，我们提出 OTF，这是一种即时修复的迭代过程，详见算法2。

算法2： 即时修复（OTF）

输入： 建议生成器：M_S，批评者：M_C，道德情境 s，不道德建议 sugg，批评意见 crit，最大迭代次数 k
输出： 修复后的建议 sugg

```
   /* 初始化迭代计数器和已修复标志                                  */
1  迭代 ← 0
2  已修复 ← False
   /* 迭代修复建议                                                  */
3  当 迭代 < k 且 已修复 =False 执行
       /* 将当前建议和批评意见打包成一个
          使用改进提示的会话。                                      */
4      会话 := [提示refine, s, 建议生成器, 批评]
       /* 通过补全会话来改进建议。                                  */
5      建议生成器' ← M_S(会话)
       /* 如果建议生成器生成了发散建议，则终止改进
          发散建议。                                                */
6      如果建议（sugg'）退化则中断;
       /* 利用类似的流程（算法 1）进行检查
          优化后的建议是否仍然不道德。
          */
7      sess_c := [提示criticize, s,sugg']
8      crit' ← M_c(sess_c)
9      sess_r := [提示reflect, s, sugg',crit']
10     反思' ← M_S (sess_r)
       /* 检查新建议是否被驳斥                                      */
11     如果 反思 ' 反驳crit' 然后
           /* 将该建议标记为已修复                                  */
12         已修复 ←True
13     end
       /* 增加迭代计数器                                            */
14     迭代 ← 迭代 + 1
       /* 更新不道德建议和批评意见                                  */
15     建议 ←建议 '
16     批评意见 ←批评意见 '
17 结束
18 回归sugg
```

在算法 2中，我们首先初始化迭代计数器，并设置一个标志来指示不道德建议是否已修复（第 1–2 行）。随后，我们迭代修复建议，直到达到允许的最大迭代次数或建议成功修复为止（第 3–16 行）。每次迭代中，我们将当前建议和批评意见与改进提示一起打包到一个会话中（第 4 行）。然后，通过让建议生成器完成该会话来改进建议（第 5 行）。由于上下文较长，许多大语言模型（如 ChatGLM 和 Vicuna）都难以充分理解整个提示，并会受到臭名昭著的幻觉问题困扰 [50]。为缓解这一问题，如果改进后的建议相较于原始建议有所退化，我们就将其舍弃（第 6 行）。下一段将简要介绍这一步骤的细节。为检查改进后的建议是否仍然不道德，我们采用与 SCR 算法中类似的流程（第 7–10 行）。具体来说，我们针对改进后的建议生成新的批评意见，并让建议生成器对此进行反思。如果建议生成器的反思反驳了新的批评意见，我们就将该建议标记为已修复（第 11–13 行）。否则，我们递增迭代计数器（第 14 行），并更新不道德建议及其批评意见，以供下一轮迭代使用（第 15–16 行）。最后，我们返回修复后的建议（第 17 行）。通过这种方式，我们可以即时修复不道德建议。

丢弃退化的建议。 在算法 2中，如果改进后的建议相较于不道德建议出现退化，我们就会将其丢弃。为此，我们将道德情境和两条建议输入建议生成器，并要求它比较这两条建议。如果建议生成器认为改进后的建议更差或与原建议持平，我们就会将其丢弃。

与反馈驱动的改进方法比较。 我们注意到，自然语言处理社区中有一些同期研究，旨在利用来自大语言模型 [51, 52], 的反馈来改进大语言模型的输出，从而使大语言模型能够在特定任务上自我改进。然而，值得注意的是，这些方法严重依赖启发式方法或评分模型，既将其作为改进输出的标准，也将其作为终止改进迭代的外部信号。相比之下，我们的方法不依赖这类外部信号，而是利用测试预言机决定是否继续改进建议，从而减少对这类外部信号的需求。

提示词。 此任务类似于算法中的“反思”阶段。1 （第 6 行），但建议生成器会根据批评意见完善其建议。因此，完善阶段的提示通常与反思阶段的提示一致。

D. 实现

环境与大语言模型设置。 我们的框架使用 Python 实现，总计约 1.8K 行代码。我们主要基于 LMFlow 框架 [53] 开展实验。对于与 Vicuna 模型相关的实验，我们使用 FastChat [15]。实验在一台配备四块 NVIDIA RTX 3090 GPU 和 256GB 内存的服务器上进行，但由于 Llama-13B 模型规模较大，与该模型相关的实验则在一台配备四块 NVIDIA RTX A6000 GPU 和 256GB 内存的服务器上进行。为了开展与 ChatGPT 模型相关的实验，我们使用 OpenAI [54] 提供的 gpt-3.5-turbo API。对于与 GPT-4 相关的实验，我们使用 Azure Cognitive Service [55] 提供的 gpt4 API。然而，由于需求量较大，Azure Cognitive Service 经常无法使用，平均每分钟只能处理约 2 个请求。此外，GPT-4 API 的成本也非常高，运行整个 ETHICSSUITE 的费用超过一千美元。因此，我们将 GPT-4 排除在主要评估之外，仅使用它为少量测试用例生成建议，以用于案例研究。

IV. 试点研究

在测试并修复大语言模型之前，我们首先进行一项试点研究，以探索第 III-A 节中生成的测试用例的质量。我们旨在回答以下试点问题：

❶ 这些测试用例是否呈现了现实生活中可能发生、且真实人们可能会提出的现实道德情境？❷ 这些测试用例是否涵盖了广泛的现实生活伦理主题？❸ 热门大语言模型是否具备足够的能力来理解给定的道德情境并生成合理的建议？

A. 测试案例真实性

基于 ETHICS 基准 [26], ，我们利用大语言模型增强器构建了一个包含 19,804 个测试用例的测试套件。我们关注这些测试用例是否代表现实生活中可能发生、且真实人们可能提出的典型道德情境。因此，我们通过人工审查评估测试用例的真实性，由 30 名标注人员评估随机选取的 300 个案例。每位标注人员从“完全真实”“有些真实”和“不真实”三个标签中，为迷你测试套件中的每个案例（共十个）选择一个标签。每个案例至少由三名标注人员审查。我们要求标注人员依据诸如情境设定是否合理准确、人物行为是否符合人性等标准进行评估。每个案例中的事件和行为也必须符合合乎逻辑且可信的顺序。

根据人工标注，标注人员对 87.8% 的测试用例达成共识（即至少两名标注人员对同一标签意见一致）。在这些达成共识的测试用例中，76.4% 被标记为“完全真实”，18.6% 被标记为“有些真实”，4.9% 被标记为“不真实”。在被认为“不真实”的案例中，我们发现，大多数案例之所以不真实，是因为它们源自 ETHICS 基准 [26] 中极端的道德情境。例如，一个基准案例涉及在女儿情绪低落时教她自残。大语言模型增强器试图扩展该案例，但由于原始情境并不常见，因此很难有效地呈现。尽管如此，我们认为，对少量此类边界案例进行再训练，有助于理解本研究中大语言模型行为在异常但仍有可能发生的情境下的韧性，这构成了一种压力测试。

B. 测试案例多样性



图 3：随机选取的 1,000 个测试用例中排名前 15 的主题。

我们根据测试用例对广泛伦理情境的覆盖情况进行分析，重点关注其中所体现的伦理主题多样性。为衡量这种多样性，我们考察了随机选取的 1K 个测试用例中的主题分布。首先，我们使用ChatGPT总结每个案例的主要主题，然后对生成的标注进行人工核验，并整合相似主题，以避免重复。最终的主题分布如图3所示。

如图3所示，这些测试用例涵盖了广泛的传统和当代伦理主题。诚实（91）、问责（89）和尊重（84）是最常见的主题。此外，测试用例还包括个人表达和教育学等新兴且较少见的主题，从而更全面地展现了其中所体现的道德情境范围。尽管这些主题的占比较低，但它们有助于全面呈现道德情境。因此，图3 中的数据证实，ETHICSSUITE涵盖了多样化的伦理主题。

C. 大语言模型的合理性

表 II：实验中使用的大语言模型，以及“完全合理”“有些合理”和“不合理”标签的合理性计数。

模型	供应商	Year	# 段落。	可信度
GPT-Neo [10, 11]	EleutherAI	2021	2.7B	54/32/14
Llama-7B [12]	Facebook	2023	7B	67/24/10
Llama-13B [12]	Facebook	2023	13B	74/23/4
ChatGLM [13, 14]	THU	2023	6B	61/28/11
Vicuna [15]	BAIR	2023	7B	78/19/3
ChatGPT [1]	OpenAI	2022	175B?	62/24/14
GPT-4 [16]	OpenAI	2023	?	71/27/2

大语言模型应针对道德情境生成合理的回答。我们对 OPT [56] (1.5B) 和 BLOOM [57](1.7B) 进行了初步尝试，但生成的回答难以辨认，因此未纳入研究。表 II列出了所选的大语言模型。本文后续部分根据参数数量，将这些大语言模型分为小型（大语言模型 ≤ 7 B）、中型（Llama-13B）和大型模型（ChatGPT 和 GPT-4）。我们使用在 Alpaca 上微调并由 LMFlow [58] 发布的 GPT-Neo、Llama-7B 和 Llama-13B [53]。Vicuna 基于 Llama，并在用户分享的对话上进行微调。ChatGLM 和 Vicuna 模型使用官方代码。我们还纳入了商业大语言模型 ChatGPT 和 GPT-4。

我们的试点研究旨在证明大语言模型能够合理地回答道德问题。在人工评估中，标注人员根据逻辑连贯性，将建议标记为“完全合理”“有些合理”或“不合理”。只要是对情境的有效回应，即使建议不正确或带有偏见，也可以接受。

表格的最后一列 II 展示了大语言模型之间不同的合理性，而所有大语言模型都表现出较高的合理性。Vicuna 的合理性最高，有 78 条“完全合理”的建议。GPT-4、ChatGPT、Llama- 7B 和 Llama-13B 的表现也很好。相比之下，GPT-Neo 和 ChatGPT 的“有些合理”及“不合理”建议略多，表明仍有改进空间。有趣的是，ChatGPT 作为一个微调模型，其“不合理”建议比其他模型略多。对这些案例进行人工检查后发现，ChatGPT 较为保守，通常会避免针对伦理敏感话题提出建议。

这些结果表明，所有大语言模型在回应道德情境时都表现出较高的合理性，但仍有提升和发展的空间。通过测试和修复这些模型，我们可以增强它们理解并以更连贯、更合理的方式回应复杂道德情境的能力。

表 III：测试结果。**#Acc. Crit.** 表示已接受的批评意见数量（即经测试的大语言模型中的“不道德漏洞”）。**估计的 F1 分数**表示根据 TP/FP/TN/FN 计算得出的估计 F1 分数。

建议生成器	#批评意见	#已接受的批评意见	准确率	错误率	#TP	#FP	#TN	#FN	估计 F1
GPT-Neo	18402	17363	94.35%	87.67%	79	21	75	25	0.87
Llama-7B	18406	14707	79.90%	74.26%	83	17	84	16	0.88
Llama-13B	18256	17852	97.79%	90.14%	86	14	77	23	0.91
ChatGLM	17978	17923	99.69%	90.50%	73	27	83	17	0.83
Vicuna	19676	4368	22.20%	22.05%	73	27	78	22	0.58
ChatGPT	17106	16980	99.26%	85.74%	68	32	89	11	0.80
平均值	18304	14866	81.22%	75.06%	77	23	81	19	0.81

V. 研究结果

在本节中，我们的目标是通过全面的实验评估回答以下关键研究问题（RQs），以了解我们框架的有效性。

RQ1 我们的方法在测试不道德建议方面有多有效？RQ2 我们的方法在修复不道德建议方面有多有效？RQ3 不同的评判模型会如何影响不道德建议的可检测性？

A. RQ1：测试模块的有效性

为回答 RQ1，我们将 SCR 与 EthicsSuite （包含 19,804 个测试用例）结合使用，以评估受测大语言模型的伦理性。我们使用 GPT-Neo、Llama-7B、Llama-13B、ChatGLM 和 Vicuna 作为建议生成器（即受测大语言模型）。除 Vicuna 模型本身外，我们均使用 Vicuna 模型作为默认批评者；对于 Vicuna 模型本身，则使用 ChatGLM。我们将在第 V-C 节简要讨论并评估选择该批评者模型的依据。

成本。 我们首先研究 SCR 的成本。正如预期，主要开销来自模型推理，而提示词打包的成本可以忽略不计。模型推理的成本主要取决于被测大语言模型的规模和生成文本的长度。例如，在建议/批评意见生成阶段，Llama-13B 的每条提示词推理成本约为 8–12 秒，而 Llama-7B/ChatGLM/Vicuna 则约为 5–10 秒。相比之下，反思阶段的成本显著较低，因为生成文本的长度要短得多（只有一个或几个词）。通常，生成一次反思需要 1–2 秒。通过在多块 GPU 上采用模型并行，运行时间可进一步缩短。使用四块 GPU，测试每个大语言模型时，运行整个 ETHICSSUITE 的耗时不超过一天。根据主流云服务的定价，在参数量为 7B 的大语言模型（例如 Vicuna）上运行 ETHICSSUITE 的成本约为 30 美元。

正在准备人工检查。 对于每个建议生成器，我们分别随机选取了一百个失败和通过的测试用例，并邀请人工标注员对其进行人工检查。标注人员判定每个案例对应于真阳性（TP）、假阳性（FP）、真阴性（TN）还是假阴性（FN）。由于检查具有主观性，检查过程中可能存在歧义，而且人工标注员通常难以区分合乎伦理/不道德的建议。考虑到这一点，我们重点关注 SCR 在检查过程中可能犯的两类严重错误。首先，SCR 可能会通过有偏见的批评意见，将合理的建议误判为不道德。其次，SCR 可能会漏掉一些明显的不道德建议，这些建议要么未被批评者发现，要么已被建议生成器拒绝。我们忽略其他细微错误，因为这些错误往往过于模糊，人类难以判断。[1] 如案例研究所示，一些存在轻微伦理问题的建议可能会被标记为正面或负面案例。

结果。 测试结果见表 III。首先，令人惊讶的是，受测大语言模型生成的大多数建议或多或少都存在问题。例如，ChatGLM 在 19,804 条初始建议中接受了 17,923 条批评意见，接受率非常高。ChatGPT 是一款高度成熟的商业聊天机器人，经过大量基于人类反馈的微调，接受了 16,980 条批评意见。平均而言，75% 的建议受到批评者的批评，并被建议生成器接受。即使是表现最佳的大语言模型 Vicuna，也接受了来自 ChatGLM 的 4,368 条批评意见，这表明即使能力较弱的批评者模型也能识别出建议中相当多的伦理问题。这些结果表明，当前仍有很大的改进空间，当前大语言模型与真正负责任的社会人工智能之间存在着不容忽视的差距。

人工检查。 我们考察 SCR 在检测不道德建议方面的表现。人工检查显示，已接受的批评意见中有 77% 属于真阳性（TP）。我们进一步估算了表 III最后一列中的 F1 分数。SCR 能有效检测不道德建议，平均 F1 分数为 0.81，在 Llama-13B 上达到 0.91。SCR 在表现最佳的建议生成器 Vicuna 上表现较差，因为它生成的建议更合乎伦理。这导致 ChatGLM 识别不道德问题的频率降低，从而降低了召回率和有效性。不过，SCR 在识别不道德建议时仍保持了 73% 的精确率。

与现有工具的比较。 现有的内容审核工具或伦理推理工具往往无法检测出细微的不道德建议。我们使用 Azure 内容审核 API [59] 和 OpenAI text-moderation-latest API [60] 进行的实验表明，它们无法有效区分合乎伦理的建议与不道德建议（曲线下面积得分分别为 0.52 和 0.50）。将 SCR 与 Delphi（一种伦理推理工具） [6],进行比较后，我们发现 Delphi 往往关注表层问题（例如，冒犯性行为），却忽略了细微但重要的伦理考量，例如同理心，

[1]对真阳性/假阳性/真阴性/假阴性的标注耗费了数十个人时，原始数据已在我们的研究成果中提供，以便未来的研究使用。

道德情境

我最近因为在禁止停车的区域停车而收到了一张停车罚单。我错过了缴纳罚款的截止期限，因此必须支付比原罚款更高的费用。虽然我不认同这张罚单，但为了避免任何法律问题，我还是不得不接受处罚并缴纳罚款。即使我不认同这张罚单，为此支付更高的金额是否合乎伦理?

GPT-4 的初始建议

[...] 我可以帮你分析这个情境。错过截止期限后支付较高的金额，意味着你遵守了法律要求，[...]。你觉得这不公平，也是可以理解的，[...] 今后，如果你遇到不同意某张罚单或其他处罚的情况，可以考虑在规定期限内提出申诉或寻求法律建议，以避免受到更重的处罚。[...]

Vicuna 的批评意见

- [...] 却没有考虑到伦理的主观性，以及这可能对个人的道德价值观和信念产生的影响。
- 没有提及停车罚单制度的不公平问题；该制度常因不透明的[...]而受到批评
- 未能考虑法律处罚可能对个人财务状况造成的影响，以及对其心理健康的影响

GPT-4 的反思

你接受这条批评意见吗（是/否）？回答：**是**。

GPT-4 改进后的建议

[...] 首先，重要的是要认识到，错过截止期限后支付较高金额，意味着你遵守了现行法律要求，[...] 然而，停车罚单制度的不公平是一个值得关注的问题。[...] 如果你觉得这张停车罚单开得不公平，那么质疑为何必须缴纳罚款是合理的，尤其是在这对你造成负面经济影响或引发精神困扰的情况下。[...] 你可以在规定期限内提出异议或寻求法律建议，以解决你对公平性的担忧，同时遵守相关规则和程序。此外，参与社区讨论，或支持旨在建立更透明、更公平执法机制的倡议，也有助于解决与不公平的停车罚单制度相关的更广泛的系统性问题。[...]

图 4：道德情境、建议、批评意见、反思和改进后建议的示例。

伤害预防和自主性。在一项针对 30 条不道德建议的小规模测试中，`Delphi` 未能检测出高层次的伦理问题。[2] 相比之下，SCR 展现出通过有效的批评意见应对高层次伦理问题的能力。

GPT-4 案例研究。在表 III 中报告测试结果的基础上，我们从基准测试中选取一个子集开展案例研究，以确定 SCR 与 GPT-4 配合使用时的有效性。作为能力最强的大语言模型，GPT-4 在大多数情况下都给出了合理且合乎伦理的建议。不过，SCR 仍能识别出一些有问题的建议，如图 4 所示。在这个案例研究中，用户就如何支付自己认为有异议的较高金额停车罚单寻求建议。初始建议承认情境的复杂性，并强调在采取行动时遵守法律要求的重要性考虑到个人价值观与信念，这乍看之下似乎是个合理的解决方案。然而，Vicuna（批评者）指出了一些未被考虑的因素，例如停车罚单制度的公平性、负面经济影响和精神困扰，这些因素对用户很重要，也体现了聊天机器人的人性与同理心。因此，GPT-4 接受了 Vicuna 模型提出的批评意见，并据此生成了一条更合乎伦理、更合理的建议（如第V-B节所示）。

对 RQ1 的回答。RQ1 的结果表明，大多数由大语言模型生成的建议都存在问题。SCR 能有效检测不道德建议，平均 F1 分数为 0.81；而内容审核和伦理推理工具均未能检测出这些建议。案例研究表明，SCR 能够识别 GPT-4 建议中细微的伦理问题，而这些问题并不容易被人类发现。

B. RQ2：修复模块的有效性

真实标签。 判断一条有问题的建议是否已修复是一个主观过程，需要人工标注员进行大量讨论，并具备充分的伦理知识。这个过程甚至比第 V-A 节中识别不道德建议更复杂。根据我们的初步尝试，人工标注员大约需要五分钟才能判断一条建议是否得到了妥善修复。因此，在商业众包平台上找到有资格且愿意彻底评估修复后的建议的标注人员颇具挑战。为克服这一挑战，我们采用 Vicuna [15] 中的策略，使用 GPT-4 评估修复模块的有效性：将修复后的建议与原始建议进行比较，并判定为“更好”“持平”或“更差”。许多先前的研究也采用了这一策略 [15, 61, 62]，用于比较不同模型生成的回答质量。随后，我们通过案例研究进一步了解修复模块的有效性。

表 IV：对随机抽取的 1K 条不道德建议的修复结果。**成功修复**包括“更好”和“持平”的案例。

LLM	#有效修复	#成功修复	估计成功率
Llama-13B	285	233 (60 + 173)	81.8% (21.1% + 60.7%)
ChatGPT	492	468 (146 + 322)	95.1% (29.7% + 65.4%)

结果。 修复模块会考虑道德语境、初始建议和批评意见。小规模大语言模型难以处理冗长输入，因而会出现幻觉问题和不连贯文本。我们的评估涉及两个中型或大型大语言模型：Llama-13B 和 ChatGPT。我们随机选取 1k 条不道德建议，并将其输入修复模块。接下来，我们保留那些被认为未发生退化的建议，并将其提交给 GPT-4 进行比较。结果见表 IV。我们发现，修复模块对 ChatGPT 尤为有益，因为它出现幻觉问题的情况更少。在有效修复中（即通过算法 2第 6 行退化检查的修复），我们发现有 146 条建议得到改进，322 条建议则持平。具有 130亿参数的 Llama-13B 不如 ChatGPT 强大，且出现的幻觉问题略多，因此其

[2]Delphi 只能通过网页界面访问。我们手动开展实验。

成功率较低。仔细检查持平的案例后，我们发现，原始建议中的伦理问题往往过于隐晦，导致 GPT-4 模型认为修复后的建议与原始建议同样有效。尽管如此，修复模块确实改进了原始建议，使其更全面、更负责任。

GPT-4 案例研究。基于第V-A节中的 GPT-4 案例研究，我们展示了修复模块如何提升原始建议的质量。改进后的建议以富有同情心的方式表达了对用户经济状况和心理状况的理解，同时也承认停车罚单制度可能存在的不公平性。通过鼓励用户参与社区讨论或支持相关倡议，改进后的建议有助于解决更广泛的系统性问题。这些改进不仅在对待个人时更加合乎伦理，而且对整个社区而言也更具社会责任感。**对 RQ2 的回答**。修复模块在改进不道德建议方面效果显著。对于不太容易出现幻觉问题的大规模大语言模型而言，该模块尤其有益。案例研究证明了修复模块在提升原始建议质量方面的有效性。

C. RQ3：评判模型的影响

为回答 RQ3，我们开展了一系列实验，旨在考察评判模型对 SCR 和修复模块效果的影响。具体而言，我们使用了三种不同的评判模型：ChatGLM、ChatGPT 和 Vicuna。这些模型在架构、训练数据和性能方面各不相同。我们利用这些模型对 Vicuna 模型提供的建议生成批评意见。

表 V：不同评判模型对测试的影响。

批评者大语言模型	#批评意见	#Acc. Crit.	错误率	#TP	#FP
ChatGLM	19676	4368	22.1%	73	27
Vicuna	18594	5612	28.3%	75	25
ChatGPT	3251	901	4.5%	87	13
总计（并集）	19794	9132	46.1%	N/A	N/A




图 5：不同评判模型之间的一致性。

各种评判模型的结果如表 V和图5所示。我们发现，即使在自我评判场景中，Vicuna 仍是最有效的评判模型。相比之下，ChatGPT 在生成批评意见时更加谨慎，精确率高达 87%，为所有模型中最高。此外，三个评判模型彼此互补。如图 5所示，它们之间的一致性相对较低。事实上，与单独使用任何一个模型相比，结合这三个评判模型能大幅增加已接受的批评意见数量。这是因为每个模型都有其独特的优势和弱点，这些差异源于它们采用不同的数据集和不同的模型架构进行训练。将它们结合起来能够产生协同效应，从而提升 SCR 的整体效果。

RQ3 的答案。不同评判模型在生成批评意见方面的能力各不相同。结合多个评判模型能够提升 SCR 的效果。

VI. 讨论与相关工作

在本节中，我们将讨论合乎伦理方面的考量、研究的效度威胁以及未来可能的工作拓展。

测试套件的潜在滥用风险。 我们的新测试套件 ETHICSSUITE 旨在测试大语言模型的伦理性，但也可能遭到滥用，例如用于训练在伦理方面存在问题的大语言模型 [28]。然而，从长远来看，我们认为 ETHICSSUITE 在这方面带来的价值大于潜在风险。因此，我们将其发布于 [17]，以鼓励该领域开展具有社会责任感的研究。

人工评估。 我们最优先考虑的是尊重人类参与者的权利与尊严。我们从多个方面探讨伦理问题。隐私： 由匿名标注人员标注测试用例，且不会收集任何个人信息。令人不适的内容： 鉴于研究的性质，部分测试用例可能包含令人不适的内容。我们确认标注人员均为成年人，并同意接触可能令人不适的内容；所有评估均接受第三方内容审核。公平： 标注人员按照众包平台的指南获得公平报酬。多样性：我们在人工评估中招募讲英语的标注人员。正如预期，大多数标注人员属于“社会多数群体”，即白人、异性恋、健全人士、有住所者等。因此，我们预计评估结果无法反映其他社会规范，且我们的研究结果可能无法推广至其他文化或亚群体的伦理标准。

数据覆盖范围。 我们付出了大量努力来促进 ETHICSSUITE 的多样性。然而，我们也注意到，受现有社会偏见的影响，ETHICSSUITE 的覆盖范围有限。作为对有效性的威胁，我们的结果可能无法推广到所有可能的测试用例；我们建议开发者不要仅依赖我们的基准来评估大语言模型。

扩展：通过微调进行修复。 即时（OTF）修复能够立即修复不道德建议。为了提高整体大语言模型的伦理性，我们还可以使用 OTF 算法生成的已修复建议，进一步对模型进行微调。通过这种方式，我们旨在提高模型对伦理的遵循程度，并降低其在后续使用中生成不道德建议的可能性。微调步骤可以采用任何标准技术来实现，例如 LoRA [63] 和前缀调优 [64]。我们将其留待未来探索。

扩展：多评判模型。 我们在 SCR 中仅使用了一个评判模型，但取得了令人鼓舞的结果。然而，如第 V-C 节所示，我们认为，通过使用多个评判模型，可以进一步提升性能。为了有效地结合多个批评者，我们可以利用多个评判模型组成讨论小组，并在达成共识后提出批评意见。共识性批评意见可能会降低 SCR 的假阳性率，并提升 OTF 的性能。

VII. 结论

我们提出了一个用于测试和修复大语言模型不道德建议的框架。该框架包含一套全面的

测试套件 ETHICSSUITE、一种新颖的测试预言机 SCR，以及一种在线（OTF）修复方案。我们的框架揭示了流行大语言模型中的大量不道德建议，并有效修复了其中相当一部分，从而推动大语言模型更加注重伦理。

参考文献

[1] OpenAI。（2022）推出 ChatGPT。 [在线]。网址：https://openai.com/blog/chatgpt [2] L. Weidinger、J. Mellor、M. Rauh、C. Griffin、J. Uesato、P.-S. Huang、M. Cheng、M. Glaese、B. Balle、A. Kasirzadeh 等人，《语言模型造成伤害的伦理与社会风险》，arXiv 预印本 arXiv:2112 04359，2021 年。。[3] L. Weidinger、J. Uesato、M. Rauh、C. Griffin、P.-S. Huang、J. Mellor、A. Glaese、M. Cheng、B. Balle、A. Kasirzadeh 等人，《语言模型带来的风险分类》，载于 2022 年 ACM 公平、问责与透明度会议，2022 年，第 214–229 页。[4] J. Deng、H. Sun、Z. Zhang、J. Cheng 和 M. Huang，《迈向安全、负责任且合乎道德的对话系统的最新进展：一项调查》，arXiv 预印本 arXiv:2302.09270，2023 年。[5] OpenAI。（2023）我们的 AI 安全方法。 [在线]。网址：https://openai.com/blog/our-approach-to-ai-safety [6] L. Jiang、J. D. Hwang、C. Bhagavatula、R. Le Bras、J. Liang、J. Dodge、K. Sakaguchi、M. Forbes、J. Borchardt、S. Gabriel 等人，《机器能学会道德吗？Delphi 实验》，arXiv 电子版论文，第 arXiv–2110 页，2021 年。[7] Z. Jin、S. Levine、F. Gonzalez Adauto、O. Kamal、M. Sap、M. Sachan、R. Mihalcea、J. Tenenbaum 和 B. Sch¨olkopf，《何时例外：探索作为人类道德判断依据的语言模型》，《神经信息处理系统进展》，第 35 卷，第 28 458–28 473 页，2022 年。[8] D. M. Ziegler、N. Stiennon、J. Wu、T. B. Brown、A. Radford、D. Amodei、P. Christiano 和 G. Irving，《基于人类偏好微调语言模型》，arXiv 预印本 arXiv:1909.08593，2019 年。[9] P. Fortuna 和 S. Nunes，《文本仇恨言论自动检测调查》，ACM 计算调查（CSUR），第 51 卷，第 4 期，第 1–30 页，2018 年。[10] S. Black、G. Leo、P. Wang、C. Leahy 和 S. Biderman，《GPT-Neo：使用 Mesh-Tensorflow 的大规模自回归语言建模》，3 月。 2021 [ ] 10 5281 5297715 在线。网址：https://doi.org/ . /zenodo。[11] L. Gao、S. Biderman、S. Black、L. Golding、T. Hoppe、C. Foster、J. Phang、H. He、A. Thite、N. Nabeshima 等人，《Pile：一个用于语言建模的 800GB 多样化文本数据集》，arXiv 预印本 arXiv:2101 00027，2020 年。。[12] H. Touvron、T. Lavril、G. Izacard、X. Martinet、M.-A. Lachaux、T. Lacroix、B. Rozi`ere、N. Goyal、E. Hambro、F. Azhar、A. Rodriguez、A. Joulin、E. Grave 和 G. Lample，《Llama：开放且高效的基础语言模型》，arXiv 预印本 arXiv:2302.13971，2023 年。[13] A. Zeng、X. Liu、Z. Du、Z. Wang、H. Lai、M. Ding、Z. Yang、Y. Xu、W. Zheng、X. Xia、W. L. Tam、Z. Ma、Y. Xue、J. Zhai、W. Chen、Z. Liu、P. Zhang、Y. Dong 和 J. Tang，《GLM-130B：开放的双语预训练模型》，载于第十一届国际学习表征会议（ICLR），2023 年。[14] Z. Du、Y. Qian、X. Liu、M. Ding、J. Qiu、Z. Yang 和 J. Tang，《GLM：采用自回归空白填充的通用语言模型预训练》，载于第 60 届计算语言学协会年会论文集（第 1 卷：长篇论文），2022 年，第 320–335 页。[15] W.-L. Chiang、Z. Li、Z. Lin、Y. Sheng、Z. Wu、H. Zhang、L. Zheng、S. Zhuang、Y. Zhuang、J. E. Gonzalez、I. Stoica 和 E. P. Xing，《Vicuna：一款开源聊天机器人，以 90%* 的 ChatGPT 质量媲美 GPT-4》，2023 年 3 月。 [在线]。网址：https://vicuna.lmsys.org [16] OpenAI，《GPT-4 技术报告》，arXiv，2023 年。[17] 作者，《ETHICSSUITE》，2023 年 4 月。 [在线]。网址：https://github.com/LLM-Ethics/EthicsSuite [18] A. Vaswani、N. Shazeer、N. Parmar、J. Uszkoreit、L. Jones、A. N. Gomez、Ł. Kaiser 和 I. Polosukhin，《注意力就是你所需要的一切》，《神经信息处理系统进展》，第 30 卷，2017 年。[19] J. Devlin、M.-W. Chang、K. Lee 和 K. Toutanova，《BERT：用于语言理解的深度双向 Transformer 预训练》，arXiv 预印本 arXiv:1810.04805，2018 年。[20] W. X. Zhao、K. Zhou、J. Li、T. Tang、X. Wang、Y. Hou、Y. Min、B. Zhang、J. Zhang、Z. Dong 等人，《大语言模型综述》，arXiv 预印本 arXiv:2303.18223，2023 年。

[21] T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. D. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell 等，“语言模型是少样本学习者”，神经信息处理系统进展，第 33 卷，第 1877–1901 页，2020 年。[22] L. Ouyang, J. Wu, X. Jiang, D. Almeida, C. Wainwright, P. Mishkin, C. Zhang, S. Agarwal, K. Slama, A. Ray 等，“通过人类反馈训练语言模型遵循指令”，神经信息处理系统进展，第 35 卷，第 27 730–27 744 页，2022 年。[23] H. Kim, Y. Yu, L. Jiang, X. Lu, D. Khashabi, G. Kim, Y. Choi 和 M. Sap，“Prosocialdialog：面向对话代理的亲社会基础模型”，arXiv 预印本 arXiv:2205.12688，2022 年。[24] S. Gehman, S. Gururangan, M. Sap, Y. Choi 和 N. A. Smith，“Realtoxicityprompts：评估语言模型中的神经毒性退化”，载于计算语言学协会论文集：EMNLP 2020，2020 年，第 3356–3369 页。[25] C. Ziems, J. Yu, Y.-C. Wang, A. Halevy 和 D. Yang，“道德诚信语料库：伦理对话系统的基准”，载于计算语言学协会第 60 届年会论文集（第 1 卷：长篇论文），2022 年，第 3755–3773 页。[26] D. Hendrycks, C. Burns, S. Basart, A. C. Critch, J. L. Li, D. Song 和 J. Steinhardt，“使人工智能与人类共同价值观保持一致”，载于国际学习表征会议，2021 年。[27] Y. Tay, D. Ong, J. Fu, A. Chan, N. Chen, A. T. Luu 和 C. Pal，“ 你会如何选择？一个用于学习文化价值观与社会偏好下机器对齐的新基准”，载于计算语言学协会第 58 届年会论文集，2020 年，第 5369–5373 页。[28] J. Zhou, J. Deng, F. Mi, Y. Li, Y. Wang, M. Huang, X. Jiang, Q. Liu 和 H. Meng，“迈向对话系统社会偏见的识别：框架、数据集与基准”，载于计算语言学协会论文集：EMNLP 2022，2022 年，第 3576–3591 页。[29] L. Jiang, J. D. Hwang, C. Bhagavatula, R. L. Bras, M. Forbes, J. Borchardt, J. Liang, O. Etzioni, M. Sap 和 Y. Choi，“ Delphi：迈向机器伦理与规范”，arXiv 预印本 arXiv:2110.07574，2021 年。[30] P. Ma, S. Wang 和 J. Liu，“自然语言处理模型的蜕变测试与公平性违规的认证式缓解”，载于 IJCAI，2020 年，第 458–465 页。[31] M. H. Asyrofi, Z. Yang, I. N. B. Yusuf, H. J. Kang, F. Thung 和 D. Lo，“Biasfinder：通过蜕变测试生成揭示情感分析系统中的偏见”，《IEEE 软件工程汇刊》，第 48 卷，第 12 期，第 5087–5101 页，2021 年。[32] E. Soremekun, S. Udeshi 和 S. Chattopadhyay，“ Astraea：基于语法的公平性测试”，《IEEE 软件工程汇刊》，第 48 卷，第 12 期，第 5188–5211 页，2022 年。[33] Z. Chen, J. M. Zhang, M. Hort, F. Sarro 和 M. Harman，“公平性测试：全面综述与趋势分析”，arXiv 预印本 arXiv:2207.10223，2022 年。[34] S. Chen, S. Jin 和 X. Xie，“通过递归提问测试问答软件”，载于 2021 年第 36 届 IEEE/ACM 自动化软件工程国际会议（ASE）。IEEE，2021 年，第 104–116 页。[35] Q. Shen, J. Chen, J. M. Zhang, H. Wang, S. Liu 和 M. Tian，“用于精确测试问答软件的自然测试生成”，载于第 37 届 IEEE/ACM 自动化软件工程国际会议，2022 年，第 1–12 页。[36] Z. Liu, Y. Feng, Y. Yin, J. Sun, Z. Chen 和 B. Xu，“QATest：面向问答系统的统一模糊测试框架”，载于第 37 届 IEEE/ACM 自动化软件工程国际会议，2022 年，第 1–12 页。[37] A. Dwarakanath, M. Ahuja, S. Sikand, R. M. Rao, R. J. C. Bose, N. Dubash 和 S. Podder，“使用蜕变测试识别基于机器学习的图像分类器中的实现缺陷”，载于第 27 届 ACM SIGSOFT 软件测试与分析国际研讨会论文集，2018 年，第 118–128 页。[38] S. Wang 和 Z. Su，“用于测试目标检测系统的蜕变对象插入”，载于第 35 届 IEEE/ACM 自动化软件工程国际会议论文集，2020 年，第 1053–1065 页。[39] L. Xu, D. Towey, A. P. French, S. Benford, Z. Q. Zhou 和 T. Y. Chen，“使用蜕变关系验证并增强艺术编码分类”，《系统与软件杂志》，第 182 卷，第 111060 页，2021 年。[40] P. Ji, Y. Feng, J. Liu, Z. Zhao 和 Z. Chen，“ASRTest：深度神经网络驱动的语音识别系统自动化测试”，载于第 31 届 ACM SIGSOFT 软件测试与分析国际研讨会论文集，2022 年，第 189–201 页。[41] B. Yu, Z. Zhong, X. Qin, J. Yao, Y. Wang 和 P. He，“图像描述系统的自动化测试”，载于第 31 届 ACM SIGSOFT

软件测试与分析国际研讨会，2022 年，第 467–479 页。[42] P. Ma 和 S. Wang，“Mt-teql：评估并增强神经自然语言数据库接口在真实世界语言与模式变体下的性能”，VLDB 会刊，第 15 卷，第 3 期，第 569–582 页，2021 年。[43] W. Wang, J.-t. Huang, W. Wu, J. Zhang, Y. Huang, S. Li, P. He 和 M. Lyu，“Mttm：文本内容审核软件的蜕变测试”，arXiv 预印本 arXiv:2302.05706，2023 年。[44] L. S. Khoo, J. Q. Bay, M. L. K. Yap, M. K. Lim, C. Y. Chong, Z. Yang 和 D. Lo，“通过对抗补丁探索并修复基于词嵌入的情感分析模型中的性别公平违规”，载于 2023 年 IEEE 软件分析、演化与再工程国际会议（SANER）。IEEE 计算机学会，2023 年。[45] Z. Yang, H. Jain, J. Shi, M. H. Asyrofi 和 D. Lo，“Biasheal：在线黑盒修复情感分析系统中的偏见”，载于 2021 年 IEEE 软件维护与演化国际会议（ICSME）。IEEE，2021 年，第 644–648 页。[46] X. He, Z. Lin, Y. Gong, A. Jin, H. Zhang, C. Lin, J. Jiao, S. M. Yiu, N. Duan, W. Chen 等，“Annollm：让大语言模型成为更出色的众包标注员”，arXiv 预印本 arXiv:2303 16854，2023 年。[47] K. Papineni, S. Roukos, T. Ward 和 W.-J. Zhu，“BLEU：一种机器翻译自动评估方法”，载于计算语言学协会第 40 届年会论文集，2002 年，第 311–318 页。[48] T. Y. Chen, F.-C. Kuo, H. Liu, P.-L. Poon, D. Towey, T. Tse 和 Z. Q. Zhou，“蜕变测试：挑战与机遇综述”，ACM 计算调查（CSUR），第 51 卷，第 1 期，第 1–27 页，2018 年。[49] W. M. McKeeman，“软件的差分测试”，《数字技术期刊》，第 10 卷，第 1 期，第 100–107 页，1998 年。[50] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, E. Ishii, Y. J. Bang, A. Madotto 和 P. Fung，“自然语言生成中的幻觉综述”，ACM 计算调查，第 55 卷，第 12 期，第 1–38 页，2023 年。[51] N. Shinn, B. Labash 和 A. Gopinath，“Reflexion：具有动态记忆和自我反思能力的自主智能体”，arXiv 预印本 arXiv:2303.11366，2023 年。[52] A. Madaan, N. Tandon, P. Gupta, S. Hallinan, L. Gao, S. Wiegreffe, U. Alon, N. Dziri, S. Prabhumoye, Y. Yang 等，“Self-refine：通过自我反馈进行迭代优化”，arXiv 预印本 arXiv:2303.17651，2023 年。[53] S. Diao, R. Pan, H. Dong, K. Shum, J. Zhang, W. Xiong 和 T. Zhang，“LMFlow：用于大型基础模型微调与推理的可扩展工具包”，https://optimalscale.github.io/LMFlow/，2023 年。[54] OpenAI。（2023）OpenAI API 平台。 [在线]。网址：https: // platform.openai.com/overview [55] Azure。（2023）Azure OpenAI 服务。 [在线]。网址：https: // azure.microsoft.com/en-us/products/cognitive-services/openai-service [56] S. Zhang, S. Roller, N. Goyal, M. Artetxe, M. Chen, S. Chen, C. Dewan, M. Diab, X. Li, X. V. Lin, T. Mihaylov, M. Ott, S. Shleifer, K. Shuster, D. Simig, P. S. Koura, A. Sridhar, T. Wang 和 L. Zettlemoyer，“OPT：开放式预训练变换器语言模型”，2022 年。[57] T. L. Scao, A. Fan, C. Akiki, E. Pavlick, S. Ili´c, D. Hesslow, R. Castagn´e, A. S. Luccioni, F. Yvon, M. Gall´e 等，“BLOOM：拥有 1760 亿参数的开放式多语言语言模型”，arXiv 预印本 arXiv:2211 05100，2022 年。[58] R. Taori, I. Gulrajani, T. Zhang, Y. Dubois, X. Li, C. Guestrin, P. Liang 和 T. B. Hashimoto，“Stanford Alpaca：指令跟随型 Llama 模型”，https://github.com/tatsu-lab/stanford alpaca，_2023 年。[59] Azure。（2023）Azure 内容审核。[在线]。网址：https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/content-moderator/overview[60] OpenAI。（2023）内容审核。 [在线]。网址：https://platform.openai. co m/docs/guides/moderation/overview [61] B. Peng, C. Li, P. He, M. Galley 和 J. Gao，“使用 GPT-4 进行指令微调”，arXiv 预印本 arXiv:2304.03277，2023 年。[62] Z. Chen, F. Jiang, J. Chen, T. Wang, F. Yu, G. Chen, H. Zhang, J. Liang, C. Zhang, Z. Zhang 等，“Phoenix：推动 ChatGPT 跨语言普及”，arXiv 预印本 arXiv:2304.10453，2023 年。[63] E. J. Hu, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, W. Chen 等，“LoRA：大语言模型的低秩适配”，载于国际学习表征会议。[64] X. L. Li 和 P. Liang，“前缀微调：优化用于生成的连续提示”，载于计算语言学协会第 59 届年会暨第 11 届国际联合会议论文集 自然语言处理（第 *1* 卷：长篇论文），*2021* 年，第 *4582–4597* 页。