arXiv:2512.22145v1 [cs.DL] 14 Dec 2025

从预审到同行评审：使用大语言模型自动化评审的陷阱

Akhil Pandey Akella[§†*] **Harish Varma Siravuri**[‡] **Shaurya Rohatgi**[ǂ]

[§]AllSci Corp，Sunwater Capital
[†]凯洛格管理学院，西北大学
[‡]计算机科学系，北伊利诺伊大学[ǂ]基础模型研究院，穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学
[§]aakella@allsci.com [‡]hsiravuri@niu.edu [ǂ]shaurya.rohatgi@mbzuai.ac.ae

GitHub Hugging Face *

摘要

大语言模型是用途广泛的通用任务解决者；它们的能力确实可以帮助人们开展学术同行评审，充当预审代理，即便还无法胜任完全自主的同行评审代理。尽管自动化学术同行评审在概念上极具裨益，但也引发了关于安全性、研究诚信以及学术同行评审流程有效性的担忧。在对前沿大语言模型跨科学学科生成评审进行系统评估的研究中，大多数都未能恰当地探讨评审的一致性/失配，也未能考察大语言模型生成的评审与**引用**、**高影响力论文**、**新颖性**和**颠覆性**等发表成果指标相比的效用。本文开展了一项实验研究：我们从 OpenReview 收集真实评审评分，并使用多种前沿开放权重大语言模型为论文生成评审，以评估将大语言模型纳入科学评审流程的安全性与可靠性。研究结果表明，尽管前沿开放权重大语言模型作为预审筛选代理具有实用价值，但将其部署为自主评审者仍存在根本性的失准风险。结果显示，所有模型与人工同行评审者的相关性都较弱（0.15），存在系统性高估偏差，分数高出 3–5 分；尽管出现预测误差，其置信度分数仍一概偏高（8.0–9.0/10）。然而，我们也观察到，大语言模型评审与发表后指标的相关性强于与人工评分的相关性，这表明它们可能适用于预审筛选工具。我们的研究结果揭示了使用语言模型自动化同行评审的潜力，并指出了其中的陷阱。我们已将数据集开源 D_{LMRSD}，以帮助科研共同体拓展科学评审自动化的安全框架。


关键词 大语言模型 ·同行评审 · AI4Research

1 引言

现有的同行评审结构依赖人工审稿人理解稿件，依据科学论文中提出的观点和概念开展文献综述以评估新颖性，理解实验方法，解读结果，判断实验结果是否有效、正确且具有可推广性，最后评估论文的可取之处并给出分数。尽管分数既不意味着也不保证会带来引用、高影响力论文等发表后成果，但它们确实表明作者有能力阐述自身工作的价值，并促使人工审稿人作出“接收”或“拒稿”的决定。同行评审流程并非一成不变，不同学科的人工审稿人在履行同行评审流程中的各项职责时，方法也大不相同 [Staudinger 等人， 2024], [Rogers 和 Augenstein, 2020]。科学界存在多种

*†§ 所列单位共同完成的工作

观点 [Zhuang 等人， 2025]，探讨利用自动化同行评审的利弊，其显而易见的目标是减轻人工审稿人的负担，并降低学术出版的门槛。尽管态度乐观，各种观点通常仍建议在一定程度上由人工引导或提供反馈，以确保采用新技术后评审流程依然稳健可靠。尽管人们默认人工审稿人及其评审具备可信度、安全性和可靠性，却不能对大语言模型（LLM）抱有同样的默认信任；对大语言模型仅依据文本内容生成评审的能力进行系统评估，或许是一个良好的起点。将批评和生成科学论文评审的能力，与发表后成果的临近程度结合起来，将有助于我们观察并理解在科学领域实现同行评审自动化后，可能带来的下游效率提升与潜在陷阱。



(a) 评审者对论文的评分与评审者论文间的置信度

(b) Open Review 论文评审评分的分数分布

图 1： D_{LMRSD} 数据分布（评审评分和评审置信度）

本文围绕使用大语言模型自动化同行评审，探讨以下研究问题：

- **R1:** 与人类相比，前沿开放权重大语言模型作为同行评审者的表现如何？§4.1
- **R2:** 我们能否通过实证方法捕捉大语言模型生成的评审中的对齐/失配？§4.2
- **R3:** 我们能否根据发表成果评估人类评审与大语言模型评审的实用性？§4.3

鉴于我们的研究目标，我们希望收集一批经过筛选的科学论文，涵盖科学领域中的各种会议和学科。恰好，Hugging Face 上有多个项目[2] 汇集并整理来自 **OpenReview**[3] 平台的论文综合数据集。上述 Hugging Face URI 中的若干条目包含科学研究工作及数据集，且大多与计算科学相关；这些数据源大多包含经过清理和后处理的论文、作者及评审者信息。然而，我们发现，大多数数据集中几乎没有或完全没有关于论文影响力指标的信息。此外，我们几乎没有发现与出版物标识符、作者标识符及其他相关信息相匹配的消歧关联，而这些信息有助于我们有效评估发表后结果。收集这些信息对于评估大语言模型生成的同行评审至关重要。为此，为了捕捉并**学**习关于**有**意义**的科**学**文**件的评审回报，我们的论文推出了一个独特的数据集 D_{LMRSD}。

我们的工作利用 D_{LMRSD} 来回答上述研究问题，具体包括：a）在整个数据集上使用不同的开放权重稠密语言模型和推理型语言模型进行零样本推理，以捕捉跨论文的综合评审分布。我们将评审生成任务细分为：i）仅凭论文摘要生成创意评审；以及 ii）基于全文生成创意评审和同行评审。b）使用可视化框架衡量假设性评审的 对齐/失配；以及 c）对来自 D_{LMRSD} 的部分高影响力论文进行发表后结果分析，以验证大语言模型评审在识别 新颖型 Uzzi 等人 [2013a],颠覆型 Wu 等人 [2019a] 和 高被引论文 Lin 等人 [2023a] 方面的有效性，而不论这些论文据称是否与真实人工评审一致。

[2]https://huggingface.co/datasets?search=OpenReview [3]https://openreview.net/

我们的研究可以作为评估使用大语言模型自动化同行评审安全性的指导框架。研究结果显示，与真实基准相比，大多数前沿开放权重语言模型都表现出明显的过度自信和较弱的性能。我们注意到，大多数模型在评估同行评审评分较低的论文时存在错误，但在评估高影响力论文时通常能够完成得相当不错。此外，我们通过可视化分析自我报告的置信度 [Xiong 等人 2023] 与大语言模型生成的评审评分和人工同行评审评分之间预测偏差的对比，表明大多数模型都表现出较弱的一致性。我们的结果明确显示，模型给出的评审评分比人工审稿人高出3—5分（大语言模型均值：7.5—9.0；人工评审中位数：3—7），同时无论预测偏差如何，其置信度分数始终维持在较高水平（8.0—9.0/10）。最值得注意的是，我们发现，大语言模型评审与发表后指标（例如 C_5（截至发表后5年的引用次数）、新颖性和常规性）之间的相关性强于其与人工审稿人评分之间的相关性，这表明大语言模型可能捕捉到了不同于人工审稿人的科学价值信号。这些发现表明，尽管大语言模型可以作为有用的预审筛选工具，用于识别具有常规影响力的工作，但由于系统性偏差、过度自信，以及与人类判断之间存在根本性的失准，尤其是在识别真正具有颠覆性和新颖性的科学贡献方面，将其当前部署为自主同行评审者仍会带来重大风险。

我们承认，仅根据科学研究工作的文本内容，使用大语言模型生成同行评审存在技术局限。然而，本研究的目标仅限于提供实证证据，并提出一个实验框架，用于评估将大语言模型用作预审代理（即使不用于同行评审）的可行性。本研究致力于深入了解使用大语言模型自动化同行评审的益处、风险与陷阱，并探索一条有意义的路径，通过发表后结果验证生成的评审，而不是取代人类投入与判断这一黄金标准。

2 数据集

OpenReview[4] 是一个学术资源库，发布各类学术论文的同行评审意见，是获取透明、易于查阅的同行评审意见的重要来源。理想情况下，从 OpenReview 提取的任何数据集都以半结构化格式提供评审意见的文本、评分和置信度。虽然论文和作者的身份信息已消歧，但评审者的身份仍经过匿名处理。我们的所有实验均采用 Höpner et al. [2025], 和 Staudinger 等人[2024] 的数据，构建了一个包含 77845 条论文评审意见的同行评审数据集 D_{LMRSD}。 D_{LMRSD}由 28033 篇独立论文组成，各会议所收录的独立论文构成情况见表7。

从经验数据来看， D_{LMRSD} 图1 a.) 中的评审者置信度表明，当论文评分处于 $3-6$ 范围时，评审者置信度往往最高（$7-10$）。虽然我们无法据此确立因果联系，但显然可以看出，在评分处于 $1-2$ 和 $8-10$ 范围的论文中，评审者置信度较低。图1 b.) 的边际分布显示，论文评分呈显著负偏态，众数为 6.0，且有大量论文的评分为 3-7 分，而评分达到 8-10 分的顶尖论文则寥寥无几。这一分布反映了科学学文献中观察到的幂律模式[Fortunato et al., 2018, Brzezinski, 2015], ：高影响力研究呈现重尾分布，这与引用次数、突破性发现和有影响力的论文集中于少数出版物中的情况相似，而大多数论文的影响力则聚集在平均水平附近。

虽然 D_{LMRSD} 足以根据人工评分评估大语言模型生成的评审的性能，但要真正衡量论文评审在现实世界中的影响，可以考察科学学指标中的发表后结果，例如**引用**、**新颖性与常规性得分**[Uzzi 等人，2013b], **颠覆性指数**[Wu 等人，2019b],**高影响力论文**[Lin 等，2023a]。这些指标更有意义，能够为我们的研究价值提供实证证据。因此，我们选择将 D_{LMRSD} 与 SciSciNet Lin 等人 [2023a] 整合，因为这有助于我们避免重新计算一些难以计算的预先计算指标，例如 Citation、0级和1级 Microsoft Academic 图谱 Sinha 等人 [2015]的领域信息，最后还包括那些后来成为各自领域排名前1%、5%或10%的高影响力论文的信息。SciSciNet 的论文 Lin 等人 [2023a]对这些术语均作了详尽说明。

D_{LMRSD} 中的论文标识符不包含数字对象标识符，也不包含其他可用于轻松将我们的数据集与 SciSciNet 关联的标识符。因此，我们尝试使用论文标题建立交叉映射。这一交叉映射实现了 100% 的匹配，从而利用 SciSciNet 中的指标和结果信息丰富了 D_{LMRSD} 中的评审信息。尽管我们没有对关联进行验证，但对 50 个随机样本进行的表层归纳检查让我们对交叉映射和关联有了信心。

[4]https://openreview.net/

3 相关工作

现有关于自动生成同行评审的文献主要聚焦于构建同行评审数据集，以收集有关同行评审流程的定性信息。Lin 等人 [2023b] 介绍了一个多学科开放评审语料库，涵盖完整的评审流程——论文元数据、版本历史、多条审稿人评论、元评审、答辩和编辑决定。Kang 等人 [2018] 介绍了 PeerRead，这是首批大型公开同行评审数据集之一，并支持接收预测和评审建模任务。Szumega 等人 [2023]则依赖 OpenReview 网站收集并提取有关同行评审决定的接收、拒稿 及其他元数据。

我们的研究与现有文献的另一个交集领域，是使用大语言模型自动化同行评审。Yu 等人 Yu 等人 [2024] 提出了不匹配分数，并设计了一个循环，以修正生成的评审，从而提高一致性。更广泛地说，近期的综述（如 Zhuang 等人 [2025] 关于使用大语言模型进行自动化学术评审的研究）阐述了在评审流程中部署这些模型时面临的开放挑战与权衡。尽管我们没有像 Idahl 和 Ahmadi [2025], 那样在自己的数据集上微调模型，但我们确实看到了研究人员利用 D_{LMRSD}的途径。最后，为同行评审数据集建立系统基准并帮助训练模型，我们必须制定全面详尽、独特且覆盖广泛的任务。Staudinger 等人 [2024]提出的任务本体有助于针对可能的子任务训练大语言模型。

尽管这些研究与本文相关，我们仍评估生成的评审是否保留了审稿人意图、能否标示失准，并考察大语言模型生成的反馈是否会扭曲接收结果。不同于早期仅关注评审生成或决策预测阶段的研究，我们将大语言模型生成的评审评分与下游成功指标相关联，例如引用、“热门论文”状态、新颖性和颠覆性评分，从而为检验从一致性到影响力提供了实证测试平台。

4 方法

为评估开放权重大语言模型在科学同行评审流程中的可行性，我们通过两项实验对九种前沿开放权重模型进行了系统评估：仅基于摘要的想法评估（实验1）和全文稿件评审（实验2）。我们报告相关性指标，以衡量模型与人工审稿人的一致性；并报告误差指标，以量化预测准确率。我们根据上述研究议程设计了评估框架，以评估大语言模型生成的评审作为科学同行评审者的能力（4.1）、质量（4.2）和实用性（4.3）。我们的方法要求所选开放权重模型能够处理长上下文（>32k 词元），以适应提示词（附录 A、附录 B、附录 C）的词元分布（图 2），因为输入内容为全文稿件/摘要。实验中，我们纳入了**稠密** 模型：*Llama-3.3-70B-Instruct*、*Llama-3.1-Tulu-3-70B*、*Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5*、*Qwen3-32B*和*Gemma3-27b-it*；以及**推理型**模型：*DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B*、*Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking*、*gpt-oss-20b*和*gpt-oss-120b* 。所有模型均通过 vLLM 或 SGLang 后端部署，温度设为 0，累积概率设为 1，随机种子设为 2025，以确保输出可复现。我们使用了 D_{LMRSD} 数据集的三个变体，分别用于实验研究的特定部分，包括：


- **LMRSD.a:** 用于仅根据科学文章的论文标题、关键词和摘要评估和审阅其观点。
- **LMRSD.b:** 用于根据科学文章的论文标题、关键词和全文，评估和审阅其观点及完整稿件。
- **LMRSD.c:** 与**LMRSD.b** 使用相同的数据集，但根据 C5、高被引论文（前 1%、5% 和 10%）、新颖性及颠覆性指数指标的可用情况进行筛选。

所有科学论文都有现成的人工同行评审评分，包括采用 1–10 分制的评审人评分中位数和平均值。每篇论文都包含标题、摘要、关键词和全文等元数据，以及发表后的影响力指标，包括引用次数（C3、C5、C10）、颠覆性评分和新颖性指标（Atyp_中位数_Z）。对于实验4，我们专门整理了一个子集，其中的论文根据发表后的成功情况（按引用次数排名前 1%、5% 和 10%）归类为“高影响力论文”。更多实现细节请参阅我们的代码仓库 [5]。


4.1 前沿开放权重大语言模型作为同行评审者的性能

我们的初步目标是评估大语言模型能否仅根据论文的摘要、标题和关键词来判断其核心科学思想。这对应于需要快速筛选投稿的场景。我们使用附录 B 中详述的提示结构，对**LMRSD.a** 数据集（$n = 26$，共 391 篇论文）中的五种稠密模型进行评估。

[5] https://github.com/akhilpandey95/LMRSD



（a）各模型系列在以下提示词中的令牌分布
使用标题、摘要和关键词



（b）各模型系列在以下提示词中的令牌分布
使用标题、关键词和全文。

Fig图 2：用于评估科学手稿的提示词中各模型系列的令牌分布 ts

由于 OpenReview 未提供单独的创意质量评分，我们将全文评审分数作为参照（y_{true}），并与大语言模型生成的创意评分（$\hat{}y_{\text{LLM}}$）进行比较。表 1 显示，所有模型的相关性均普遍偏低。其中相关性最高的 Gemma-3-27B-IT 也仅达到 $\rho = 0.153$，对人工评分方差的解释比例不足 2.5%。值得注意的是，尽管 Llama-3.3-70B-Instruct 是本次测试中规模最大的稠密模型，其相关性仍接近于零，这表明仅凭模型规模无法预测其与人类判断的一致性。

表1：创意评审 $\hat{}y_{LLM}$ 与 y_{true} 论文评审的相关性指标

模型	$Pearson$	$Spearman$	$Kendall$
$\hat{y}_{LLM=Qwen3-32B}$	0.13262	0.131515	0.108729
$\hat{}y_{LLM=Llama-3.3-70B-Instruct}$	0.009031	0.001268	0.000755
$\hat{y}_{LLM=gemma-3-27b-it}$	0.151437	0.153084	0.128639
$\hat{}y_{LLM=Llama-3.3-Nemotron-Super-49B}$	0.151439	0.1478	0.126441
$\hat{}y_{LLM=Llama-3.1-Tulu-3-70B}$	0.12727	0.122341	0.105495

为回答 4.1，我们报告了平均绝对误差（MAE）、均方根误差（RMSE）和最大误差，以评估大语言模型为科学文章生成同行评审评分的性能。表2中的误差指标显示了预测偏差；如果解读所有模型的平均绝对误差值，那么在10分制下，2.73–3.50的范围通常意味着预测的同行评审评分与人工评分相差近3分。因此，模型与人类之间的共识有限，这意味着使用最佳模型 Qwen3-32B 会导致评分在拒稿 与弱接收之间产生差异。对于如此规模的数据集 **LMRSD.a**，最大误差（最大误差）预计会达到9.5分，因为模型给某些论文的评审评分可能与真实值相差甚远。有趣的是，尽管 Qwen3-32B 的相关性并非最高，其平均绝对误差却最低，这表明这些指标反映了性能中相互补充的方面。一个自然的问题是，提供完整稿件是否能提高大语言模型的评审质量。

表2：创意评审的误差指标 $\hat{}y_{LLM}$ 与 y_{true} 论文评审

模型	**MAE**	**RMSE**	**最大误差**
Qwen3-32B	**2.731087**	**3.175855**	8.5
Llama-3.3-70B-Instruct	2.836118	3.296270	8.5
Gemma-3-27B-IT	2.900707	3.319098	8.0
Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5	3.262146	3.647522	9.0
Llama-3.1-Tulu-3-70B	3.498581	3.864499	9.5

我们设计了实验2，通过向九个模型提供全文来检验这一点：其中五个采用稠密架构，四个是能够生成思维链轨迹的推理模型（提示词见附录 A）。表3揭示了一些有趣但相似的发现。最明显的是，尽管能够访问完整稿件，推理模型并未持续优于稠密模型。虽然 gpt-oss-120b 的平均绝对误差最低，但 DeepSeek-R1-Distill-70B 的平均绝对误差最高

这表明其与人工评分的一致性有限。几乎所有模型给出的同行评审评分都过于积极，预测分数均值在10分制下介于7.56到8.98之间。上述方法为我们评估前沿开放权重语言模型在科学文本创意评审者和同行评审者角色中的表现，提供了结构化流程和严谨的方法论。值得注意的是，尽管模型获得了多得多的信息（论文全文而非仅有摘要），但与真实值相比，其同行评审质量并未得到相称的提升。仅考察每个模型的总体平均绝对误差，可能会掩盖并弱化不同论文评审分数区间中的问题模式。因此，我们将真实分数从 $1-10$ 划分为4个分箱，并绘制表3所列各模型对预测评审分数的平均绝对误差，以及所有真实同行评审分数的中位数。图3展示了人工评审分数四个分箱中的平均绝对误差，凸显了各分数范围内的不对称性。所有模型对人工评分为0–3的论文表现都更差（平均绝对误差为 ≈ 4.5–6。2），但对评分为7–10的论文则具有尚可的准确性（平均绝对误差为 ≈ 0.55–1。02）。这意味着评分最低与最高的论文之间，误差幅度相差**10倍**。显然，这种模式在全部九个模型中都一致存在，不受架构或推理能力的影响。尽管难以理解这种不对称背后的因果关系，但一个简单的经验性观察是，当遇到人类认为存在根本性缺陷的论文时，大语言模型总是给出接近量表中间或较高位置的分数。模型谄媚行为显现出来，而极端的一致倾向使大语言模型无法或不愿给出较低的同行评审评分，反而不论稿件质量如何，都默认给出虚高的分数。




图3：所有模型在不同真实分数区间内的平均绝对误差

将这一发现与上述置信度图中的高估偏差结合起来看，我们可以发现，当论文获得人工审稿人的高评分时，大多数前沿开放权重大语言模型仅凭全文、无需任何工具调用，就能胜任同行评审者的工作。从部署的角度来看，这意味着若要使用大语言模型完全自动化评审，人工审稿人或相关系统就必须格外谨慎地依赖其判断，因为它们可能系统性地让质量较差的论文通过初步筛选，同时提供有限的区分价值。


4.2 大语言模型生成评审与同行评审者的一致性/失配

一致性 作为一项前提，在基于人类反馈的强化学习 以及一般的强化学习中都非常普遍，因为我们的明确目标是通过有针对性的输入输出数据分布，模仿从人类反馈中学习。在评估进行同行评审上下文学习的大语言模型时，一个根本问题是，它们的判断是否与人类共识表现出有意义的一致性；这不仅体现在准确率/误差指标上，也体现在其不确定性的结构上。如图1所示，人工审稿人在评分（1—8分）和自我报告的置信度（1—10分）之间呈现出联合分布，反映了真实的差异。当论文涉及审稿人不熟悉的专业领域、方法学方面存在歧义，或贡献难以评估时，审稿人表达的置信度会较低。其

表3：实验2的误差指标：全文评审性能

模型	MAE	RMSE	最大误差
GPT-OSS-120B	**2.127616**	**2.594593**	8.0
GPT-OSS-20B	2.404172	2.865529	8.0
Qwen3-32B	2.484509	2.900157	8.0
Gemma-3-27B-IT	2.817559	3.184826	8.0
Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking	3.062358	3.407408	9.0
Llama-3.1-Tulu-3-70B	3.087241	3.430558	9.0
DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B	3.132514	3.486439	9.0
Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5	3.171045	3.514970	9.0
Llama-3.3-70B-Instruct	3.375088	3.692477	9.0

可以合理预期，执行同行评审的大语言模型会表现出类似行为，模仿与预测准确率相关的置信度。




(a) Llama-3.3-70B-Instruct　　(b) Qwen3-32B

图4：大语言模型使用摘要评审论文中的观点时的置信度图

为检验这一前提，我们采用了一种简单的可视化方法，对每个模型的预测偏差（$\Delta_{\text{Score}} = \hat{y}_{\text{LLM}} - \text{Med}(y_{\text{true}})$）与自我报告的置信度分数（归一化至 $[0, 1]$）进行绘图。我们将可接受预测区间定义为 $\Delta_{\text{Score}} \in [-1, 1]$（以绿色显示），对应于同行评审中观察到的典型评审者间分歧；此前基于 OpenReview 数据的研究报告称，在10分制下，审稿人之间的平均绝对偏差约为1.0—1.5分 [Rogers 和 Augenstein， 2020], 因此，这一阈值可作为人类水平一致性的合理替代指标。若模型表现出类似人类的行为，我们预期语言模型会呈现以下两种情况：a. 模型报告高置信度时，其预测应集中在绿色区间内；b. 偏差越大，置信度应越低，这表明当判断不可靠时，模型能恰当地表达不确定性。此处分析的置信度分数，是大语言模型响应我们要求其给出置信度评分的提示后生成的自我报告的 置信度值。这些值不应与模型的预测熵或词元级概率混为一谈。口头表达的置信度反映了模型在指令微调期间学会与“置信度”一词相关联的各种启发式规则；这些规则可能与实际预测可靠性相关，也可能无关。因此，我们的分析检验的是大语言模型是否学会在同行评审情境中表达经过校准的不确定性，而非它们是否在内部具备这种能力。

图4展示了创意评审任务的置信度—误差图。在该任务中，模型仅依据标题、摘要和关键词来评估论文创意。在这种信息有限的情况下，模型的置信度分布范围更广，涵盖0.5–1.0，表明它们对输入限制略有意识。Qwen3-32B 和 Llama-3.3-70B-Instruct 有相当比例的预测置信度低于0.6，而 Gemma-3-27B-IT（图10）的置信度则更集中在0.7–0.9。尽管分布有所扩散，但这里的基本模式是：即使在中等置信度水平（0.6–0.8）下，绿色区域中的数据点也寥寥无几，而大多数预测都聚集在红色区域，误差高于 $\Delta_{\text{Score}} = +1$,



(a) DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B

(b) gpt-oss-120b

图5：使用全文评审科学文章时，大语言模型报告的置信度与预测偏差

表明模型存在系统性高估，幅度为2–8分。**Qwen3-32B**在观点评估中取得了最低的平均绝对误差和均方根误差（表2），其置信度分布较为分散，也出现了一些负值（低估），但高估仍占主导。**Gemma-3-27B-IT** 表现出过度自信，而**Llama-3.3-70B-Instruct**似乎最为保守，Δ_{Score} 很少超过该值，并且不同置信度水平下的误差幅度区分相对清晰。在实验1中评估的所有模型（图10）中，置信度—误差图传达了一致的信息：仅依据摘要评估创意的价值有限。尽管与全文条件相比，模型表现出的置信度变化更多，但这种变化并不能有效预测准确性。

按理说，提供全文应能同时提升准确性和校准程度，因为大语言模型可以获取方法、结果及其他章节，而不只是摘要。矛盾的是，图5显示，获取全文会提高口头表达的置信度，但仍存在显著错误。比较两种实验条件，可以发现明显的变化。在仅摘要评审中，置信度分布范围较广（0.5–1.0），其中有一些低置信度预测。而在获取全文后，所有模型的置信度都集中在0.7–1.0这一狭窄区间，低于0.6的预测寥寥无几。同时，置信度分布进一步偏向正值，部分模型出现了极端的正向离群值，主要集中在0.8–0.9的置信度区间。实验2纳入推理模型（DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B、Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking、gpt-oss-20B、gpt-oss-120B），由此得以检验中间令牌（思维链推理轨迹）能否改善校准。如表3所示，**gpt-oss-120B** 在推理模型中取得了最低的平均绝对误差，但其置信度—误差图显示，该模型存在显著高估，且置信度高度集中在0.8–0.95。与稠密模型相比，推理模型的联合分布结构并未显著改善。使用经过推理、安全性和性能后训练的“思考”模型，并未带来更好的校准不确定性表达。实验2的完整置信度—误差图（图11）进一步印证了这一规律：所有九个模型的置信度值都集中在0.7–1.0，无论预测在图中的位置如何。模型似乎主要利用全文信息来表达更高的确定性，而非提升准确性。

如果回到我们以人工审稿人为动机进行的比较（图1），这一视觉分析揭示了一个根本性的结构差异。人工审稿人生成的联合分布图显示，在1到8的范围内，置信度存在有意义的协变，反映出依赖语境的认识状态。作为审稿人的大语言模型则将这一结构压缩成一条狭窄的垂直带，并伴随着较高的口头表达的置信度（0.7–1.0），横跨 Δ_{Score} 从准确（± 1）到严重高估（$+8$ 至 $+10$）的取值范围。这究竟反映了指令微调的失败、大语言模型口头表达的不确定性固有的局限，还是仅仅因为模型缺乏这一能力，仍是一个悬而未决的问题。可以明确的是，当前的大语言模型，包括具备明确思维链能力的前沿推理模型，都无法可靠地区分哪些判断应当信任、哪些判断应当怀疑。对于一个在高风险科学把关中运行的系统而言，缺乏校准的不确定性表达，其后果可能与前文所记录的准确性局限同样严重。

4.3 大语言模型评审对发表结果的影响

捕捉大语言模型生成的评审所产生的影响并非易事，因为除了评审的内容和分数之外，没有其他线索可用于搜寻有意义的信号。理想情况下，这些信号应当能够验证大语言模型生成的评审对文章结果以及整个科研共同体的有用性或效用。为协助开展这项分析，我们准备了一个适用于该任务的数据集 $D_{LMRSD.c}$，其中包括科学文章以及关于在 $D_{LMRSD.a}$ & $D_{LMRSD.b}$ 中观测到的评审的其他元信息，同时还包括科学学指标，即：a.) 命中百分比 状态，这是一个二元变量，用于记录一篇论文是否在相应领域获得了引用次数排名前 n 的百分比，因此包括命中 -1百分比、命中 -5百分比、命中 -10百分比；b.) 新颖性 & 常规性，这是一项预先计算的指标，用于告知我们中位数和10百分比 Z 分数；这些分数在发表时评估思想/知识组合的非典型性和常规性；以及（3）颠覆性，这同样是一项预先计算的指标，其取值范围为 $[-1, 1]$，用于说明给定论文是颠覆型（$D = 1$）还是发展性（$D = -1$）。图6展示了将真实评审者评分与大语言模型生成的评分进行比较的相关性热图。作为对我们早先关于大语言模型与人工审稿人之间相关性较弱的发现的铺垫，我们将这些结果置于第一行（$\rho(\hat{y},\ y)$），并概括展示了所有模型在出版指标上的相关性。






图 6：所有模型对发表后影响指标的相关性 $\hat{y}_{LLM}$

对于 5 年引用次数（C_5），多个大语言模型所表现出的相关性与人工评分相当或更高。这不应被解读为对最终学术影响力的预测，但可以视为一种中长期信号，反映一篇学术论文在引文网络中受到讨论的广泛程度。人工真实评分与 C_5 的相关性为 $\rho = 0.14$，而 gpt-oss-120b 的相关性达到 $\rho = 0.21$，比人工评分高出 50%。颠覆性指数的相关性在所有数值上均呈现一致的负相关关系，这表明人工审稿人和大语言模型都倾向于给颠覆性更强的工作打较低分。大语言模型中这一模式更为突出，gpt-oss-120b 的负相关性最强（$\rho = -0.21$），相比之下，人工审稿人的相关性为 $\rho = -0.09$。颠覆性指数以 -1 到 1 的范围衡量某项学术工作被引用时，是更接近颠覆性工作的模式，还是发展性／整合性工作的模式。一种可能的解释是，大语言模型和人类都更有可能识别整合性工作，而颠覆性工作则相当难以识别。对于新颖性，大多数大语言模型的相关性较弱（$\rho \approx 0.04 - 0.10$），而人工评分呈现弱负相关（$\rho = -0.10$）。同样，在常规性方面，大语言模型呈现正相关（$\rho \approx 0.05 - 0.15$），而人工审稿人则呈现负相关（$\rho = -0.13$）。总的来说，如果将 $\hat{y}_{LLM}$ 或 y_{true} 的相关性与上述科学指标结合起来，我们可以明确看到其中存在相反的模式，这表明大语言模型和人类评估学术贡献时可能采用了根本不同的视角；大语言模型可能更青睐以可识别模式组合熟悉元素的工作。


评估大语言模型评审是否有用的另一种方式，是考察它们识别高影响力研究的能力。因此，我们使用数据集 $D_{LMRSD.c}$ 评估其预测高影响力论文的能力。该数据集中的论文按三类分层：真正例（人工正确识别出的高影响力论文）、假阴性（人工审稿人漏掉的高影响力论文）和假阳性（人工评为高分的非高影响力论文）。我们意识到这种




(a) 高被引论文 AUC（大语言模型与人类对比）



(b) 推理模型达到前 1% 论文评审评分阈值模型



(c) 推理模型达到前 5% 论文评审评分阈值模型



（d）推理模型达到论文评审评分阈值的比例为 10% 模型

图7：比较　　大语言模型在发表后结果数据集上的高影响论文预测阈值 $D_{LMRSD.c}$

分类具有对抗性，因为真正/假或正/负 完全是根据经验观察构建的。图7(a)展示了在预测高影响力论文前1%时，人工审稿人与排名前两位的推理模型的ROC曲线。gpt-oss-120b模型的AUC为0.600，略高于人工审稿人（AUC = 0.573）；而Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking的表现较差，AUC为 = 0.526。表面看来，这表明具备gpt-oss-120b这类能力的模型，在识别那些将在所属领域达到引用量前1%的论文时，可以达到甚至略微超越人类专家的水平。图7(b-d)比较了不同分数阈值下高影响论文分类的F1分数。对于引用量前1%的论文，在较低阈值下，两种模型的F1分数相当（$\sim 0.52 - 0.53$）（≤ 7）；但在较高阈值下，性能差异显著。阈值为8时，gpt-oss-120b的F1降至$1 \approx 0.30$，而Qwen3-Next模型则维持在$\mathrm{F1} \approx 0.50$。对于引用量前5%和前10%的论文识别，情况则相反：Qwen3-Next表现出显著的稳健性，在阈值为8时仍维持$\mathrm{F1} > 0.87$，而gpt-oss-120b的性能则急剧下降（$\mathrm{F1} \approx 0.15$）。F1分数随阈值变化呈现的这种不对称性，有助于权衡模型在分数分布特定区间内生成的分数所产生的影响，因为这些分数可能蕴含有用的预测信号。

退一步纵观所有这些发现，在评估大语言模型作为同行评审者的效用时，尤其是考察发表后结果时，很容易发现一种矛盾的模式。理解这些发现的一种方式，是将同行评审过程——无论由人类还是模型执行——视为一种系统性的长期评估，它要求具备多项难以兼顾的素质。尽管大语言模型与人工审稿人的相关性较弱（$\rho < 0.16$），但与人类评审本身相比，大语言模型与某些发表后结果的关联更强。一种解释

是，大语言模型和人类评估的是科学质量中相互独立的维度：人类评估方法论严谨性、主张的新颖性和语境意义，而大语言模型可能会识别与最终引用成功相关的文本模式。分布内训练任务和相关能力使大语言模型容易关注阐述清晰度、所引用文献的广度，或与热门研究主题的一致性。另一种可能是，这种脱节反映了基于引用的指标本身已知的偏差：它们会奖励活跃子领域中的渐进式研究，而非颠覆型或新颖型贡献，因为后者需要更长时间才能得到认可。

5 消融实验

我们的主要实验显示，所有受评估模型都存在过度自信、膨胀和一致性较弱的问题。自然，这些发现引发了关于驱动这些结果的潜在机制的疑问。本节介绍三项有针对性的消融实验结果，以了解上述行为。首先，我们考察生成困惑度，以确定模型在生成评审时是否确实感到不确定，还是会自信地生成校准失当的输出。接着，我们分析人工撰写的评审与大语言模型生成的评审之间的相似性，以了解评审文本更广泛的语义表征。最后，我们探究通过提示工程增加推理力度能否缓解评审评分中观察到的偏差。由于消融实验的结构所限，我们仅在 $D_{LMRSD.c}$ 数据集上使用了 gpt-oss-120b 和 Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking 模型。

5.1 消融实验 1：前沿模型在预测同行评审分数和生成同行评审描述方面有多大置信度?

对语言模型而言，为科学文本撰写评审，在语言流畅度或任务熟悉度方面并非风格迥异的任务。虽然我们综合观察表3和图5中的结果后发现，前沿语言模型在将自我报告的置信度分数与真实值和大语言模型生成的评分之间的差异进行比较时表现得过于自信，但这种行为仍然令人费解，因为同行评审任务属于模型的能力范围。




图8: 发表后结果数据集中表现最佳的模型的困惑度分数分布 $\mathcal{D}_{LMRSD.c}$

为进一步探究模型在同行评审中的过度自信，我们分析了表现最佳的两种推理模型 **gpt-oss-120b** 和 **Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking** 的困惑度分数。图8和表4展示了两种推理模型在 $D_{LMRSD.c}$ 上的生成困惑度。对于近 95% 的样本，两种模型的困惑度都异常低，集中在 $PPL(x) \in [1.0, 1.5]$ 区域（gpt-oss-120B：中位数为 1.24；Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking：中位数为 1.35），这表明平均而言，同行评审的生成几乎是确定性的，每一步考虑的合理后续词元都不到 1.4 个。Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking 的分布极为集中，完全位于 $[1.0, 1.5]$ 区域内；而 GPT-OSS-120B 则呈现出较长的尾部，延伸至中度和高度不确定性区域，其中 6.2% 的论文超过了 $PPL(X) \geq 1.6$。这表明，gpt-oss-120B 偶尔会遇到偏离熟悉评审模式的内容，而 Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking 则将这一任务视为始终可预测的。这些较低的困惑度分数表明，这些模型已经习得了很强的

表4：模型对同行评审生成任务的熟悉度 |消融实验-1

指标	GPT-OSS-120B	Qwen3-MoE-80B
中位数 $PPL(X)$	1.24	1.35
IQR	[1.23，1.26]	[1.33，1.37]
标准差	0.26	0.03
P5 / P95	1.21 / 1.71	1.30 / 1.39
平均每个词元对数概率	-0.22	-0.29
平均输出长度	3,215 个词元	1,288 个词元

表5：大语言模型生成的评审与真实人工同行评审在$D_{LMRSD.c}$ 数据集上的嵌入空间相似度。 |消融实验2

模型	余弦相似度	KL($y_{true} \to \hat{y}_{LLM}$)	KL($\hat{y}_{LLM} \to y_{true}$)	JS
gpt-oss-120b	**0.8770 ± 0.0912**	**0.8210**	**0.9114**	**0.1448**
Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking	0.8764 ± 0.0270	1.1635	2.1133	0.2478

关于同行评审形式的先验知识——包括语言模式、结构惯例和风格规范。然而，在生成评审时表现出的这种自信与流畅，并未转化为评审评分的准确性。具体而言，模型能够自信地生成格式规范的评审，却会系统性地错误校准其数值评分。

5.2 消融-2：顶尖语言模型撰写的评审与人工审稿人生成的评审有多相似或不同?

除了生成评审时的置信度之外，我们还想了解语言模型生成的评审文本在语义上是否与人类生成的评审文本相似。我们使用真实评审和语言模型生成的评审，通过 Qwen3-Embedding-0.6B 生成嵌入，并将其输入 Softmax 以获取概率分布。我们使用余弦相似度、两个方向的 Kullback-Leibler（KL）散度以及 Jensen-Shannon（JS）散度，量化人类生成的评审与大语言模型生成的评审之间的相似性和差异。

表5清楚地显示，两种模型与人类评审的余弦相似度都很高，平均值接近0.8，这表明以余弦相似度为依据时，大语言模型生成的评审在语义上与人类生成的评审大体相似。由于 KL 散度是一种非对称指标，我们计算 $D_{KL}($ y_{true}，$\hat{y}_{LLM})$ 和$D_{KL}(\hat{y}_{LLM}$，$y_{true})$，以衡量大语言模型生成的评审相对于人类内容所呈现的差异。
gpt-oss-120b 的双向散度值较低，表明它能够很好地映射人类的模式，并避免生成在人类（y_{true}）分布下不太可能出现的信息。通过 JS 分数衡量的整体分布相似性表明，gpt-oss-120b 生成的评审不仅在语义上相似，从信息论角度来看，其对人类内容的分布保真度也更高；而 Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking 则并非如此。

5.3 消融 3：推理能力结合调整后的提示词考量，是否会使同行评审评分偏离推理模型的表现?

我们的提示词对于使模型能够为绝大多数论文生成同行评审评分起着核心作用。自然，这就引出了一个问题：在输入提示词中加入细致考量会产生什么影响。此外，初始实验的大多数结果都没有强调推理力度 或设定推理预算，而只是设定了整体的 $8k$ 输出令牌上限，以便高效处理整个 $D_{LMRSD.b}$ 数据集。因此，我们将推理力度改为**高**，将输出令牌上限设为 $36k$，并按照附录 C 中的内容更新输入提示词，以了解明确的评分校准指令结合更高的推理力度能否减少各分箱中的分数膨胀。我们在 $D_{LMRSD.c}$ 上运行了推理，并通过对比**gpt-oss-120b** 和 **Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking**的前后结果，发现两种模型的平均绝对误差和均方根误差均显著下降。针对匹配论文对使用更新后的提示词（附录 C）和高推理力度后，整体结果相较基线有所变化。表 6 中的消融结果显示，两种模型的平均绝对误差和均方根误差均出现负向变化，表明性能有所提升。

图 9 展示了消融前后各分箱中的绝对误差差异。显然，消融的影响体现在较低分数的分箱中 $1-3$ 和 $3-5$，因为基线模型在这些分箱中出现了最严重的高估，因此绝对误差的改善幅度最大。尽管难以将平均绝对误差改善的因果效应归因于分数




图9：在发表后结果数据集上，应用评分校准提示词前后，按真实值质量分箱分层的平均绝对误差 $\mathcal{D}_{LMRSD.c}$

表6：评分提示词和推理力度对发表后结果数据集的影响 $D_{LMRSD.c}$ l消融实验3

模型	条件	N	MAE	RMSE
gpt-oss-120B	初始实验	339	1.882	2.344
	消融实验3	339	1.130	1.549
	Δ	—	**-0.752**	**-0.795**
Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking	初始实验	976	2.784	3.086
	消融实验3	976	1.849	2.234
	Δ	—	**-0.935**	**-0.852**

，但这里明确的启示是：实际应用中应加入明确的校准指令，以缓解大语言模型在评审可能较弱的投稿时出现的问题。虽然我们没有记录具体指标来研究推理力度的影响，但**gpt-oss-120b** 和**Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking** 在 GPQA 上进行**高** 强度推理时的性能，促使我们允许这些模型在生成同行评审描述和分数前延长思维过程。此次消融的结果仅表明，在大语言模型生成的评审方面，明确的校准指令优于朴素提示。虽然这并未提升与人类判断的一致性，但分数分布持续压缩这一现象表明，仅靠提示工程不足以实现人类水平的校准，因此有必要在未来探索微调或定制化强化学习环境，并利用更广泛的工具来生成同行评审。

6 讨论

我们的实验重点在于理解使用语言模型完全／彻底自动化同行评审所涉及的实用性与更广泛的安全风险。众所周知，大多数研究人员都会通过 ChatGPT[6], Claude[7], Gemini[8] 及其他热门平台等商业服务提供商，对稿件进行预评审，以完成各种与同行评审相关的任务。我们的研究结果表明，当前的前沿大语言模型尽管在其他领域具备强大能力，但以目前的形式并不适合进行自主同行评审。它们系统性的评分膨胀以及识别低质量研究的能力不足，将会损害同行评审的正常运作。虽然我们的分析聚焦于开放权重前沿模型，但至少从模型安全的角度来看，这些缺陷的一斑可以推广到所有模型。或许本研究最令人意外的发现，是充当同行评审者的稠密模型与推理模型之间差距有限。尽管这与当前的基准测试相矛盾，但值得注意的是，我们的实验

[6]https://chatgpt.com [7]
https://claude.ai [8]
https://gemini.google.com

具有微妙性和主观性，而且基于思维链的后训练数据集严重偏向数学、编程等可验证领域。

我们试图清晰阐述潜在陷阱，并结合 4.3 补充实验分析；这一尝试源于这样的信念：将语言模型纳入科学评审自动化的整体流程，可能会带来一些潜在益处。具体而言，gpt-oss-120b 在 $D_{LMRSD.c}$ 上的表现告诉我们，人类和大语言模型在评估科学研究时，可能关注着彼此正交的维度。虽然很难推测人类的先验判断，但我们可以肯定地说，大语言模型会检查表层文本模式、书面作品的清晰度、文献参与度，或者在某些情况下，研究与热门研究主题的契合程度。我们对颠覆性指数和新颖性指标的分析也支持了这一解读：人类和大语言模型都与颠覆性指数呈负相关，但大语言模型表现出的这种偏差更强（gpt-oss-120b 为 $\rho = -0.21$ ，人类为 $\rho = -0.09$ ）。从科学学的角度来看，这一发现呼应了有关马太效应的担忧：Merton 在科学领域提出了这一概念 [1968] ，Algaba 等人也对此进行了讨论 [2025]；此外，已有研究记录了同行评审倾向于偏好传统研究而非创新研究 [Lee 等人，2013；Boudreau 等人， 2016]。如果大语言模型放大了这些保守偏见，那么恰恰在科学进步有赖于范式转变之时，它们的部署可能会加速颠覆性思想遭到边缘化。

当前的对齐方法依赖人类偏好数据来训练模型，这隐含地假设人类判断能够提供最优的训练信号。通过我们的实验和消融实验，我们主张对大语言模型进行更广泛的评估，尤其要评估它们在同行评审时模拟人类认知过程的能力，以最大限度地发挥大语言模型在科学评估过程中的效用。我们的研究结果清楚表明，同行评审是一项长时程智能体任务，需要借助专用工具和庞大的文献数据库，才能准确地完成同行评审。*PaperBench* [Starace 等人， 2025] 是一项出色的基准测试，为创建专用的智能体强化学习环境指明了正确方向；在这些环境中，大语言模型尝试复现人工智能研究。覆盖计算科学领域更广泛的数据集，将有助于开发智能体评审者，使其不仅能识别可引用成果，还能识别真正具有变革性的贡献。

我们的研究结果表明，纯文本评审从根本上限制了大语言模型的能力。人工审稿人通常会查阅文献数据库、运行提供的代码、仔细检查图表，并运用稿件中没有的社群知识。将这些工具整合到智能体评审系统中，让大语言模型能够查询数据库、执行代码并基于结构化科学知识进行推理，或可克服纯文本方法固有的局限。同行评审这项任务可能需要拆分为具有不同对齐要求的子任务。根据[Staudinger 等人， 2024] 关于同行评审多维性质的见解，这些基准测试必须纳入评分细则，以检查方法学严谨性、新颖性评估、清晰度评估和可重复性检查；每项都应包含分布多样的样本，而非高度有影响力的样本。在科学评估情境中开发能够提供适当严厉反馈、同时保留建设性批评的基准测试，代表着一项新颖的对齐挑战。纳入质量各异的论文，可以确保大语言模型评审减少谄媚行为 [Perez 等人，2023年，Cheng 等人， 2025], 并表现出愿意给出较低分数的倾向。

7 结论与未来工作

前沿大语言模型在生成流畅且结构得当的同行评审方面能力出众（表现为困惑度较低，且与人类评审的语义相似度较高），但其评审评分仍存在系统性差异。同行评审的整个过程是一项长时程任务，会考验人类的认知能力；在这一多跳流程中，对科学研究工作的上下文理解以及对该主题的内部先验，共同决定了评审的有效性。从主题上看，这一同行评审流程很适合作为大多数前沿大语言模型的任务。具体而言，同行评审智能体必须具备多模态能力，并配备工具使用能力（互联网搜索、运行代码），以捕捉同行评审的不同方面。附录 G 展示了这一未来方向的示例，概述了规划、任务组合以及结果总结。

8 局限性

我们承认本研究存在一些看似显而易见的局限，并指出了若干有待探讨的问题。首先，我们的分析主要聚焦于计算科学领域的会议，例如 ICLR、NeurIPS、CoRL 和 MIDL。这些发现能否推广到其他学科，尤其是采用不同方法论或实验结构的学科，目前尚不得而知。我们采用现有的同行评审评分作为人类基线，而这些评分本身已被证实存在偏差和不一致性[Smith, 2006]。当人类判断本身并不完美时，大语言模型应该 以什么为对齐目标，这一问题在哲学和实践层面仍悬而未决。我们仅评估开放权重模型；专有系统可能采用不同的训练方法和安全干预，其行为可能存在显著差异。最后，我们采用的发表后指标（C_5、颠覆性指数、新颖性与常规性）本身只是科学价值的不完美代理指标，容易受到指标操纵、领域特定动态和时间变化的影响。本研究

通过经验证的科学学指标，将模型行为与发表后结果联系起来，对大语言模型作为同行评审者进行了迄今最全面的评估。

致谢

本研究涉及的实验在 Google Cloud 和 Lambda Labs 上运行。本研究的计算资源部分由 Google Cloud 研究积分资助 331845891，以及通过支持计划 D1: CSC-SUPPORT-CDFF-2025-3-31 提供的 Lambda Labs 积分资助。此外，本研究中的少部分消融实验所需的计算资源和人员支持，由西北大学 Quest 高性能计算设施提供；该设施由教务长办公室、研究办公室和西北大学信息技术部门共同支持。

参考文献

Moritz Staudinger、Wojciech Kusa、Florina Piroi 和 Allan Hanbury。《同行评审中的任务与数据集分析》。载于 Tirthankar Ghosal、Amanpreet Singh、Anita Waard、Philipp Mayr、Aakanksha Naik、Orion Weller、Yoonjoo Lee、Shannon Shen 和 Yanxia Qin（编），第四届学术文档处理研讨会论文集（*SDP 2024*），第257–268页，泰国曼谷，2024年8月。计算语言学协会。网址：https://aclanthology.org/2024.sdp-1.24/。Anna Rogers 和 Isabelle Augenstein。《我们能做些什么来改进自然语言处理领域的同行评审？》。载于 Trevor Cohn、Yulan He 和 Yang Liu（编），计算语言学协会论文集：*EMNLP 2020*，第1256–1262页，线上，2020年11月。计算语言学协会。数字对象标识符：10.18653/v1/2020.findings-emnlp.112。网址：https://aclanthology.org/2020.findings-emnlp.112/。Zhenzhen Zhuang、Jiandong Chen、Hongfeng Xu、Yuwen Jiang 和 Jialiang Lin。《用于学术论文自动评审的大语言模型：综述》。*Information Fusion*，第103332页，2025年。Brian Uzzi、Satyam Mukherjee、Michael Stringer 和 Ben Jones。《非典型组合与科学影响力》。*Science*，342(6157)：468–472，2013年。Lingfei Wu、Dashun Wang 和 James A Evans。《大团队推动科学与技术的发展，小团队则颠覆科学与技术》。*Nature*，566(7744)：378–382，2019年。Zihang Lin、Yian Yin、Lu Liu 和 Dashun Wang。《SciSciNet：面向科学学研究的大规模开放数据湖》。*ScientificData*，10(1)：315，2023a。Miao Xiong、Zhiyuan Hu、Xinyang Lu、Yifei Li、Jie Fu、Junxian He 和 Bryan Hooi。《大语言模型能表达自身的不确定性吗？对大语言模型置信度 elicitation 的实证评估》。*arXiv* 预印本 *arXiv:2306.13063*，2023年。Niklas Höpner、Leon Eshuijs、Dimitrios Alivanistos、Giacomo Zamprogno 和 Ilaria Tiddi。《人工生成的科学研究的自动评估指标》。*arXiv* 预印本 *arXiv:2503.05712*，2025年。Santo Fortunato、Carl T Bergstrom、Katy Börner、James A Evans、Dirk Helbing、Staša Milojevi´c、Alexander M Petersen、Filippo Radicchi、Roberta Sinatra、Brian Uzzi 等。《科学学》。*Science*，359(6379)：eaao0185，2018年。Michal Brzezinski。《引用分布中的幂律：来自 Scopus 的证据》。*Scientometrics*，103(1)：213–228，2015年。Brian Uzzi、Satyam Mukherjee、Michael Stringer 和 Ben Jones。《非典型组合与科学影响力》。*Science*，342(6157)：468–472，2013b。Lingfei Wu、Dashun Wang 和 James A Evans。《大团队推动科学与技术的发展，小团队则颠覆科学与技术》。*Nature*，566(7744)：378–382，2019b。Arnab Sinha、Zhihong Shen、Yang Song、Hao Ma、Darrin Eide、Bo-June Hsu 和 Kuansan Wang。《Microsoft Academic Service（MAS）及其应用概述》。载于第*24*届万维网国际会议论文集，第243–246页，2015年。Jialiang Lin、Jiaxin Song、Zhangping Zhou、Yidong Chen 和 Xiaodong Shi。《MOPRD：多学科开放同行评审数据集》。*Neural Computing and Applications*，35(34)：24191–24206，2023b。Dongyeop Kang、Waleed Ammar、Bhavana Dalvi、Madeleine van Zuylen、Sebastian Kohlmeier、Eduard Hovy 和 Roy Schwartz。《同行评审数据集（PeerRead）：收集、洞见与自然语言处理应用》。载于 Marilyn Walker、Heng Ji 和 Amanda Stent（编），*2018*年计算语言学协会北美分会会议论文集：人类语言技术，第*1*卷（长篇论文），第1647–1661页，新奥尔良，路易斯安那州，2018年6月。计算语言学协会。数字对象标识符：10.18653/v1/N18-1149。网址：https://aclanthology.org/N18-1149/。

Jaroslaw Szumega、Lamine Bougueroua、Blerina Gkotse、Pierre Jouvelot 和 Federico Ravotti。《开放评审（orb）数据集：迈向高能物理领域科学论文与实验提案的自动评估》。*arXiv* 预印本 *arXiv:2312.04576*，2023年。Jianxiang Yu、Zichen Ding、Jiaqi Tan、Kangyang Luo、Zhenmin Weng、Chenghua Gong、Long Zeng、RenJing Cui、Chengcheng Han、Qiushi Sun、Zhiyong Wu、Yunshi Lan 和 Xiang Li。《paper SEA 中的学术论文自动评审：标准化、评估与分析》。载于 Yaser Al-Onaizan、Mohit Bansal 和 Yun-Nung Chen（编），计算语言学协会论文集：*EMNLP 2024*，第10164–10184页，迈阿密，佛罗里达州，美国，2024年11月。计算语言学协会。数字对象标识符：10.18653/v1/2024.findings-emnlp.595。网址：https://aclanthology.org/2024.findings-emnlp.595/。Maximilian Idahl 和 Zahra Ahmadi。《OpenReviewer：用于生成科学论文批判性评审的专用大语言模型》。载于 Nouha Dziri、Sean (Xiang) Ren 和 Shizhe Diao （编），*2025* 年美洲计算语言学协会北美分会会议论文集：人类语言技术（系统演示），第 550–562页，新墨西哥州阿尔伯克基，2025年4月。计算语言学协会。ISBN 979-8-89176-191-9。数字对象标识符：10.18653/v1/2025.naacl-demo.44。网址：https://aclanthology.org/2025.naacl-demo.44/。Robert K Merton。《科学中的马太效应：对科学的奖励与沟通体系的考察》。*Science*，159(3810)：56–63，1968年。Andres Algaba、Carmen Mazijn、Vincent Holst、Floriano Tori、Sylvia Wenmackers 和 Vincent Ginis。《大语言模型反映人类引用模式，且引用偏差更为显著》。载于计算语言学协会论文集：*NAACL 2025*，第6829–6864页，2025年。Carole J Lee、Cassidy R Sugimoto、Guo Zhang 和 Blaise Cronin。《同行评审中的偏见》。美国信息科学与技术学会期刊，64(1)：2–17，2013年。Kevin J Boudreau、Eva C Guinan、Karim R Lakhani 和 Christoph Riedl。《纵览并超越知识前沿：科学领域的智识距离、新颖性与资源分配》。管理科学，62(10)：2765–2783，2016年。Giulio Starace、Oliver Jaffe、Dane Sherburn、James Aung、Jun Shern Chan、Leon Maksin、Rachel Dias、Evan Mays、Benjamin Kinsella、Wyatt Thompson、Johannes Heidecke、Amelia Glaese 和 Tejal Patwardhan。《PaperBench：评估人工智能复现人工智能研究的能力》，2025年。网址：https://arxiv.org/abs/2504.01848。Ethan Perez、Sam Ringer、Kamile Lukosiute、Karina Nguyen、Edwin Chen、Scott Heiner、Craig Pettit、Catherine Olsson、Sandipan Kundu、Saurav Kadavath 等。《通过模型撰写的评估发现语言模型行为》。计算语言学协会论文集：*ACL 2023*，第13387–13434页，2023年。Myra Cheng、Sunny Yu、Cinoo Lee、Pranav Khadpe、Lujain Ibrahim 和 Dan Jurafsky。《社会性谄媚：对大语言模型谄媚行为的更广泛理解》。*arXiv* 预印本 *arXiv:2505.13995*，2025年。Richard Smith。《同行评审：科学与期刊核心环节中的有缺陷流程》。英国皇家医学会会刊，99(4)：178–182，2006年。

用于零样本同行评审的提示词

Task

你将获得一篇科学论文的论文标题、关键词和全文。你的目标是准确分析整篇稿件，并扮演同行评审人的角色，对整篇论文进行评估。你需要给出数值评分，概述你的完整论文评审意见，并说明你对该决定的置信度。

注意事项

1. 你必须对论文的构想进行评分，范围为1 至 10 分。必须对论文的全文进行评分，范围为 1 至 10 分。3. 你对论文构想和全文的评分必须包含 1 至 10 分的置信度。4. 你将评审来自不同科学领域的论文，因此评审构想时应灵活应对。5. 仔细评估论文的全部内容，不要仓促下结论。6. **切勿**产生幻觉或编造新信息。

创意评审响应格式：JSON

仅对创意评审的置信度：int，仅对创意评审的内容：str，仅对创意评审的评分：int

全文评审响应格式：JSON

全文评审的置信度：int，全文评审内容：str，全文评审的评分：int

输入文本结构

论文标题： 标题 **关键词：** 关键词 **论文全文：** 全文

B 对论文中提出的创意进行零样本同行评审时使用的提示 er

Task

你将获得一篇科学论文的论文标题、摘要和关键词。你的目标是准确分析整篇稿件，并扮演同行评审人的角色，对论文中提出的观点进行评估。你需要给出数值评分，概述你的评审意见以及对自己判断的置信度。

注意事项

1. 你必须对该创意进行评审，评分范围为 1 至 10。2. 你对论文创意的评分必须包含一个 1 至 10 范围内的置信度。3. 你将收到来自不同科学领域的论文，因此评审创意时应灵活应对。4. 不要产生幻觉或编造新信息。

创意评审回复格式：JSON

仅对创意评审的置信度：int，仅对
创意评审的内容：str，仅对创意评
审的评分：int

输入文本结构

论文标题： 标题 **论文摘要：** “‘
plaintext 摘要 “‘ **关键词：** 关键词

C 用于出版后结果数据集消融实验的提示词

Task

你将收到一篇科学论文的论文标题、关键词和全文。你的目标是准确分析整篇稿件，并以同行评审人的身份评估论文的全文。你需要给出数值评分，并说明完整的论文评审意见以及对自身判断的置信度。

注意事项

1. 你必须对论文的构想进行评审，评分范围为1 到 10 你还必须对论文全文进行评审，评分范围为 1 到 10 分。3. 你对论文构想和全文的评分都必须包含 1 到 10 分范围内的置信度。4. 你将评审来自不同科学领域的论文，因此评审构想时要灵活变通。5. 仔细评估论文的全部内容，不要仓促下结论。6. **切勿**产生幻觉或编造新信息。

评分校准

1. 1-3：存在根本性缺陷 2. 4-5：低于平均水平，贡献有限 3. 6-7：扎实的工作，有用但并非卓越 4. 8：卓越——跻身前 10% 5. 9：杰出——跻身前 5% 6. 10：具有范式变革意义——跻身前 1% 7. 只有 5% 的论文应被视为真正卓越（分数 8+） 8. 大多数论文，即使是优秀的论文，分数也应在 4-7 之间 9. 只有具有范式变革意义的工作才应获得 9-10 分

创意评审响应格式：JSON

仅对创意评审的置信度：int，仅对创意评审的内容：str，仅对创意评审的评分：int


全文评审响应格式：JSON

全文评审的置信度：int，全文评审内容：str，全文评审的评分：int

输入文本结构

论文标题： TITLE **关键词：** KEYWORDS **论文全文：** FULL-TEXT

D 创意评审中其余模型的大语言模型报告的置信度与预测偏差图



(a) Gemma3-27b-IT (b) Llama-3.1-Tulu-3-70B (c) Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5


图10：大语言模型使用摘要评审给定论文中的创意时的置信度图

E 论文的会议构成


表7：论文的会议构成

会议	Year	# 论文
ICLR.cc/2023/Conference	2023	4,903
ICLR.cc/2022/Conference	2022	3,369
ICLR.cc/2021/Conference	2021	2,975
NeurIPS.cc/2022/Conference	2022	2,816
NeurIPS.cc/2021/Conference	2021	2,754
ICLR.cc/2020/Conference	2020	1,732
ICLR.cc/2019/Conference	2019	1,555
ICLR.cc/2018/Conference	2018	980
ICLR.cc/2017年/Conference	2017	497
ICLR.cc/2018年/Workshop	2018	264
auai.org/不确定性人工智能会议/2022年/Conference	2022	229
robot-learning.org/CoRL/2023年/Conference	2023	197
robot-learning.org/CoRL/2022年/Conference	2022	197
NeurIPS.cc/2022年/Track/数据集	2022	163
robot-learning.org/CoRL/2021年/会议	2021	153
NeurIPS.cc/2021年/赛道/数据集	2021	144
MIDL.io/2020年/会议	2020	135
ICLR.cc/2017年/研讨会	2017	121
MIDL.io/2019年/会议	2019	117
MIDL.io/2023年/会议	2023	112


F L其余模型的语言模型报告的置信度与预测偏差关系图




(a) Gemma3-27b-IT




(b) Llama-3.1-Tulu-3-70B




(c) Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5




(d) Llama-3.3-70B-Instruct



(e) Qwen3-32B



（f）Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking



(g) gpt-oss-20b

图11：使用全文审阅科学文章完整内容时，大语言模型报告的置信度与预测偏差

G 智能体同行评审演示

图12展示了一个模拟界面。由于它解决了我们主要实验中发现的局限性，因此有望应用于智能体同行评审系统。与我们先前实验中评估的纯文本零样本方法不同，这种类似沙盒的界面为任何大语言模型配备了计算工具，包括代码执行、依赖项检查和自动化可复现性评估功能。

该界面展示了一个多阶段评审流程：智能体首先分析论文 PDF，执行所提供的代码以验证论断，并生成结构化反馈。遥测面板显示通过工具增强分析而非单纯文本计算得出的定量指标（新颖性、可推广性、可复现性）。这一方法直接回应了我们的发现：当前的大语言模型在仅依赖




图12：智能体同行评审沙盒

稿件文本时，往往会表现出系统性的过度自信和较差的校准效果（§4.2）。采用类似架构的智能体系统将为实现更可靠的科学评估提供一条途径。