arXiv:2611.30281v1 [cs.AI] 23 Nov 2026

大语言模型中的异质推理学习：从模式兼容性到局部瓶颈

Sunbowen Li[1], **Dandan Song**[1*], **Shengkun Ma**[1], **Xuanning Cao**[2]

[1]北京理工大学， [2]中国科学技术大学 a

摘要

后训练中的大语言模型通常会汇集来自不同教师或算法的推理轨迹，但标准监督微调（SFT）能否在没有显式模式条件控制的情况下学习此类异质策略，仍不明确。我们通过形式化的混合公式和受控实验，研究异质推理的可学习性及其局部瓶颈。首先，我们形式化刻画最优自回归模型与潜在推理混合之间的表征兼容性：目标下一个词元分布根据各模式的前缀后验概率为其加权；一旦其他模式对该前缀赋予的似然可以忽略，分布便集中于单一模式。在一个可验证的符号图搜索环境中，针对成对的广度优先搜索和深度优先搜索轨迹，在词元预算匹配且两种模式均得以保留的情况下，无标签混合监督微调相较于同质或带标签基线并未表现出一致的劣势。在 0.6B–14B 模型和不同数据预算上的扩展实验，大体消除了全局模式混淆，使主要瓶颈转向局部状态跟踪转换。由于局部错误只有在后续推理对该步骤敏感时才会影响最终结果，我们发现，只有少数局部误差会决定结果，即关键推理节点（CRN）；只要模型具备足够的下游能力来完成剩余推导，在这些节点进行单步修复就能挽救符号搜索和自然语言基准测试中的失败轨迹。我们的环境已开源于关键推理节点（*CRN*），并且只要模型具备足够的下游能力来完成剩余推导，在这些节点进行单步修复就能挽救符号搜索和自然语言基准测试中的失败轨迹。我们的环境已开源于 https://github.com/Bowen1911/Symbolic_图_环境。

1 引言

对大语言模型（LLM）进行后训练时，通常会汇集来自不同教师或搜索算法的合成推理轨迹，这些轨迹通过不同策略解决同一问题。尽管近期方法引入了显式模式标签、前缀或专门的目标函数，以减轻干扰并保留多样性（Wu 等人，2026年；Jia 等人，2026年；Fan 等人，2026年），大规模流程仍然经常在异

异质语料。这引出了一个核心问题：标准自回归监督微调能否在没有显式模式标注的情况下学会异质推理策略？在资源有限时，哪些因素决定其成功或失败？

作为理论动机，我们首先形式化分析最优自回归模型与多模式监督之间的表征兼容性：对生成前缀进行条件化，会依据后验概率为候选策略赋予权重；一旦前缀排除了其他模式，模型便会锁定单一策略。为在排除教师质量或风格差异等混杂因素的情况下检验有限资源下的可学习性，我们构建了一个可验证的符号图搜索环境，其中每个问题都配有一条广度优先搜索（广度优先搜索）轨迹和一条深度优先搜索（深度优先搜索）轨迹。在 Qwen3 基础模型（Yang 等人，2025）上，在词元预算相同的情况下，与单策略训练或带标签训练相比，无标签混合监督微调并未表现出稳定劣势；而无条件采样在 94.5% 的测试问题上都能恢复有效的广度优先搜索和深度优先搜索解。对 0.6B–14B 模型及不同数据预算进行扩展实验后还发现，只要模型容量和训练词元充足，就几乎可以消除轨迹中途的模式切换。

那么，异质策略掌握之后，推理失败为何仍然存在？逐步回放显示，大多数首次错误发生在局部状态跟踪步骤，尤其是在判断到达状态是新发现的，还是已经访问过时。通过将局部策略误差按下游决策敏感性加权来界定端到端性能差距，可以将此类后果性分支步骤形式化为关键推理

*通讯作者

节点（*CRN*）。在符号搜索中，修正一个状态跟踪错误可将延续成功率从 16.5% 提高到 45.4%，而二元事件类型提示则能以 44.5% 的成绩恢复几乎全部增益。在使用 Qwen3.8-27B（Qwen 团队，2026年）和 DeepSeek-V4.1-Flash（DeepSeek-AI 等，2026年）进行 GPQA-Diamond（Rein 等，2023年）和人类最后的考试（HLE）（人工智能安全中心等，2026年）评测时，我们进一步通过四次推演，以独立的原子问题探查每个局部化错误，并将错误复现率至少达到 50% 的步骤视为可稳定复现的 CRN。仅有 15.55% 的局部化错误符合这一标准，表明 CRN 十分稀疏；修正一个这样的节点，可将整体续写准确率从 6.17% 提高到 11.05%，并在 GPQA-Diamond 上提高 $+22.7$ 至 $+24.4$ 个百分点；只要模型具备足够的下游能力来完成推导，就能挽救失败的推演。

我们的主要贡献有三点：

- 我们将异质监督形式化为潜在混合，以阐明自回归模型与无标签多模式推理之间的表征兼容性。

- 在可验证的符号搜索环境中，我们发现，与同质基线和带标签基线相比，无标签混合监督微调并未表现出持续劣势，同时在不同规模下保留了双模式多样性。

- 我们提出一个按敏感度加权的性能界限，作为解释框架；并通过实证表明，在 CRN 处进行单步干预，能够挽救符号搜索和自然语言任务中的失败轨迹。

2 相关工作

2.1 缩放定律

缩放定律刻画了大语言模型的性能如何随模型规模、训练数据和计算量变化（Kaplan 等人，2020年；Hoffmann 等人，2022）。近期研究将缩放分析扩展至数据构成和混合优化（Ye 等人，2025；Shukor 等人，2025）。然而，这些研究主要关注资源分配和数据比例，异质推理轨迹的结构复杂性在很大程度上仍未得到探索。

2.2 图搜索与推理模式

图搜索。 图搜索任务已被广泛用于研究大语言模型的推理与计划能力——能力。NLGraph（Wang 等人，2023年）通过连通性和最短路径搜索等任务评估图推理，而Zhang 等人（2024年）则考察图推理在已记忆模式之外的泛化能力。与我们的研究设定更为接近的是，Stream of Search（Gandhi 等人，2024年）使用不同策略生成的搜索轨迹训练大语言模型，展示了学习显式搜索和回溯行为的益处。Li 和 Cao （2026年）在推理图上跨轨迹重组部分解，以实现验证器引导推理；而我们研究的是训练时可学习性。

推理模式。 近期关于测试时扩展的研究强调了保留多样化推理模式的重要性。ModC（Wu 等人，2026年）通过模式条件训练和推理提升多样本推理。SSFT采用基于集合的全局目标和二分图匹配，以保留多样化的推理轨迹，并产生涌现的全局分叉令牌（Jia 等人，2026年）。前缀条件监督微调（Fan 等人，2026年）通过响应专属前缀缓解优化干扰。这些方法通过条件设定或专门设计的训练目标保留推理多样性，以提升测试时性能。

2.3 关键推理步骤的重要性

以往研究探索了过程级监督，以提升多步推理能力（Lightman 等人，2024年；Wang 等人，2024年）。近期研究进一步揭示，少量高熵令牌在面向推理的强化学习中可能发挥不成比例的重要作用（Wang 等人，2025）。关键令牌微调会筛选出影响重大的令牌，进行有针对性的微调（Ruan 等人，2025）。GPO通过优势估计识别关键步骤，从这些位置采样新的推演，并在优化过程中优先处理这些步骤（Yu 等人，2025）。其他研究探讨了多教师蒸馏中的局部可学习性（Just 等人，2026年）以及可复用推理模块在组合泛化中的作用（Kong 等人，2026年）。我们的实验在受控的混合策略设置中，考察了在反复出现的错误处提供局部辅助的效果。

3 内在异质学习表述

为阐明本实证研究的动机，我们将异构推理表述为一种潜在混合分布，并说明为何标准自回归因

式分解在表征层面与无标签的多模式监督相兼容。

3.1 多模式目标分布

令 x 表示从分布 p_X中采样得到的问题，令 $y = (y_1$、.....、$y_T)$表示以序列结束标记结尾的完整推理轨迹。我们假设存在 K 种潜在推理模式，编号为 $Z \in \{1, \ldots, K\}$。每种模式 z定义一个条件分布 $p_z(y \mid x)$，其混合权重为 $\pi_z(x) \geq 0$ ($\sum_{z=1}^{K} \pi_z(x) = 1$), 由此得到目标混合分布 $p^*(y \mid x) = \sum_{z=1}^{K} \pi_z\ x\ p_z\ y \mid x \qquad Z$ ( ) ( ), 其中各模式对应不同的教师或问题求解策略。

期望监督微调损失是完整轨迹的负对数似然，$\mathcal{L}(\theta) = -\mathbb{E}_{x \sim p_X,\ y \sim p^*(\cdot \mid x)} \log\ p_\theta(y \mid x)$。假设条件熵有限，则该交叉熵可分解为目标条件熵与期望 KL散度：

$$\mathcal{L}(\theta) = H_{p^*}(Y \mid X) + \mathbb{E}_{x \sim p_X} D_{\mathrm{KL}}(p^*(\cdot \mid x) \| p_\theta(\cdot \mid x)) \,. \tag{1}$$

通过超额风险$E_{\mathrm{dist}}(\theta) = \mathcal{L}(\theta) - H_{p^*}(Y \mid X)$来衡量分布学习——该风险等于从 p^* 到 p_θ的平均KL散度——这意味着，当模型能够表征 p^* 并达到 $\mathcal{L}(\theta)$的全局最小值时，对于 p_X-几乎处处的 x，我们有 $E_{\mathrm{dist}}(\theta) = 0$，从而有 $p_\theta(\cdot \mid x) = p^*(\cdot \mid x)$。

表征兼容性。尽管多模式学习退化直观上被归因于异构轨迹之间相互冲突的学习，但方程1 表明，异构轨迹本身不会在监督微调目标中引入冲突：一个具有足够表达能力且最小化期望损失的自回归模型可以表示精确的混合分布 p^*，从而将表征兼容性与有限资源下的可学习性区分开来。

3.2 前缀条件化的模式后验

令 $h_t = (x,\ y_{<t})$ 表示步骤 t 时的生成历史。对于在 p^*下具有正概率的任意历史，目标下一个词元分布是后验加权混合 $p^*(y_t \mid h_t) = \sum_{z=1}^{K} p^*\ z \mid h_t\ p_z\ y_t \mid h_t$ ( ) ( )，其贝叶斯后验权重为：

$$p^*(z \mid h_t) = \frac{\pi_z(x) p_z(y_{<t} \mid x)}{\sum_{j=1}^{K} \pi_j(x) p_j(y_{<t} \mid x)}. \tag{2}$$

公式 2 是目标条件分布 $p^*(y_t \mid h_t)$ 的一种性质（而非关于所学习内部回路的断言）：在最优分布 p^* 下，前缀似然 $p_z(y_{<t} \mid x)$ 决定了各步骤中的模式权重。当多个模式都对 $y_{<t}$ 赋予不可忽略的似然（例如共享初始步骤或存在重叠的自然语言前缀）时，$p^*(z \mid h_t)$ 仍然是非退化的，最优预测也会保留它们的混合。若满足充分条件：对于 $t > \tau_{\mathrm{sep}}$，替代模式对已生成前缀赋予零（或可忽略的）似然，则会集中于单一模式 z^*，即 $p_z(y_{<t} \mid x) = 0$（或 $\ll p_{z^*}(y_{<t} \mid x)$），对所有$z \neq z^*$ 均成立（如确定性 BFS 与 DFS 在根节点之后的分支步骤 τ_{sep} 中），从而得到 $p^*(z^* \mid h_t) = 1$（或 ≈ 1）。这一形式化为我们的实验提供了概念动机：由于前缀条件化在无需显式标签的情况下即可充分表达多模式分布，接下来我们将检验有限模型在实践中如何学习这类混合。

4 多模式图搜索学习

4.1 符号搜索环境

我们使用一个符号资源规划环境，作为研究大语言模型如何学习并结合搜索策略的受控代理环境。该环境通过程序生成的任务、搜索轨迹和可执行的正确性检查，隔离了搜索决策与状态跟踪。

任务。一个任务指定了初始资源清单 $\mathbf{s}_0$, 目标 $\mathbf{g}$ 以及一组转换规则 $\mathcal{R}$。每个状态都是一个由非负整数资源计数组成的向量。规则 r 消耗 $\mathbf{u}_r$ 并产生$\mathbf{v}_r$，并在 $\mathbf{s}_{t+1} = \mathbf{s}_t - \mathbf{u}_r + \mathbf{v}_r$ 时$\mathbf{s}_t \succeq \mathbf{u}_r$更新状态。所有不等式均按分量计算。当 $\mathbf{s}_t \succeq \mathbf{g}$时达到目标。规则不会增加资源总数，因此可达状态空间是有限的。图 1展示了一个示例：每个节点表示一份完整的资源清单，每条边应用一条规则。不同的选择可能导向解决方案，也可能陷入死路。

搜索轨迹。该环境支持正向搜索和反向搜索，每种搜索均可采用广度优先搜索或深度优先搜索。正向搜索从初始资源清单开始；反向搜索则不断回溯目标要求，直到初始资源清单满足这些要求。我们的实验针对相同问题混合使用正向广度优先搜索和深度优先搜索轨迹。输入包含资源类型、初始资源清单、目标和规则；带标签的




图1：一个资源规划任务。规则 r1 会导致死路。r0、r2 和 r0、r3、r4 均可到达目标。

提示词

```
资源 A B C D E
G X
初始状态 A:1 B:1 C:1
目标 G:1
规则
r0: A:1 B:1 -> D:1
r1: A:1 C:1 -> X:1
r2: C:1 D:1 -> G:1
r3: D:1 -> E:1
r4: C:1 E:1 -> G:1
```

回答（节选）

```
<思考>
...
NEW n1 VIA r0 状态 C:1 D:1
...
NEW n3 VIA r2 状态 G:1
...
重复 n3 VIA r4
...
</思考>
计划 r0 r2
END
```

图2：一个最简问答示例。省略了聊天角色分隔符；<think> 作为助手前缀提供。

比较还会额外指定一种策略。输出记录节点扩展、后继节点、重复状态和目标检测结果，随后给出最终规则序列。图 2 展示了用于表示这些搜索轨迹的符号语言。具体而言，NEW 引入一个此前未出现过的状态，而 DUP 则引用一个已有状态。生成参数控制资源数量、规则数量和依赖结构。附录A定义了事件语法和符号含义。

验证。 验证器会回放搜索事件，并独立执行最终计划。联合准确率要求搜索轨迹有效且最终答案正确；仅有正确计划也可能伴随无效搜索。

4.2 从异质监督中学习

我们比较仅广度优先搜索、仅深度优先搜索、混合和混合+标签监督，并将每次运行初始化为

训练数据	准确率(%)	T90（观测值）	Cov.@8(%)
仅广度优先搜索	98.8	400M	0.0
仅深度优先搜索	97.7	300M	0.0
混合	99.2	300M	94.5
混合+标签	98.5	300M	94.5

表 1：600M 训练词元预算下的同质与异质监督。

Qwen3-4B-Base。所有设置均使用相同的 20K 个训练问题，以及累计约 600M 个完整序列训练词元。混合模式为每个问题包含两种搜索轨迹；混合+标签则添加了明确的策略 BFS/DFS 输入条件。

我们在 1,000 个问题上评估联合准确率，并在 200 个问题上评估双模式覆盖率（Cov.@8）。覆盖率要求针对同一问题，同时观察到正确的广度优先搜索轨迹和正确的深度优先搜索轨迹。三个未标注模型对每个问题使用八个无条件样本；混合+标签在每种策略条件下各使用四个样本。其准确率评估为每个问题分配一个标签，并在各难度层级内保持平衡。每训练 100M 个词元评估一次检查点；T90（观测值）表示首次观测到联合准确率达到 90% 的检查点所对应的累计训练词元数。附录B.1介绍了训练与评估详情。

表1 显示，混合模型的联合准确率达到 99.2%，高于仅广度优先搜索的 98.8% 和仅深度优先搜索的 97.7%；其观测到的 T90 为 3 亿个 token，与仅深度优先搜索持平，且早于仅广度优先搜索（4 亿个）。为验证这种持平并非上限饱和造成的假象，我们还比较了更难的中等子集（500 道题；表6，附录 B.1）上的完整预算曲线：在达到饱和之前，混合模型在 2 亿个 token 时的准确率为 79.8%（介于仅广度优先搜索的 71.6% 和仅深度优先搜索的 86.6 % 之间），并在 3 亿个 token 时达到 92.2%，表明模型能够有效学习混合模式，且未发生模式干扰崩溃。显式标签同样未带来可观测的提升：混合模型+标签的准确率达到 98.5%，T90 同样为 3 亿个 token；两种混合模型的双模式覆盖率均为 94.5%，证实在无条件采样下，两种搜索策略都会涌现。

4.3 资源依赖型可学习性

我们在包含 10K、20K 和 40K 条轨迹的嵌套数据集上，对参数规模为 0.6B、4B、8B 和 14B 的 Qwen3 Base 模型进行微调。广度优先搜索和深度优先搜索轨迹




图 3：总计 10K、20K 和 40K 条训练轨迹的学习曲线，其中广度优先搜索和深度优先搜索按序列数量以 1:1 的比例混合。每个点代表一个训练轮次检查点。

以 1:1 的比例混合，每个问题各贡献一条来自每种策略的轨迹。每次运行均从 Base 开始训练 6 轮，并在每个保存的轮次后进行评估：总计 12 次训练运行和 72 个检查点观测。所有实验均使用 8 张 H20 GPU 完成。

我们在包含 1,000 个问题的留出测试集上评估每个训练轮次检查点（图 3）。由于所有模型共用同一个分词器，固定数据集大小和训练轮次即可使不同模型规模的累计训练词元数量保持一致，而增加数据集大小则会同时增加问题多样性和累计训练词元数量。训练详情和完整的评估问答示例见附录 B.2和B.3。

扩展行为。 图 3 显示，4B 和 8B 模型能够有效学习混合 BFS/DFS 轨迹，并在测试集上达到较高准确率。随着数据集规模和训练轮次增加，性能不断提升；在相近的词元预算下，4B 和 8B 模型的曲线逐渐接近 14B 模型。0.6B 模型的性能也有所提升，在拥有 40K 条训练轨迹的第五个训练轮次达到 84.1% 的准确率（表 8），但在测试的预算范围内仍低于更大规模的模型。值得注意的是，14B 模型




图 4：在 10K、20K 和 40K 条训练轨迹中，可识别的成功验证轨迹所占的广度优先搜索和深度优先搜索边际比例（%）。

在第一个训练轮次的准确率较低（例如表中为 9.5%8），随后迅速追赶，并在第五个训练轮次达到 99.0%；这是因为更大规模的模型需要更多优化更新，才能在一个训练轮次内适应专门的符号任务。不同模型规模和训练预算之间的差异表明，实际的异构推理可学习性具有资源依赖性。

边际模式平衡。 图 4 进一步检验无条件单样本生成能否恢复 1:1 的训练先验 τ_{sep}。在训练预算较紧或使用 0.6B 模型时，生成结果会适度偏向深度优先搜索；而随着模型和数据集规模增大（4B–14B，20K–40K 条轨迹），生成结果会趋近于 50:50 的比例，同时轨迹内部的模式切换逐渐消失（附录 B.4）。

5 异构推理中的局部瓶颈

既然模型能够学会混合搜索策略而不产生全局模式混淆，那么剩余的失败是由什么造成的？由于异构轨迹仍需沿着每条搜索路径处理局部分支决策，我们首先使用事件级回放来定位失败轨迹在哪一步出现问题（表格 2），并据此将连续的分支步骤表述为*CRN*，进而在符号任务和自然语言任务中开展有针对性的修复实验。

5.1 定位首次错误

我们在相同的 1,000 个验证问题上，对四种模型规模在第 1–6 轮次的 2.4万条响应进行回放。原始错误数取决于事件发生的频率，以及有多少回答到达某个位置。因此，我们采用两个分母：每种事件类型的事件机会数，以及在此前未发生错误的情况下到达每个位置区间的回答数。两者

事件	机会	首次错误率（%）	
NEW	928,999	2,761	0.2972
DUP	813,457	2,143	0.2634
PLAN	18,900	218	1.1534
扩展	639,587	63	0.0099

表2：2.4万条回答中按预期事件类型划分的首次错误。机会列统计具有有效前缀的事件，范围截至完成或包括首次错误。其他字段中的错误极为罕见，因此未列出。

成功和失败的回答均计入；计数在完成或首次错误时停止，包括导致错误的事件。事件类型根据验证器判定接下来应发生的内容进行分配。附录 C 详细说明了回放程序和预期事件分类。

状态跟踪中的错误。 NEW 登记一个新状态；重复识别已访问过的状态。两者合计占事件机会的57.05%，却占全部5,318个首次错误的92.22%（表2）。在67.73%的首次错误中，模型应用了预期规则，却混淆了这两种事件类型。因此，每个后继步骤都构成一个局部二元分支点（NEW 与重复），在此处错误判定状态新颖性会破坏搜索前沿。

最终计划错误。 较高的计划率（见表2 ）是按完整规则序列衡量的。在其218个首次错误中，213个（97.71%）涉及最终计划执行期间任务资源不足，而此前的搜索事件通过了回放。因此，回放将搜索期间的状态跟踪失败与构建可执行的最终计划时的失败区分开来。

5.2 局部误差与下游敏感性

既然异质混合在表征上与自回归建模兼容，并且在预算充足时可通过经验学习，那么在有限训练资源下，错误通常出现在何处？表2表明，失败集中在局部分支转移（NEW/重复），其结果会改变后续搜索路径。为了形式化此类分支节点上的错误为何具有过大影响——即定义 *CRN*——我们将局部预测误差和后续影响与总体成功率差距联系起来。

序贯决策形式化。 令 $h_t = (x,\ y_{<t})$ 表示推理历史，a_t 下一个推理动作；在词元粒度上，$a_t = y_t$。我们在相同的问题分布 p_X 和状态转移下比较目标策略 p^* 与学生策略 p_θ。设有限时域为 T，并使用吸收式 EOS 状态填充已终止的轨迹。令 $R(x,\ y) \in \{0,1\}$ 表示成功推理，并定义 $J(p) = \mathbb{E}_{x\sim p_X,\ y\sim p(\cdot|x)}[R(x,\ y)]$。学生策略续接下的动作价值为

$$Q_t^\theta(h_t, a) = \Pr(R = 1 \mid h_t, \mathrm{do}(a_t = a), p_\theta)\,. \tag{3}$$

此处，$\mathrm{do}(a_t = a)$ 固定当前动作，此后所有剩余动作遵循 p_θ。令 $d_t^{p^*}$ 表示由 p^*诱导的历史分布，并记 $\Delta J = J(p^*) - J(p_\theta)$。将性能差分引理（Kakade和Langford，2002）应用于我们的有限时域设定，可得

$$\Delta J = \sum_{t=1}^{T} \mathbb{E}_{h_t\sim d_t^{p^*}}\Big[\sum_a \big(p^*(a \mid h_t) - p_\theta(a \mid h_t)\big) Q_t^\theta(h_t, a)\Big]. \tag{4}$$

为此，定义学生状态价值 $V_t^\theta(h_t) = \sum_a p_\theta(a \mid h_t) Q_t^\theta(h_t, a)$，其终止价值为$V_{T+1}^\theta = R$。根据贝尔曼一致性，公式 4 中的期望内层求和等于沿目标策略轨迹从 $V_t^\theta(h_t)$ 到 $V_{t+1}^\theta(h_{t+1})$ 的预期变化。对 t 求和后，求和项望远镜相消，得到$J(p^*) - J(p_\theta)$。

局部误差与决策敏感度。 定义局部策略误差和决策敏感度如下：

$$\begin{aligned} e_t(h_t) &= D_{\mathrm{TV}}(p^*(\cdot \mid h_t), p_\theta(\cdot \mid h_t))\,, \\ S_t^\theta(h_t) &= \max_a Q_t^\theta(h_t, a) - \min_a Q_t^\theta(h_t, a), \end{aligned} \tag{5}$$

其中 $D_{\mathrm{TV}}(p,\ q) = \frac{1}{2}\sum_a |p(a) - q(a)|$ 是总变差距离，用于衡量同一历史下目标动作分布与学生动作分布之间的差异。由于策略差异之和为零，将 Q_t^θ 居中于其取值范围的中点，可将公式 4中的内层和的绝对值界定为 $S_t^\theta(h_t)e_t(h_t)$。由三角不等式可得

$$|\Delta J| \le \sum_{t=1}^{T} \mathbb{E}_{h_t\sim d_t^{p^*}}\Big[S_t^\theta(h_t) e_t(h_t)\Big]. \tag{6}$$

令 $\kappa_t(h_t) = D_{\mathrm{KL}}(p^*(\cdot \mid h_t) \| p_\theta(\cdot \mid h_t))$，使用自然对数。由皮涅克不等式可得$e_t(h_t) \le \sqrt{\kappa_t(h_t)/2}$，因此

$$|\Delta J| \le \sum_{t=1}^{T} \mathbb{E}_{h_t\sim d_t^{p^*}}\left[S_t^\theta(h_t)\sqrt{\frac{\kappa_t(h_t)}{2}}\right]. \tag{7}$$

模型规模	案例	A：无辅助	B：类型提示	C：完全修复	C−A（百分点）	调整后的 p
0.6B	495	10.15 [8.18, 12.27]	32.22 [28.59, 35.96]	32.47 [28.74, 36.26]	+22.32 [+19.14, +25.61]	<0.0002
4B	98	28.06 [21.43, 34.95]	63.27 [54.85, 71.68]	66.33 [58.16, 74.49]	+38.27 [+31.12, +45.92]	<0.0002
8B	88	24.72 [17.90, 31.83]	65.34 [56.53, 73.86]	70.17 [61.93, 78.12]	+45.45 [+37.50, +53.69]	<0.0002
14B	86	31.69 [23.84, 39.83]	72.67 [64.83, 80.23]	70.35 [61.92, 78.49]	+38.66 [+30.23, +47.38]	<0.0002
合并	767	16.53 [14.54, 18.57]	44.52 [41.47, 47.54]	45.37 [42.36, 48.47]	+28.85 [+26.21, +31.56]	<0.0002

表 3：在NEW/重复首次错误后进行局部辅助的成功率（%）。括号内为源问题簇自助法 95% 置信区间；p 数值比较 Holm 校正后的 C 与 A。统计详情见附录D。

该界根据当前历史下的决策敏感度对局部预测误差进行加权。因此，仅凭局部分布误差无法确定其对推理成功的潜在影响。

潜在局部贡献。方程6 中的局部项定义了一个潜在贡献分数，

$$C_{\mathrm{pot}}(h_t) = S_t^{\theta}(h_t) e_t(h_t). \tag{8}$$

该评分将分布不匹配与后续状态值的取值范围相结合，从而界定方程 4 中局部项的绝对值，而带符号的策略加权动作值则决定实际贡献。这一分解为局部误差为何会产生异质性影响提供了解释框架：只有当错误与较高的下游敏感度同时出现时，错误才会降低任务成功率，这促使我们提出 ***CRN*** 的概念。由于在大规模动作空间上直接估计 $e_t(h_t)$ 和 $S_t^{\theta}(h_t)$ 是不可行的，因此我们通过下文针对性的单步干预所带来的实际成功率增益，对局部关键性进行实证操作化与评估。

局部干预价值。 在事件级层面，设 h 是紧接决策之前的有效前缀，设 a_{fix} 是正确事件。修正该事件后恢复学生模型生成，其修复价值为

$$\Delta^{\theta}_{\mathrm{repair}}(h) = Q^{\theta}(h, a_{\mathrm{fix}}) - V^{\theta}(h). \tag{9}$$

正值意味着，在相同学生模型下，纠正一个事件会提高成功完成的概率。更一般地，对于辅助程序 I，我们度量

$$\Delta^{\theta}_{I}(h) = \Pr(R = 1 \mid h, I, p_\theta) - V^{\theta}(h). \tag{10}$$

该量包含随事件提供的任何引导信息。若干预仅限于固定该事件，则其等于公式9 。我们使用辅助对照来评估首次错误回放所识别的状态跟踪位置。

5.3 局部辅助后的延续

案例与条件。 我们从 Qwen3-0.6B、4B、8B 和 14B 的第 2 轮验证回答中，选取所有 767 个模型-问题案例（涵盖 552 个不同的源问题），这些案例的首个错误均为同一规则下 NEW/DUP 类型混淆。保留错误发生前的有效前缀后，我们在三种条件下从原始检查点为每个案例采样四个延续：**A** （无辅助重采样）、 **B** （仅提供正确的事件类型），以及**C** （提供一个完全修正后的事件）。成功要求同时具备合法搜索轨迹和有效的最终计划（详见附录 D）。

使用原始模型进行恢复。 表 3显示，完整的单事件修复（C）在所有模型规模上均显著优于无辅助重采样（A）（+22.32至 +45.45个百分点）。合并成功率从 16.53% 上升至 45.37%（+28.85 个百分点），由此估算出公式 $\Delta^{\theta_i}_{I_C}(h_i)$中的平均局部辅助价值 10。因此，修正一个中间错误，就能让原始检查点完成大量此前失败的搜索，而不再仅仅依赖重采样带来的运气。

事件类型作为局部瓶颈。 仅提供类型的辅助（B）已将合并成功率提升至 44.52%（比 A 高 +28.0 个百分点），而完整事件修复（C）平均仅额外增加 0.85 个百分点。因此，大部分恢复仅通过消除状态登记（NEW）与识别（重复）之间的歧义即可实现，这表明该决策是首要的局部瓶颈。

启示。 这些结果表明，模型通常能够充分学习底层搜索过程；一旦在某个高敏感度的状态跟踪错误处获得辅助，便能完成问题

模型	基准测试	可复现错误（%）	有效 A/C 对	A：未辅助 (%)	C：已修复 (%)	C−A (pp)	95% 置信区间 (pp)
Qwen3.8-27B	GPQA-D	52/295 (17.63)	41	17.07	41.46	+24.39	[+6.06, +43.90]
Qwen3.8-27B	HLE	324/1,642 (19.73)	272	5.15	5.88	+0.74	[−2.75, +3.90]
DeepSeek	GPQA-D	27/290 (9.31)	22	4.55	27.27	+22.73	[+3.84, +55.56]
DeepSeek	HLE	94/970 (9.69)	54	3.70	7.41	+3.70	[+0.00, +9.62]
总计	—	497/3,197 (15.55)	389	6.17	11.05	+4.88	[+0.86, +10.56]

表4：在 GPQA-Diamond（GPQA-D）和 100道题的纯文本 HLE 子集上，对 Qwen3.8-27B 和 DeepSeek V4.1 Flash（DeepSeek）通过原子探测（$\leq 2/4$ 次正确探针推演）识别出的可复现错误节点进行局部错误修复。**有效 A/C 对** 不包括会泄露答案或修复不完整的情况。

。这与我们的解释框架一致：关键决策点上的局部误差会产生远超其本身的下游影响，因此，在从混合搜索轨迹中学习时，有必要针对性地进行中间监督。

5.4 自然语言任务的 CRN

现成的大语言模型通常会在异质混合的合成推理轨迹上进行后训练，这些轨迹可能涉及不同的教师、解题路径和问题解决策略。我们使用 Qwen3.8-27B（Qwen 团队，2026年）和 DeepSeek V4.1 Flash（DeepSeek-AI 等，2026年），在 GPQA-Diamond 和 100道题的纯文本 HLE 子集上对每个问题进行四次基线展开，并借助 GPT-6-Astra [1] 在失败轨迹中定位 3,197 个错误位置，并为每个位置生成最小修复；由 gpt-6.1-sol ($n = 48$) 执行的独立分层审计确认了 87.50% 的局部化错误及其 78.57% 的局部修复（按各层样本量加权后分别为 90.15% 和 84.54%；见附录 E 中的表9）。根据公式 8，一个步骤的关键性 $C_{\text{pot}}(h_t) = S_t^\theta(h_t)e_t(h_t)$可分解为局部错误倾向 $e_t(h_t)$和下游决策敏感度 $S_t^\theta(h_t)$。为衡量 $e_t(h_t)$并区分持续性盲点与暂时性失误，我们针对每个错误构建一个简短答案原子探针，仅测试该步骤中的局部操作（每个模型展开 4 次；共 25,576 个回答）。我们将可复现错误定义为在 4 次展开中最多仅有 2 次解决正确的步骤（$\leq 50\%$），据此识别出 497 个高-e_t 节点（15.55%），并得到 389 个有效 A/C 延续对（见表4；附录 E）。

在错误已经发生的条件下，A/C 延续衡量修复价值 $\Delta^\theta_{\text{repair}}(h)$(公式 9)，反映下游敏感度 $S_t^\theta(h_t)$和延续能力 $Q^\theta(h, a_{\text{fix}})$。在 389 个可复现节点中，单步修复（**C**）使准确率从无辅助重采样（**A**）下的 6.17%（24/389）提升至 11.05%（43/389），增加了显著的 $+4.88$ 个百分点：在 GPQA-Diamond 上（基线为$> 89\%$），较强的下游能力 $Q^\theta(h, a_{\text{fix}})$ 使 Qwen3.8-27B 和 DeepSeek V4.1 Flash 分别提升 $+24.39$ 和 $+22.73$ 个百分点；而在难度更高的 HLE 子集上（基线分别为 24.75% 和 34.75% ），后续瓶颈将提升幅度限制在 $+0.74$和 $+3.70$个百分点。不可复现错误修复后也提升了 $+3.59$ 个百分点（+1.29 个百分点）：由于 A/C 延续以错误已经发生为前提，只要出错步骤位于高敏感性分支（高 S_t^θ），且具备足够的下游能力，那么无论修复的是暂时性失误还是持续性盲点，都能挽救后续轨迹。然而，对于训练时监督，应优先关注二者的交集——兼具较高错误倾向 $e_t(h_t)$ 和较高修复价值 $\Delta^\theta_{\text{repair}}$ 的 CRN。

6 结论

在本研究中，我们将异构监督形式化为一种潜在混合，以阐明其与自回归建模的表征兼容性，并实证表明，标准监督微调无需显式模式标签即可学习多模态搜索——相对于同质基线和带标签基线并未表现出一致劣势，同时保留了多模态多样性。在模型容量与训练预算充足的情况下，全局模式混淆在很大程度上消失，残余失败集中于状态跟踪等局部执行步骤。当模型具备足够的下游能力时，针对稀疏CRN的定向单步干预能够挽救符号搜索与自然语言基准测试中的失败轨迹，这表明一旦学到全局策略，推理成功主要受关键步骤上的局部执行所支配。

[1] https://deploymentsafety.openai.com/gpt-6-astra

局限性

首先，我们受控的多模式学习实验依赖于符号图搜索环境，其中广度优先搜索与深度优先搜索在根节点扩展之后的早期确定性分支步骤（τ_{sep}）上表现出硬分离。相比之下，自然语言数学或科学推理中的异构策略往往涉及软重叠——共享较长前缀、带噪声的表层实现，或轨迹中途合理的子目标切换——这在实践中可能减缓后验模式集中。

其次，尽管我们的推理时续写实验表明，修复局部化关键推理节点可带来显著的恢复效果，但我们尚未在训练时形成闭环；如何将经过敏感度加权的关键性评分转化为有针对性的训练目标——例如，在监督微调期间提高状态跟踪标记的权重，或在强化学习中分配密集的过程奖励——仍是未来研究的一个自然方向。

参考文献

人工智能安全中心、Scale AI 和 HLE贡献者联盟。2026年。用于评估人工智能能力的专家级学术问题基准测试。《自然》，649：1139–1146。

DeepSeek-AI、Anyi Xu、B. Li、Bangcai Lin、Bing Xue、BingChengXian、BingzhengXu、BochaoWu、Bowei Zhang、Boyi Deng、C. C. Yu、Chao Jin、Chaofan Lin、Chen Dong、Chenbing Wang、Chenfan Feng、Chengda Lu、Chenggang Zhao、Chengqi Deng及其他573位作者。2026年。DeepSeek-V4.1-Flash：突破键值缓存压缩的极限。预印本，arXiv:2609.19969。

范志远、陈冠桥、黄彦一、赵明宽、郭大地和 Yi R. Fung。2026年。 通过前缀条件监督微调学习多样化回答。载于 计算语言学协会第*64*届年会论文集（第*1*卷：长篇论文），第247–276页，美国加利福尼亚州圣迭戈。计算语言学协会。

Kanishk Gandhi、Denise Lee、Gabriel Grand、Muxin Liu、Winson Cheng、Archit Sharma 和 Noah D. Goodman。2024年。 搜索流（SoS）：学习如何在语言中搜索。 预印本，arXiv:2404.03683。

Jordan Hoffmann、Sebastian Borgeaud、Arthur Mensch、Elena Buchatskaya、Trevor Cai、Eliza Rutherford、Diego de Las Casas、Lisa Anne Hendricks、Johannes Welbl、Aidan Clark、Thomas Hennigan、Eric Noland、Katherine Millican、Georgevan denDriessche、Bog- dan Damoc、Aurelia Guy、Simon Osindero、Karén Simonyan、Erich Elsen 等 3 人。2022 年。对计算最优大语言模型训练的实证分析。载于神经信息处理系统进展，第 35 卷，第 30016–30030 页。Curran Associates, Inc. Sture Holm。1979 年。一种简单的序贯拒绝多重检验程序。《斯堪的纳维亚统计学杂志》，6(2):65–70。贾盛、王骁和 Shiva Kasiviswanathan。2026年。使用全局分叉令牌训练大语言模型并行推理。载于国际学习表征会议，第 2026 卷，第 84820–84846 页。Hoang Anh Just、Myeongseob Ko 和贾若曦。2026年。信号就在步骤中：用于推理数据选择的局部评分。预印本，arXiv:2510.03988。

Sham Kakade 和 John Langford。2002年。近似最优的近似强化学习。载于 第十九届国际机器学习会议论文集，ICML '02，第267—-274页，美国加利福尼亚州旧金山。Morgan Kaufmann 出版公司。

Jared Kaplan、Sam McCandlish、Tom Henighan、TomB. Brown、Benjamin Chess、Rewon Child、Scott Gray、Alec Radford、Jeffrey Wu 和 Dario Amodei。2020年。神经语言模型的缩放定律。预印本，arXiv:2001.08361。

Lingjing Kong、Xin Liu、Guangyi Chen、Martin Q. Ma、Xiangchen Song、Yuekai Sun、Mikhail Yurochkin、Taylor W. Killian、Ruslan Salakhutdinov、Kun Zhang、Eric P. Xing 和 Zhengzhong Liu。2026年。从推理轨迹到可复用模块：理解语言模型推理中的组合泛化。载于第*43*届国际机器学习会议论文集，第306卷，机器学习研究论文集，第60023–60050页。PMLR。

Rui Li 和 Shuang Cao。2026年。从轨迹到图：面向验证器引导的大语言模型推理的契约检查编辑。载于计算语言学协会第*64*届年会论文集（第*1*卷：长篇论文），第43259–43306页，美国加利福尼亚州圣迭戈。计算语言学协会。

Hunter Lightman、VineetKosaraju、Yuri Burda、Harri- son Edwards、Bowen Baker、Teddy Lee、Jan Leike、John Schulman、Ilya Sutskever 和 Karl Cobbe。2024年。让我们逐步验证。载于国际学习表征会议，第 2024 卷，第 39578–39601 页。

Qwen 团队。2026年。Qwen3.8-Max：编码与协作的新标杆。

David Rein、Betty Li Hou、Asa Cooper Stickland、Jackson Petty、Richard Yuanzhe Pang、Julien Di- rani、Julian Michael 和 Samuel R.Bowman。2023年。GPQA：研究生级别的 Google-proof 问答基准。预印本，arXiv:2311.12022。

Zhiwen Ruan、Yixia Li、He Zhu、Yun Chen、Peng Li、YangLiu 和Guanhua Chen。2025年。通过选择性关键令牌微调增强大语言模型推理。预印本，arXiv:2510.10974。

Mustafa Shukor、Louis Bethune、Dan Busbridge、David Grangier、Enrico Fini、Alaaeldin El-Nouby 和 Pierre Ablin。2025年。最优数据混合的缩放定律。载于《神经信息处理系统进展》，第38卷，主会，页码129554–129579。Curran Associates, Inc.

Heng Wang、Shangbin Feng、Tianxing He、Zhaoxuan Tan、Xiaochuang Han 和 Yulia Tsvetkov。2023年。语言模型能用自然语言解决图问题吗？载于《第*37*届神经信息处理系统国际会议论文集，NIPS '23，美国纽约州雷德胡克。Curran Associates Inc.

Peiyi Wang、Lei Li、Zhihong Shao、Runxin Xu、Damai Dai、Yifei Li、Deli Chen、Yu Wu 和 Zhifang Sui。2024年。Math-Shepherd：无需人工标注，逐步验证并强化大语言模型。载于《第*62*届计算语言学协会年会论文集（第*1*卷：长篇论文），页码9426–9439，泰国曼谷。计算语言学协会。

Shenzhi Wang、Le Yu、Chang Gao、Chujie Zheng、Shix- uan Liu、Rui Lu、Kai Dang、Xiong-Hui Chen、Jianxin Yang、Zhenru Zhang、Yuqiong Liu、An Yang、An- drew Zhao、Yang Yue、Shiji Song、Bowen Yu、Gao Huang 和 Junyang Lin。2025年。超越80/20 法则：高熵少数令牌推动大语言模型推理的有效强化学习。载于神经信息处理系统进展，第 38 卷，主会议，第115452–115486 页。Curran Associates, Inc.

Chen Wu、Sachin Goyal 和 Aditi Raghunathan。2026年。模式条件化解锁卓越的测试时计算扩展。载于国际学习表征会议，2026年卷，第 101502–101516 页。

An Yang、AnfengLi、Baosong Yang、Beichen Zhang、Binyuan Hui、Bo Zheng、Bowen Yu、Chang Gao、Chengen Huang、Chenxu Lv、Chujie Zheng、Day- i heng Liu、Fan Zhou、Fei Huang、Feng Hu、Hao Ge、Haoran Wei、Huan Lin、Jialong Tang 及其他 41 位作者。2025年。Qwen3 技术报告。预印本，arXiv:2505.09388。

Jiasheng Ye、Peiju Liu、Tianxiang Sun、Jun Zhan、Yun- hua Zhou 和 Xipeng Qiu。2025 年。数据混合法则：通过预测语言建模性能来优化数据混合。发表于 国际学习表征会议，第 2025 卷，第 82263–82287 页。

Jiahao Yu、Zelei Cheng、Xian Wu 和 Xinyu Xing。2025年。GPO：从关键步骤中学习以提升大语言模型推理能力。载于神经信息处理系统进展，第38卷，主会议，第1052–1086页。Curran Associates, Inc.

Yizhuo Zhang、Heng Wang、Shangbin Feng、Zhaox- uan Tan、Xiaochuang Han、Tianxing He 和 Yulia Tsvetkov。2024 年。大语言模型图推理能否超越模式记忆进行泛化？载于计算语言学协会论文集：*EMNLP 2024*，第2289–2305页，美国佛罗里达州迈阿密。计算语言学协会。

符号搜索语言

向量字段与方向。 向量包含非负整数资源数量。在下方的稠密表示法中，各条目遵循输入资源顺序，且必须保留中间的零值。附录 B.3 中的已保存问答示例则使用形如 `B:1` 的命名稀疏条目；未列出的资源数量均为零。 状态表示正向搜索当前持有的资源，而需求 表示反向搜索中尚待满足的要求。正向根节点为 $\mathbf{s}_0$, ，反向根节点为 $\mathbf{g}$。一条轨迹只使用这两个向量关键词之一。关键词标识搜索方向；广度优先搜索与深度优先搜索则由实际扩展顺序决定，分别采用先进先出与后进先出调度。

事件语法。 设 n 为节点标识符，r 为规则标识符，V 为 STATE 或 NEED 的占位符。对于 d 资源类型，事件形式如下：

搜索事件语法

```
扩展 n V c1 ... cd
NEW n VIA r V c1 ... cd
重复 n VIA r
关闭 n
目标 n
计划 r1 ... rk
END
```

此处，`c1 ... cd` 提供完整向量，而`VIA` 指定从当前扩展节点应用的规则。表5 总结了事件含义。

终止条件与计划方向。 当当前状态满足$\mathbf{s} \succeq \mathbf{g}$时，正向搜索终止；当$\mathbf{s}_0 \succeq \mathbf{q}$时，反向搜索终止，其中$\mathbf{q}$ 是当前需求向量。两个方向的搜索都会输出可正向执行的计划。在反向搜索中，将从根节点到目标节点的父链上的规则序列反转，即可得到该计划。例如，标记为 r1 r0 的反向父链会生成计划 r0 r1。

事件	含义
扩展	从前沿中移除节点 n，检查它的向量和终止条件，并递增检查计数。
NEW	对当前节点应用规则 r，并将一个此前未见过的向量注册为节点 n。
DUP	规则 r 的结果与现有向量匹配。引用其第一个已注册节点 n；不要创建新节点。
关闭	完成对当前非终止节点的所有规则的枚举，并提交前沿更新，即使没有生成任何后继节点。
GOAL	当前节点满足特定方向的终止条件。没有 NEW，DUP，或关闭此节点后续的事件。
PLAN	按正向执行顺序输出最终规则序列。
END	标记轨迹的结束。

表5：符号搜索事件的含义。事件列出输出关键字；含义描述其操作。在参数中，n 表示一个节点，r 表示一条转换规则。向量表示正向搜索中持有的资源（状态）或反向搜索中尚未满足的需求（需求）。

规则枚举与验证。 对于在正向搜索中不适用的规则，或其反向回归结果超出总需求上限 m 的规则，不会发出事件。验证器会独立计算所有预期的 NEW 和 DUP 事件。在关闭时，它会检查是否有遗漏的规则、顺序是否不正确，以及是否存在多余的节点。因此，轨迹无需打印整个前沿，但单一路径不能替代完整的广度优先搜索轨迹。在规则约束$\mathbf{u}_r \neq \mathbf{v}_r$ 和 $\|\mathbf{v}_r\|_1 \leq \|\mathbf{u}_r\|_1$下，正向转换和反向回归都不会重新生成扩展节点自身的向量；因此，DUP 会引用另一个已注册节点。

搜索预算。 在从前沿移除节点之前检查预算。如果预算耗尽，搜索会在前一个关闭事件之后停止，不会发出不完整的扩展事件。预算耗尽的运行均视为失败：其有效事件前缀可保留用于诊断，但会从成功的问答示例中排除。

B 训练与评估详情

B.1 匹配令牌监督比较

数据与 Token 统计。第 4.2 节中的四种配置均独立从 Qwen3-4B-Base 开始训练，并共享 20K 个不同的训练问题，一半为简单问题，一半为中等问题。仅广度优先搜索和仅深度优先搜索组仅针对这些问题重复相应策略的轨迹。混合组和混合+标签组使用相同的配对轨迹，后者在首行用户输入中添加策略：广度优先搜索或策略：深度优先搜索。所有组在每轮遍历中的问题顺序相同；混合组则在相邻遍历中交换每个问题所采用的策略。

目标预算为 6 亿个原生完整序列词元，包括提示词、思考轨迹、计划和原生模板。保留完整的样本组，因此允许略微超过目标。我们分别跟踪实际累计词元数、样本数、问题覆盖率和监督词元数。轨迹长度和标签开销会改变消耗的样本数、问题重复次数以及停止点，因此匹配词元数并不意味着每个问题的通过次数相匹配。序列长度分布也会影响注意力计算。

优化与检查点。 每次运行均使用训练 BF16、Adam（$(\beta_1, \beta_2) = (0。9, 0。95)$）、权重衰减 0.1 和梯度裁剪 1.0。学习率调度根据实际累计词元数推进：预热 3% 至 8×10^{-5}，随后进行余弦衰减至 8×10^{-6}。张量并行、上下文并行和数据并行分别为 2、4 和 4；在 8 个 H20 GPU 上，微批次预算为 32,768 个词元，全局调度批次为每个优化器步 4 个组。每次运行执行 600 次优化器更新，每 100 次更新保存并评估一个检查点。T90（观测值）采用这六个检查点中首个达到 90% 联合准确率的检查点，不进行插值。

联合准确率。所有配置均使用相同的 1,000 个验证问题，每个难度层级各 500 个。每个问题在温度为 1、top-$p = 0.95$ 的设置下，使用固定的评估种子生成一个样本。上下文长度上限为 65,536 个词元；输出限额按实际提示词长度相应扣减。原生验证器要求过程有效，且最终计划可执行并能达到目标，但不要求路径最短或与参考路径一致。混合+标签为每个问题预先指定一个策略条件：每个难度层级中，250 个标签为广度优先搜索，250 个标签为深度优先搜索。生成前，先进行固定种子洗牌，再交替分配标签，以确定这一分配。其 98.5% 的准确率表示 1,000 个条件生成结果中有 985 个成功；标签遵循度则单独跟踪。

Token 数（M）	仅广度优先搜索	仅深度优先搜索	混合
100	15.4	66.6	33.0
200	71.6	86.6	79.8
300	83.4	93.4	92.2
400	88.4	93.8	90.8
500	98.4	95.2	96.4
600	98.4	97.2	98.6

表6：三种无标签监督条件下，六个已保存检查点在中等难度验证子集上的联合成功率（%，500 个问题）。所有运行均以 Qwen3-4B-Base 为初始化模型，在 20K 个训练问题上训练（总计 ≈ 600M 词元预算），并在温度为 1、top-$p = 0.95$ 的设置下对每个问题生成一个样本。

双模式覆盖率。对于 200 个固定问题，仅广度优先搜索、仅深度优先搜索和混合模式均使用问题和<think> 前缀，各生成八个无条件样本。输出模式不受策略标签或受限解码的限制。采样温度为 1，top-$p = 0.95$。当生成的样本中包含一条被判定为仅广度优先搜索且联合正确的轨迹，以及另一条被判定为仅深度优先搜索且联合正确的轨迹时，该问题即视为已覆盖。策略根据生成的轨迹确定。混合+标签则在每种显式策略条件下各生成四个样本。因此，两种协议的总样本预算均为八个；只有混合+标签在推理时指定策略。覆盖率根据观察到的轨迹策略计算。

两种混合配置均覆盖了 200 个问题中的 189 个（94.5%）。在相同的无条件采样预算下，单策略配置覆盖的问题数为零；这些观察结果并不意味着未观察到的模式概率为零。Cov.@8 衡量的是在八个样本内观察到两种正确模式的情况。

中等难度子集在不同词元预算下的轨迹。表 6 报告了针对全部六个已保存检查点进行的事后难度分层拆解（累计预算约为数百万词元，不包含额外训练或生成），评估对象是相同的 500 道中等难度验证问题，涵盖三个未标注条件（仅广度优先搜索、仅深度优先搜索和混合）。若要求搜索过程有效且最终 计划正确，混合模式在 1 亿至 2 亿词元时的表现介于两种单一模式基线之间，并在 3 亿词元时达到 92.2%，这证实了多模式学习在上限饱和之前很早就已稳定。

轨迹数	每轮词元数	更新次数	预热
10K	22.91M	150	5
20K	46.02M	300	9
40K	93.72M	600	18

表7：不同模型规模共享的训练预算。轨迹数表示问答对数量（每个不同的问题对应两个问答对）。每轮词元数表示一次遍历中的输入词元和目标词元数量，不包括填充词元。更新次数表示六个训练轮次中的优化器步数总数；预热表示用于提高学习率的初始优化器步数。K 和 M 分别表示千和百万。

B.2 扩展实验

数据与预算。 嵌套子集保留了原始数据池的难度和结构比例。每道问题都有两条轨迹，分别来自两种前向搜索策略。输入中不含策略标签。混合数据的序列数量相等；由于轨迹长度不同，词元比例有所差异。表7 列出了 1 万、2 万和 4 万条问答轨迹对应的预算，分别对应 5,000 、 10,000 和 20,000 道不同问题。词元数量包括输入词元和目标词元；更新次数和预热次数则统计完整六轮训练计划中的优化器步数。在固定训练轮次下，改变问题数量也会改变累计训练词元和优化器更新次数。在固定词元预算下，计算成本会随模型规模而变化。

优化。 我们使用全参数 BF16 监督微调，全局批次大小为 400。Adam 使用 (β_1，β_2) =(0.9，0.95)，权重衰减为 0.1，梯度裁剪设为 1.0。学习率在更新次数的 3%（向上取整）内预热至 8×10^{-5}，并在完整的六个训练轮次中按照余弦衰减降至 8×10^{-6}。所有检查点均属于同一计划。损失对受监督的助手词元取平均，其中包括搜索轨迹和最终计划；提示词与填充位置则进行掩码处理。

上下文长度上限为 65,536 个词元，并使用 YaRN 从 32,768 扩展 2 倍。序列保持完整。训练使用 8 个 H20 GPU。动态微批次词元上限为：0.6B/4B 模型 32,768 个，8B/14B 模型 16,384 个。

评估。 固定的验证集划分包含来自两个难度层级的各 500 个问题。我们以温度 1 和 top-$p = 0.95$ 为每个问题采样一个回答。生成长度上限为 65,536 减去实际输入长度。错误和截断的回答仍计入分母，

截断情况则单独报告。任何能够合法达成目标的计划都会被接受，无需是最短路径或与参考路径一致。图中显示的是各项比例的 95% 威尔逊区间。这些区间并未分别衡量训练种子变异或重复生成变异。

B.3 一个 ActualQA 示例

模型与生成设置。 我们展示了一个从第 6 训练轮次的 Qwen3-4B-Base 检查点保存的单独评估回答；该检查点使用 20K 个不同问题和 40K 个正向广度优先搜索/深度优先搜索问答对进行了微调，两种策略各占一半。回答在温度为 1、top-$p = 0.95$ 且上下文长度上限为 65,536 个 token 的设置下生成。未使用系统消息。助手的预填内容为<think> ，后接一个换行符；回答框包含此前缀以及模型完整的后续输出。

提示词（用户）

资源 A B C D EF GH 初始状态 B:1 D:1 E:1 目标 H:1 规则 r0: A:1 -> G:1 r1: F:1 G:1 ->A:1 r2: A:1 D:1 -> H:1 r3: A:1 -> H:1 r4: A:1 D:1 ->G:1 r5: D:1 -> C:1 r6: A:1 F:1 ->G:1 r7: B:1 -> G:1 r8: G:1 -> A:1 r9: B:1 -> E:1

模型回答（完整）

<思考>扩展 n0 状态 B:1 D:1 E:1
NEW n1 VIA r5状态B:1C:1E:1
NEW n2 VIA r7状态D:1E:1G:1
NEW n3 VIA r9状态D:1E:2 关闭 n0 扩展 n1 状态 B:1 C:1 E:1
NEW n4 VIA r7状态C:1E:1G:1
NEW n5 VIA r9状态C:1E:2 关闭 n1 扩展 n4 状态 C:1 E:1 G:1
NEW n6 VIA r8状态A:1C:1E:1 关闭 n4 扩展 n6 状态 A:1 C:1 E:1 重复 n4 VIA r0 NEW n7 VIA r3状态 C:1E:1H:1 关闭 n6 扩展 n7 状态 C:1 E:1 H:1 目标 n7</思考>

计划 r5 r7 r8 r3 结束

B.4 模式混淆

我们还观察到，在单条轨迹中，广度优先搜索和深度优先搜索之间会突然切换。表 8 报告了 40K 条轨迹设置下的回答数量；每个问题对应一个回答，多次切换仅计为一次。成功且正确统计的是切换后最终答案正确的回答。随着准确率提升，不同模型规模下发生切换的轨迹从第一轮训练的 43 条降至第五轮训练的 1 条。第五轮训练时，只有 0.6B 模型产生了此类轨迹。随着训练继续，模式混淆基本消失，仅占剩余失败的一小部分。对于图 4 中广度优先搜索/深度优先搜索的边际比例，0.6B、4B、8B 和 14B 模型在 10K 条轨迹时，可识别的单一模式成功轨迹数（在 1,000 个验证问题中）分别为 280、530、512 和 655；在 20K 条轨迹时分别为 650、796、948 和 950；在 40K 条轨迹时分别为 851、972、963 和 972。

模型	训练轮次	准确率（%）	混淆	成功且正确
0.6B	1	17.60	12	0
	3	64.50	3	0
	5	84.10	1	0
4B	1	35.90	3	0
	3	93.00	0	0
	5	98.00	0	0
8B	1	46.00	14	0
	3	89.90	1	1
	5	98.00	0	0
14B	1	9.50	14	1
	3	92.80	0	0
	5	99.00	0	0

表8：在40K条轨迹上训练后，每个检查点在1,000个验证问题上的结果。准确率表示同时具备有效搜索和正确最终答案的回答所占百分比。成功且正确是其中最终答案正确的子集。

C 首次错误重放分析

示例结构。训练集包含 2 万个不同的问题，每个问题各有一条广度优先搜索轨迹和一条深度优先搜索轨迹，共形成 4 万个问答对。我们分析 Qwen3-0.6B、4B、8B 和 14B 从第 1 至第 6 轮的检查点。每个检查点都针对相同的 1,000 个验证问题各生成一个回答，其中包括 500 个简单问题和 500 个中等难度问题。生成时使用温度 1、top-$p = 0.95$,

固定的评估种子、65,536 个 token 的上下文，以及等于上下文长度上限减去输入长度的输出预算。这 2.4 万条响应共对应 1,000 个底层问题；不同模型和轮次针对同一问题生成的记录，以及单条回答中的事件，彼此相关。以下所有比率均为这些记录的合并描述性汇总。

有效前缀机会。 回放接受任何合法的前沿调度，并独立检查最终计划。成功的回答会计入直至完成的事件。失败的回答会计入直至并包括第一个可检测错误的事件。对于预期事件类型 e，令 O_e 为这些机会的数量， D_e 为回答首次失败的机会数量。经验首次错误率为

$$\widehat{\mathrm{Err}}(e) = \frac{D_e}{O_e}. \tag{11}$$

这是在前缀有效且预期事件类型为 e的条件下，首次错误所占的比例。例如，NEW 率为 0.2972%，相当于每 10,000 次此类机会中出现 29.72 次首次错误。每个回答的观察都在首次错误或成功完成时结束。

预期事件分类。 回放阶段和预期后继序列决定事件类型，且这一判断发生在读取当前输出之前。当预期为 NEW 但输出为 DUP 时，机会及其首次错误均归入 NEW；输出类型则另行记录。预期类型与输出类型也可能因规则顺序、遗漏后继项或格式错误的输出而不同。当验证器已匹配同一规则，而输出类型与预期类型不一致时，我们将其识别为同规则 NEW/DUP 混淆。共有 1,661 次 NEW→DUP 和 1,941 次 DUP→NEW 混淆，合计占首次错误的 $3,602/5,318 = 67.73\%$。预期类型与输出类型不匹配的更广义统计总数为 3,881。预期为 NEW 和 DUP 的事件合计贡献 1,742,456 次机会（占所有事件类型的 57.05%）和 4,904 次首次错误（占 92.22%）。

最终计划检查。 在 PLAN 行，验证器会独立执行完整的规则序列，并检查规则存在性、资源可用性和目标达成情况。无论序列是否与参考路径一致，也无论路径长度如何，只要序列可执行且能达成目标，验证器就会接受。因此，PLAN 机会属于序列级检查，而 NEW 和 DUP 各自记录一个后继项。这 218 个 PLAN 首次错误案例共 213 例（97.71%）为资源不足，另有 2 例未达成目标、1 例语法错误、1 例未知规则，以及 1 例序列超过 512 步的验证上限。资源不足是指在最终计划执行的某一步中，任务库存无法提供下一条规则所需的输入。此前的搜索事件均已通过回放，因此这些案例表明问题出在最终计划可执行性上。我们对关键推理决策的分析聚焦于 NEW 和 DUP，它们负责搜索过程中的状态登记与识别。

D 局部辅助评估

案例选择与延续。 干预样本池取自 40K 轨迹训练设置下第 2 轮的验证响应。我们保留所有首次重放错误属于同一规则NEW/DUP类型混淆的案例，并采用附录C中的规则匹配判据。最终样本池分别包含 0.6B、4B、8B 和 14B 模型的 495、98、88 和 86 个案例。这 767 个模型–问题案例涉及 552 个不同的源问题。每个案例均使用首次错误发生前紧邻的有效前缀，并在 A、B 和 C 条件下使用相同的原始检查点。每种条件抽取四个延续，总计 9,204 个延续。所有延续均由环境评估其过程合法性和最终计划正确性。

估计目标与聚合。 对于案例 i、条件 $k \in \{A, B, C\}$ 和延续 $s \in \{1, \ldots, 4\}$，令 R_{iks} 为联合成功指示变量。案例级成功率估计值和条件对比为

$$\widehat{v}_{ik} = \frac{1}{4}\sum_{s=1}^{4} R_{iks}, \qquad \widehat{\delta}_i^{k\ell} = \widehat{v}_{ik} - \widehat{v}_{i\ell}. \tag{12}$$

对于一组案例 $\mathcal{I}$，我们报告

$$\widehat{v}_k = \frac{1}{|\mathcal{I}|}\sum_{i\in\mathcal{I}} \widehat{v}_{ik}, \qquad \widehat{\Delta}_{k-\ell} = \frac{1}{|\mathcal{I}|}\sum_{i\in\mathcal{I}} \widehat{\delta}_i^{k\ell}. \tag{13}$$

每个模型特定估计值都取该模型所选失败案例池的平均值。合并估计值对全部 767 个案例赋予相同权重，因此模型权重取决于各自的案例数量。这些估计量描述了在三种辅助条件下，从所选有效前缀中恢复的情况。为将这些估计值与公式10联系起来，令 h_i 和 θ_i 分别表示案例 i 的有效前缀和原始检查点，并令

I_k 表示条件 k下的辅助程序。每个辅助与无辅助对比的目标是

$$\Delta_{k-A} = \frac{1}{|\mathcal{I}|} \sum_{i \in \mathcal{I}} \Delta_{I_k}^{\theta_i}(h_i), \qquad k \in \{B, C\}. \tag{14}$$

因此， Δ_{C-A} 估计所选案例的平均局部辅助价值。C–B 对比估计两种程序的平均辅助价值之差。

不确定性与配对比较。 95% 置信区间采用 10,000 次自助重采样，并按源问题聚类。每个抽样的问题都连同其所有特定于模型的案例、条件和延续样本一起纳入。成对条件比较采用双侧源问题级符号翻转检验，进行 100,000 次蒙特卡洛抽样。Holm 校正（Holm，1979）涵盖四个模型及合并摘要中各自的三组成对条件比较，共 15 组比较。表 3报告经校正的 C–Ap 值。

其他描述性对比。 B–A 的提升幅度分别约为 22.1、35.2、40.6 和 41.0 个百分点，对应 0.6B、4B、8B 和 14B；合并后为 28.0 个百分点。根据所示百分比计算出的 C–B 差值分别为 0.25、3.06、4.83 和 -2.32 个百分点，合并差值为 0.85 个百分点。这些额外对比以点估计形式报告。

E 自然语言基准测试设置与统计方案

E.1 模型与数据

基准测试。 GPQA-Diamond 包含 198 道研究生水平选择题。对于 HLE，我们从测试集中筛选出不附带图像的纯文本问题（共 2,158 道符合条件的问题），并在固定随机种子下均匀地无放回抽样 100 道问题。两个模型均在完全相同的问题集和参考答案上进行评估，其中包括 80 道简答题和 20 道选择题，且保留原始选项顺序。

推理配置。DeepSeek V4.1 Flash（DeepSeek-AI 等，2026年）和 Qwen3.8-27B（Qwen 团队，2026年）在思考模式下进行评估，使用 top-$p = 0.95$，每个回答最多可生成 65,536 个词元。

模型	基准测试	错误定位已确认	局部修复已确认
Qwen3.8-27B	GPQA-D	11/12 (91.67%)	6/11 (54.55%)
Qwen3.8-27B	HLE	11/12（91.67%）	10/11（90.91%）
DeepSeek	GPQA-D	9/12 (75.00%)	8/9（88.89%）
DeepSeek	HLE	11/12（91.67%）	9/11（81.82%）
样本总计	—	42/48（87.50%）	33/42（78.57%）
按层加权 —		90.15%	84.54%

表9：在 48 个分层随机样本（每个模型—基准测试层 12 个样本）中，由 gpt-6.1-sol 对 GPT-6-Astra 的错误定位和局部修复质量进行独立验证。修复确认以已确认的错误节点为分母；按层加权的估计值则根据这四个层在全部 3,197 个局部化错误中的占比进行加权。

E.2 答案验证与错误定位

答案评分。 首先通过基于规则的匹配，将明确给出的最终答案与参考答案及选项映射进行核验；当规则提取失败，或在可见回答非空时返回初始不匹配结果，则由 gpt-6.2-sol 进行裁定（若发生技术或协议故障，则在相同提示词下使用 gpt-6.1-sol 作为备用方案）。截断生成会单独跟踪，并计为端到端故障。

错误定位与独立验证。
对于所有模型–基准测试组合，我们使用 GPT-6- Astra (?) 作为统一的自动定位器：对于每条错误轨迹，它都会检查模型的推理轨迹及问题陈述，定位独立推理错误或下游推理错误的确切文本片段，并为每个可修复位置生成最小替换步骤。定位输入仅包括问题陈述和模型的原始轨迹；参考答案仅用于答案评分。为验证 GPT-6-Astra 的定位与修复生成的可靠性，我们使用 `gpt-6.1-sol` 对 48 个随机抽样的节点开展独立分层审计（每个模型–基准测试分层抽取 12 个；表 9）。在审计的 48 个节点中，`gpt-6.1-sol`确认 42 个局部错误位置确实存在错误（87.50%）；在这 42 个确认的错误中，33 个拟议的局部修正被验证为准确（78.57%）。根据四个抽样分层在完整的 3,197 个节点池中的相应规模加权后，定位确认率为 90.15%，修复有效率为 84.54%。

E.3 原子探测与局部延续协议

原子探针的生成与评估。为从全部 3,197 个局部错误位置中分离出可复现的步骤级瓶颈（其中 1,937 个来自 Qwen3.8-27B，1,260 个来自 DeepSeek V4.1 Flash；这些位置分布于 198 道 GPQA-Diamond 题目和 100 道纯文本 HLE 题目的 4 次基线展开中），gpt-6.2-sol 根据 GPT-6-Astra 确定的局部错误跨度、推理依据、最小修复、上游依赖项和周边上下文，为每个错误位置生成一道独立的开放式简答探测题。每道探测题都提供必要的局部前提，仅测试该错误位置所涉及的最小知识或推理操作，并附带规范参考答案及等价别名。Qwen3.8-27B 和 DeepSeek V4.1 Flash 分别独立地以思考模式回答全部 3,197 道探测题，每题回答 4 次（共计 25,576 条探测题回答），生成长度上限为 65,536 个 token，并将最终一行格式化为 FINAL: <答案>（Qwen3.8-27B 在本地运行，温度为 1.0，top-$p = 0.95$ 和 top-$k = 20$；DeepSeek V4.1 Flash 使用高推理强度和 top-$p = 0.95$）。

探测评分与可复现性标准。探测回答首先通过基于规则的提取，与规范答案及等价别名进行比对评分。未通过提取或规则匹配的可见回答，将由 DeepSeek 针对固定参考答案的语义等价性进行一次裁定（不重新求解问题、不评估中间推理，也不修改参考答案）。每个错误位置均使用最初产生该轨迹错误的源模型的 4 次探测推演进行分类：正确推演次数为 0、1 或 2 次（$\leq 50\%$）的位置被指定为可复现错误（497/3,197，15.55%）；而正确推演次数为 3 或 4 次的位置则归类为不可复现（截断回答或不包含可见最终答案的回答均计为不正确；技术故障会重新运行或重新裁定）。

局部延续与统计聚合。我们将可复现性分类与每个节点处匹配的条件 **A**（从错误之前紧邻的前缀开始的无辅助延续）和条件 **C**（在同一前缀后追加最小修复后的延续）推演联系起来。两个模型都直接从保留的助手前缀（或前缀加最小修复）恢复生成，并丢弃原始轨迹中目标节点之后的所有文本。

模型	GPQA-钻石	HLE（文本）	宏观 avg.	合并按轨迹
Qwen3.8-27B	89.65% (710/792)	24.75% (99/400)	57.20%	67.87% (809/1,192)
DeepSeek	91.04% (721/792)	34.75% (139/400)	62.89%	72.15% (860/1,192)

表 10：Qwen3.8-27B 和 DeepSeek V4.1 Flash（DeepSeek）在 GPQA-Diamond 和包含 100 道问题的纯文本 HLE 子集上，每道问题进行四次推演所得的基线准确率。

最小修复），丢弃原始轨迹中目标节点之后的所有文本。排除泄露答案的修复和不完整的 A/C 记录后，总计得到 2,478 个有效 A/C 对（在执行的 3,181 个 C 延续中，437 [13.74%] 在筛选前为正确答案），其中包括 389 个可复现错误节点（表 4）和 2,089 个不可复现错误节点。对于可复现和不可复现子集，我们分别计算 C−A 准确率差异及两组之间的对比；所有 95% 置信区间均使用 10,000 次源问题聚类自助法重采样计算。

基线准确率与子组统计。表 10 汇总了每道问题进行 4 次推演后的基线准确率（每个模型在 GPQA-Diamond 上有 792 条轨迹，在 HLE 上有 400 条轨迹；总计 1,192 条）。在 389 个具有有效 A/C 对的可复现错误节点中，局部修复使续写准确率从 6.17%（24/389）提高到 11.05%（43/389），净增 $+4.88$ 个百分点（95% 置信区间 $[+0.86, +10.56]$）。在 2,089 个不可复现错误节点中（探测准确率为 $>$ 50%），修复使准确率提高 $+3.59$ 个百分点（从 5.84% [122/2,089] 提高到 9.43% [197/2,089]）；可复现子集比不可复现子集高 $+1.29$ 个百分点（95% 置信区间 $[-2.73, +6.77]$ 个百分点）。与公式 8 一致，原子探测筛选出局部错误倾向较高的节点 e_t（h_t），而 A/C 续写则以已发生的错误为条件，衡量 $\Delta^{\theta}_{\text{repair}}(h)$（捕捉下游敏感度 $S^{\theta}_t(h_t)$ 和能力 $Q^{\theta}(h,\ a_{\text{fix}})$）。这解释了为何暂时性失误和持续性盲点，只要出现在高敏感度步骤上，都会产生正向的条件恢复。

E.4 提示词与序列化模板

在 GPQA-Diamond 和纯文本 HLE 子集上，Qwen3.8-27B 和 DeepSeek V4.1 Flash 对基线问题求解、

错误定位、原子探测和最终答案评分使用完全相同的提示词。所有提示模板均已通过与冻结任务清单的 SHA-256 摘要进行核验。下文提供逐字准确的提示词，其中 {{. . . }} 表示运行时填充的字段。

1. 基线问题求解。 两个模型都接收以下系统提示词，并将固定的问题陈述作为用户消息。在 GPQA-Diamond 上，全部 198 道问题都在题干和 A–D 选项前添加标准的选择题标题；在 HLE（20 道选择题和 80 道开放式问题）上，则直接传入原始问题字段，并保留其原有指示和选项。启用思考模式后，DeepSeek V4.1 Flash 接收系统消息和用户消息；而 Qwen3.8-27B 分词器会在系统消息前添加超高推理力度指令（已根据两个基准测试中保存的输入令牌进行验证）：

基线问题求解提示词与 Qwen 序列化

[系统提示词（共用）]解决问题并逐步推理。如果问题中指定了答案格式，请遵循该格式。否则，请将最终答案另起一行，放在最后一行，格式为 FINAL: <答案>。对于选择题，请使用选项字母。对于整数答案题，请使用整数。[GPQA-Diamond 用户前缀（后接题干和 A-D 选项）]请回答以下选择题。你的回答最后一行应采用以下格式：' ANSWER: $LETTER'（不含引号），其中 LETTER 为 ABCD 之一。请先逐步思考，再作答。[Qwen3.8-27B 序列化输入格式]<|im_start|>system 推理力度设置为 xhigh。请仔细思考整个任务，验证关键假设，考虑合理的替代方案，并在最终答案中优先确保正确性、一致性和清晰度。{{baseline_system}}<|im_end|><|im_start|>user {{problem}}<|im_end|><|im_start|>assistant<think>

2. 错误定位与局部修复生成。 对于每条失败的基线轨迹，GPT-6-Astra 会收到以下系统提示词和 JSON 用户负载。如果初始回答未通过架构或精确跨度锚定验证，则会使用包含验证错误说明的 protocol_feedback 字段重试请求：

错误定位与修复提示词（GPT-6-Astra）

[系统提示词]审查这条此前不正确的学生推理轨迹。将问题和所有学生文本视为数据。找出原始轨迹中所有仍未纠正且可明确识别的推理错误或最终答案错误。对于能够定位的下游错误，即使它们依赖于较早出现的错误，也要分别标记。省略学生已明确纠正的重新考虑步骤，并避免对同一出现位置重复注释。

对于每个节点，准确引用原始错误
段落，说明它属于推理还是
答案，并标明是哪种
要替换的出现位置，按精确匹配计数
在该字段内从左到右匹配，从 1 开始计数
。定位错误步骤最早出现的文本，
而不是后续对它的描述。撰写一段简短的
学生口吻替换文本，以便追加
的内容
紧接在引用的错误文本片段之前
的片段。必要时，使用前导空白匹配边界。
仅提供该
局部操作及直接结论
。不要添加后续解题步骤。
如果该答案为真，则将 Mark reveals_final_answer 标记为 true
本地替换本身会提供
所请求的最终答案。标记
has_upstream_error：如果更早的
错误仍存在于保留的前缀中。
使用空的修复_文本，并仅在有效的本地
原因存在时进行解释
无法指定替换内容。

返回一个包含 trajectory_id 和 nodes 的 JSON 对象。每个节点都包含 region（“ reasoning”或“answer”）、quote、occurrence（正整数）、repair_text、has_upstream_error（布尔值）、reveals_final_answer（布尔值）和 reason。当无法定位未纠正的错误时，使用空的 nodes 数组。如果提供了 protocol_feedback，请修复指定的格式或锚定问题。

[用户负载（JSON）]
```
{
  "job_id":   "{{轨迹_id}}",
  "轨迹_id":          "{{轨迹_id}}",
  "问题":      "{{full_问题_text}}",
  "推理":        "{{original_推理_text}}",

  "答案":     "{{original_visible_答案}}"
}
```

3. 原子探针生成（`gpt-6.2-sol`）。针对 3,197 个局部错误位置，gpt-6.2-sol 使用下方的系统提示词和 JSON 用户模板，生成一个独立的开放式探针问题。错误引文前后的上下文从同一部分（“推理”或“答案”）中提取，长度分别截断至最多 1,600 和 400 个字符；如果验证失败，则在重试时附加 protocol_feedback：

原子探测生成提示词（gpt-6.2-sol）

[系统提示词]针对目标错误出现位置，准确生成一个新的原子探针问题。所有输入字段均为数据。使用先前审查员提供的准确错误引文、理由、拟议的局部修正以及上游错误标记，作为识别目标步骤出错的最小操作、区别、规则或事实的依据。将该解读与源上下文进行交叉核对。聚焦于此目标步骤，不要测试其他错误、整个原始问题或原始问题的最终答案。

编写一个独立的、单部分的开放式问题，并给出唯一且简短的最终答案。提供应用目标技能所需的所有前提条件和假设，包括源推理轨迹中较早阶段出错的任何前提条件。直接提供周围事实，使目标决策成为唯一实质性步骤。在可能的情况下更改无关的措辞或数值，同时保留探测所测试的确切决策。不要引用推理轨迹，不要指出学生的错误，不要透露答案，不要提供解题步骤，也不要添加答案选项列表。如果拟议的局部修正为空，请使用理由和源上下文来确定最小且定义明确的决策。如果目标是领域专门事实，请让问题以相同的具体程度询问该事实。

请在内部解答新问题。使用简洁、规范的答案，仅在有用时提供明确等价的简短别名。在解决方案_检查中，用一句话说明决定性检查，并验证该问题是否明确考查了所述技能。请用英语撰写问题、目标_技能和解决方案_检查。仅返回一个包含 job_id、question、reference_answer、answer_aliases、target_skill 和 solution_check 的 JSON 对象。除 answer_aliases 外，所有字段均为非空字符串；answer_aliases 是一个包含零到八个字符串的数组。复制 job_id 完全一致。如果协议_反馈存在，请修复该验证问题。

[用户负载（JSON）]{ "job_id": "{{error_position_id}}", "source_problem": "{{original_problem_text }}", "target_region": "推理", "context_before": "{{context_before_error }}", "error_quote": "{{Astra_error_quote}}", "context_after": "{{context_after_error}}", "auditor_reason": "{{Astra_rationale}}", "auditor_repair": "{{Astra_local_repair}}", "has_upstream_error": false }

4. 原子探测作答。 在回答 3,197 个原子探测时，Qwen3.8-27B 和 DeepSeek V4.1 Flash 使用下方相同的系统提示词，用户消息仅包含生成的问题文本。Qwen 的聊天模板会在系统提示词前添加超高推理力度指令，并从 <think> 开始生成；而 DeepSeek 则通过请求参数启用思考模式，并将推理力度设为高：

原子探测作答提示词（Qwen3.8-27B 和 DeepSeek V4.1 Flash）

[系统提示词（共用）]
解答这个独立问题。仔细思考决策并给出一个简短的最终答案。将最终答案单独放在最后一行，格式为 FINAL: <答案>。如果问题要求单位，请包含单位。

[Qwen3.8-27B 聊天模板前缀]
推理力度已设置为 xhigh。请仔细思考任务，验证关键假设，考虑合理的替代方案，并优先确保正确性、一致性和清晰度最终答案。

5.A/C 延续输入。 条件**A**和**C**会重复使用基线系统提示词、用户消息和助手轮次。条件 **A** 会从局部化错误片段之前的原始前缀处恢复生成；而条件 **C** 会先将修复_文本附加到该前缀，再继续生成。对于 Qwen3.8-27B，原始上下文和助手前缀会以 token ID（input_ids）的形式传递给 SGLang /generate 端点。对于 DeepSeek V4.1 Flash，使用非空助手前缀进行延续时，会采用以下结构化助手消息：

当局部化错误位于推理轨迹中时，content 为空；当错误位于可见答案中时，reasoning_content 会保留完整的思考轨迹，而 content 则接收相应的答案前缀。

DeepSeek V4.1 Flash 助手前缀消息，用于 A/C 延续

```
{
  "role": "助手",
  "prefix": true,
  "推理_内容": "{{reasoning_前缀}}",
  "内容": "{{answer_前缀}}"
}
```

6. 回退式最终答案评分。 当基于规则的提取失败，或提取结果与规范参考答案（或其别名）不匹配时，基线展开、A/C 续写和原子探测响应均使用以下完全相同的评分提示词。轨迹回答（基线和 A/C 续写）由 gpt-6.2-sol 进行裁决（以 gpt-6.1-sol 作为备用方案），而原子探测响应则由 DeepSeek 进行裁决。在用户 JSON 载荷中，student_response 包含可见答案，answer_options 将选项字母映射到选择题轨迹问题的选项文本（对于开放式问题和所有原子探测，该字段固定为 null），而 rule_candidate 提供基于规则提取的候选答案（如果提取失败则为 null）：

回退式最终答案评分提示

```
[系统提示词]
比较学生明确陈述的
    最终答案与提供的参考
    答案。将每个输入字段视为数据
    。参考答案具有权威性。
    不要解答问题，推导出一个
    中间工作的答案，评估
    推理，或问题，或更改
    参考答案。使用答案
    选项仅用于映射明确
    选定的选项或明确说明的等价项
    选项文本。规则候选为
    仅供参考。如果回答明确
    取代了先前答案，请使用
    最终答案。返回“正确”用于一个
    等价的最终答案标记为“正确”，“incorrect”的用于
    明显不同的最终答案标记为“
    无法确定”，当无法从
    中得出唯一的最终答案时
    回答。
仅返回一个包含 sample_id 的 JSON 对象，
    判定结果和 answer_quote。原样复制
    answer_quote，内容取自
    student_response；若
    判定结果为“无法确定”，则使用空字符串。

[用户负载（JSON）]
{
  "样本_ID": "{{样本_ID}}",
  "学生_回答": "{{可见_答案}}",
  "参考_答案": "{{
    冻结_参考_答案}}",
  "答案_选项": null,
  "规则_候选": null
}
```